

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/trek-madone-slr-9-axs-gen-7-p-19930.html>



Trek Madone SLR 9 AXS Gen 7

Cena	74 999,00 zł
Numer katalogowy	madone 28
Producent	Trek

Opis produktu

Madone SLR 9 AXS jest ultralekki, nieprawdopodobnie szybki i gwarantuje superpłynną jazdę. To maszyna na wyścigi, po którą sięgasz, gdy liczy się każdy wat, a Twój wzrok skierowany jest ku najwyższemu stopniowi podium. Ten wyścigowy rower szosowy zbudowany jest w oparciu o ramę z włókna węglowego OCLV Serii 800 z nową technologią IsoFlow, która poprawia właściwości aerodynamiczne, ogranicza masę i wygładza drogę. Jako oficjalny rower grupy Trek-Segafredo wyposażony jest w 100% w najwyższej klasy części potrzebne do uzyskania płynnie pracującego i lekkiego roweru, takie jak bezprzewodowy napęd SRAM RED AXS z miernikiem mocy i koła z włókna węglowego o wysokim profilu zapewniające jeszcze większe korzyści aerodynamiczne.

Rama	Włókno węglowe OCLV Serii 800, profil rur KVF (Kammtail Virtual Foil), rura podsiodłowa IsoFlow, ukryte prowadzenie przewodów, napinacz łańcucha aero 3S, suport T47, hamulce tarczowe flat mount, oś przelotowa 142 x 12 mm Madone KVF full carbon, tapered carbon steerer, internal brake routing, flat mount disc, carbon dropouts, 12x100mm thru axle
Widelec	H1.5 Race
Dopasowanie ramy	
Koła Koło przednie	Bontrager Aeolus RSL 51, włókno węglowe OCLV, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, głębokość obręczy 51 mm, oś przelotowa 100x12 mm
Koło tylne	Bontrager Aeolus RSL 51, włókno węglowe OCLV, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, głębokość obręczy 51mm, bębenek SRAM XD-R, oś przelotowa 142x12 mm
Zacisk przedni	Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia
Zacisk tylny	Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia
Obręcz	Bontrager Aeolus RSL 51, włókno węglowe OCLV, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready
*Opona	Rozmiar: 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 Bontrager R4 320, 700 x 25 mm
Maks. rozmiar opon	Rozmiar: 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 Pirelli P Zero Race, 127 tpi, 700x26c 32mm (zgodnie z wymiarami, szczegóły znajdziesz w instrukcji)
Napęd *Manetka	Rozmiar: 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 SRAM RED eTap AXS, 12-biegowy
Przerzutka przednia	Rozmiar: 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 SRAM RED eTap AXS, 12 biegów
Przerzutka tylna	SRAM RED eTap AXS, mocowanie bezpośrednie na ramie
*Korba	SRAM RED eTap AXS, maks. zębatka 36T Rozmiar: 47 SRAM Rival AXS z miernikiem mocy, 48/35, DUB, 165 mm długości Rozmiar: 50, 52 SRAM Rival AXS z miernikiem mocy, 48/35, DUB, 170 mm długości

			Rozmiar: 54, 56, 58 SRAM Rival AXS z miernikiem mocy, 48/35, DUB, 172,5 mm długości
			Rozmiar: 60, 62 SRAM Rival AXS z miernikiem mocy, 48/35, DUB, 175 mm długości
			SRAM DUB, gwintowany T47, wewnętrzne łożyska
			SRAM XG-1290, 10-33, 12-rzędowa
			SRAM RED D1, 12-biegowa
			1x: 50T, 2x: 54/40
Komponenty	*Siodełko		Rozmiar: 47, 50, 52 Aeolus P2 RSL, szyny z włókna węglowego, szerokość 155 mm
			Rozmiar: 54, 56, 58, 60, 62 Aeolus P2 RSL, szyny z włókna węglowego, szerokość 145 mm
	*Szttyca		Rozmiar: 47, 50, 52, 54 Wewnętrzna nasadka masztu podsiodłowego aero Madone z włókna węglowego z wbudowanym mocowaniem lampki, przesunięcie 0 mm, niska
			Rozmiar: 56, 58, 60, 62 Wewnętrzna nasadka masztu podsiodłowego aero Madone z włókna węglowego z wbudowanym mocowaniem lampki, przesunięcie 0 mm, wysoka
	*Kierownica zintegrowana ze wspornikiem		Rozmiar: 47 Zintegrowana kierownica/mostek Madone Integrated, włókno węglowe OCLV, 380 mm szerokości, długość mostka 80 mm
			Rozmiar: 50, 52 Zintegrowana kierownica/mostek Madone Integrated, włókno węglowe OCLV, 400 mm szerokości, długość mostka 90 mm
			Rozmiar: 54 Zintegrowana kierownica/mostek Madone Integrated, włókno węglowe OCLV, 420 mm szerokości, długość mostka 90 mm
			Rozmiar: 56, 58 Zintegrowana kierownica/mostek Madone Integrated, włókno węglowe OCLV, 420 mm szerokości, długość mostka 100 mm
			Rozmiar: 60, 62 Zintegrowana kierownica/mostek Madone Integrated, włókno węglowe OCLV, 440 mm szerokości, długość mostka 110 mm
	Taśma na kierownicę		Owijka Bontrager Supertack Perf
	Hamulec		Hydrauliczne hamulce tarczowe SRAM Red eTap AXS
	Tarcza hamulcowa		SRAM CenterLine X, centerlock, zaokrąglone krawędzie, 160 mm
	Rozmiar tarczy		Maks. średnice tarcz hamulcowych: 160mm przód & tyłu
Akcesoria Bateria			Akumulator SRAM eTap (z ładowarką)
Waga Waga			56 - 7,36 kg
Ograniczenie wagowe			Maksymalne obciążenie tego roweru (łącznie masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 125 kg.
47	152 - 158 cm		71 - 75 cm
	5'0" - 5'2"		28" - 30"
50	158 - 163 cm		74 - 77 cm
	5'2" - 5'4"		29" - 30"
52	163 - 168 cm		76 - 79 cm
	5'4" - 5'6"		30" - 31"
54	168 - 174 cm		78 - 82 cm
	5'6" - 5'9"		31" - 32"
56	174 - 180 cm		81 - 85 cm

58	5'9" - 5'11" 180 - 185 cm	32" - 33" 84 - 87 cm
60	5'11" - 6'1" 185 - 190 cm	33" - 34" 86 - 90 cm
62	6'1" - 6'3" 190 - 195 cm	34" - 35" 89 - 92 cm
	6'3" - 6'5"	35" - 36"