

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/trek-madone-slr-9-gen-7-p-19935.html>



Trek Madone SLR 9 Gen. 7

Cena	76 499,00 zł
Numer katalogowy	madone 28
Producent	Trek

Opis produktu

Madone SLR 9 jest ultralekki, nieprawdopodobnie szybki i gwarantuje super-płynną jazdę. To maszyna na wyścigi, po którą sięgasz, gdy liczy się każdy wat, a Twój wzrok skierowany jest ku najwyższemu stopniowi podium. Ten wyścigowy rower szosowy zbudowany jest w oparciu o ramę z włókna węglowego OCLV Serii 800 z nową technologią IsoFlow, która poprawia właściwości aerodynamiczne, ogranicza masę i wygładza drogę. Wyposażony jest w 100% w najwyższej klasy części, takie jak sterowany bezprzewodowo napęd Shimano Dura-Ace Di2 i koła z włókna węglowego o wysokim profilu zapewniające jeszcze większe korzyści aerodynamiczne

Rama	Włókno węglowe OCLV Serii 800, profil rur KVF (Kammtail Virtual Foil), rura podsiodłowa IsoFlow, ukryte prowadzenie przewodów, napinacz łańcucha aero 3S, suport T47, hamulce tarczowe flat mount, oś przelotowa 142 x 12 mm
Widelec	Madone KVF full carbon, tapered carbon steerer, internal brake routing, flat mount disc, carbon dropouts, 12x100mm thru axle
Dopasowanie ramy	H1.5 Race
Koła Koło przednie	Bontrager Aeolus RSL 51, włókno węglowe OCLV, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, głębokość obręczy 51 mm, oś przelotowa 100x12 mm
Koło tylne	Bontrager Aeolus RSL 51, włókno węglowe OCLV, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, głębokość obręczy 51 mm, bębenek piasty Shimano 11/12, oś przelotowa 142x12 mm
Zacisk przedni	Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia
Zacisk tylny	Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia
Obręcz	Bontrager Aeolus RSL 51, włókno węglowe OCLV, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready
Opona	Bontrager R4 320, 700 x 25 mm
Maks. rozmiar opon	32mm (zgodnie z wymiarami, szczegóły znajdziesz w instrukcji)
Napęd *Manetka	Rozmiar: 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 Shimano Dura-Ace R9270 Di2, 12-biegowe
Przerzutka przednia	Rozmiar: 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 Shimano Dura-Ace R9170 Di2, 12 biegów
Przerzutka tylna	Shimano Dura-Ace R9250 Di2, zintegrowana, ciąg dolny
*Korba	Shimano Dura-Ace R9250 Di2, maks. zębatka 34T
	Rozmiar: 47
	Shimano Dura-Ace R9200, 52/36, 165 mm długości
	Rozmiar: 50, 52
	Shimano Dura-Ace R9200, 52/36, 170 mm długości
	Rozmiar: 54, 56, 58
	Shimano Dura-Ace R9200, 52/36, 172,5 mm długości
	Rozmiar: 60, 62
	Shimano Dura-Ace R9200, 52/36, 175 mm długości
Wkład suportu	Praxis, gwintowany T47, wewnętrzne łożyska

Kaseta łańcuch Maks. wielkość zębatki		Shimano Dura-Ace R9200, 11-30, 12-rzędowa Shimano Dura-Ace/XTR M9100, 12-biegowa 1x: 50T, 2x: 54/40	
Komponenty *Siodełko		Rozmiar: 47, 50, 52 Aeolus P2 RSL, szyny z włókna węglowego, szerokość 155 mm Rozmiar: 54, 56, 58, 60, 62 Aeolus P2 RSL, szyny z włókna węglowego, szerokość 145 mm	
*Szytyca		Rozmiar: 47, 50, 52, 54 Wewnętrzna nasadka masztu podsiodłowego aero Madone z włókna węglowego z wbudowanym mocowaniem lampki, przesunięcie 0 mm, niska Rozmiar: 56, 58, 60, 62 Wewnętrzna nasadka masztu podsiodłowego aero Madone z włókna węglowego z wbudowanym mocowaniem lampki, przesunięcie 0 mm, wysoka	
*Kierownica zintegrowana ze wspornikiem		Rozmiar: 47 Zintegrowana kierownica/mostek Madone Integrated, włókno węglowe OCLV, 380 mm szerokości, długość mostka 80 mm Rozmiar: 50, 52 Zintegrowana kierownica/mostek Madone Integrated, włókno węglowe OCLV, 400 mm szerokości, długość mostka 90 mm Rozmiar: 54 Zintegrowana kierownica/mostek Madone Integrated, włókno węglowe OCLV, 420 mm szerokości, długość mostka 90 mm Rozmiar: 56, 58 Zintegrowana kierownica/mostek Madone Integrated, włókno węglowe OCLV, 420 mm szerokości, długość mostka 100 mm Rozmiar: 60, 62 Zintegrowana kierownica/mostek Madone Integrated, włókno węglowe OCLV, 440 mm szerokości, długość mostka 110 mm	
Taśma na kierownicę Hamulec		Owijka Bontrager Supertack Perf Shimano Dura-Ace BR-9270 hydraulic disc, flat mount caliper, resin pad w/fin.	
Tarcza hamulcowa Rozmiar tarczy		Shimano MT900, centerlock 160 mm Maks. średnice tarcz hamulcowych: 160mm przód & tyłu	
Akcesoria Bateria Ładowarka		Shimano BT-DN300 Z kablem do ładowania	
Waga Waga Ograniczenie wagowe		54 - 7.10 kg / 15.66 lbs Maksymalna masa dla tego roweru (łącznie masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 125 kg.	
47	152 - 158 cm	71 - 75 cm	
	5'0" - 5'2"	28" - 30"	
50	158 - 163 cm	74 - 77 cm	
	5'2" - 5'4"	29" - 30"	
52	163 - 168 cm	76 - 79 cm	
	5'4" - 5'6"	30" - 31"	
54	168 - 174 cm	78 - 82 cm	
	5'6" - 5'9"	31" - 32"	
56	174 - 180 cm	81 - 85 cm	
	5'9" - 5'11"	32" - 33"	
58	180 - 185 cm	84 - 87 cm	
	5'11" - 6'1"	33" - 34"	
60	185 - 190 cm	86 - 90 cm	

62

6'1" - 6'3"
190 - 195 cm

34" - 35"
89 - 92 cm

6'3" - 6'5"

35" - 36"