

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/trek-marlin-5-gen-3-p-20029.html>



Trek Marlin 5 Gen 3

Cena	3 099,00 zł
Producent	Trek

Opis produktu

rower Trek Marlin 5 Gen 3 to gotowy na szlaki rower do codziennej jazdy, który świetnie się sprawdzi podczas codziennych przygód, tak na szlaku, jak i poza nim. Zbudowany jest na podstawie sprawnej ramy na szlaki z widelcem amortyzowanym i wyposażony w 9-biegowy napęd Shimano CUES oraz mocowania na bagażnik oraz nóżkę, które czynią go idealnym wyborem dla zaczynających jazdę po szlakach, jak też wszystkich szukających wygodnego i stabilnego roweru na dojazd do pracy o wytrzymałości prawdziwego roweru górskiego. *Rama

Rozmiar: XXS , XS
Alpha Silver Aluminum, zakrzywiona rura górna, wewnętrzne prowadzenie linek przerzutki i sztycy regulowanej, mocowania bagażnika i nóżki, ThruSkew 135x5 mm
Rozmiar: S
Alpha Silver Aluminum, wewnętrzne prowadzenie linek tylnej przerzutki i sztycy regulowanej, mocowania bagażnika i nóżki, ThruSkew 135x5 mm
Rozmiar: M , ML , L , XL , XXL
Alpha Silver Aluminum, wewnętrzne prowadzenie linek tylnej przerzutki i sztycy regulowanej, mocowania bagażnika i nóżki, ThruSkew 135x5 mm
Rozmiar: XXS
SR Suntour XCM 30, sprężyna, blokada, regulacja wstępnego naprężenia, zacisk QR 100 mm, 100 mm skoku, kół 26-calowych
Rozmiar: XS
SR Suntour XCT 30, sprężyna, wstępne naprężenie, blokada hydrauliczna, przesunięcie 42 mm dla kół 27,5-calowych, 100 mm QR, 80 mm skoku
Rozmiar: S
SR Suntour XCT 30, sprężyna, wstępne naprężenie, blokada hydrauliczna, przesunięcie 42 mm dla kół 27,5-calowych, 100 mm QR, 100 mm skoku
Rozmiar: M , ML , L , XL , XXL
SR Suntour XCT 30, sprężyna, wstępne naprężenie, blokada hydrauliczna, przesunięcie 46 mm dla kół 29-calowych, 100 mm QR, 100 mm skoku
Maks. kompatybilny skok widelca 120mm, XXS: 80mm

Koła Piasta przednia	Formula DC-20, ze stopu aluminium, pod tarczę na 6 śrub, 5 x 100 mm QR
Piasta tylna	Formula DC-22, ze stopu aluminium, pod tarczę na 6 śrub, bębenek Shimano 8/9/10, 135 x 5 mm QR
Obręcz	Bontrager Connection, dwuścienne, 32 otwory, szerokość 20 mm, wentyl Schrader
*Opona	Rozmiar: XXS

Maks. rozmiar opon	Bontrager XT3 Comp, stopka z drutu, 30 tpi, 26 x 2,35" Rozmiar: XS , S Bontrager XT3 Comp, stopka z drutu, 30 tpi, 27,5 x 2,40" Rozmiar: M , ML , L , XL , XXL Bontrager XT3 Comp, stopka z drutu, 30 tpi, 29 x 2,40" Rama: 29 x 2,40" (XXS: 26 x 2.40", XS i S: 27,5 x 2,40"), Widelec: Patrz specyfikacja producenta
Napęd Manetka Przerzutka tylna *Korba	Shimano U4000, 9-rzędowa Shimano CUES U4000 Rozmiar: XXS , XS ProWheel C10Y-NW, stalowa zębatka narrow-wide 30T, 160 mm długości Rozmiar: S , M , ML , L , XL , XXL ProWheel C10Y-NW, zębatka stalowa z zębami wąskimi/szerokimi narrow-wide 30T, 170 mm długości Shimano LINKGLIDE LG300, 11-46, 9-rzędowa Shimano LG500 VP-536 nylonowe, platformowe 1x: 34T, 2x: 36/22
Kaseta Łańcuch Pedał Maks. wielkość zębatki	
Komponenty *Sztuka	Rozmiar: XXS Bontrager ze stopu aluminium, 31,6 mm, przesunięcie 12 mm, długość 300 mm Rozmiar: XS , S , M Bontrager ze stopu aluminium, 31,6 mm, przesunięcie 12 mm, długość 330 mm Rozmiar: ML , L , XL , XXL Bontrager ze stopu aluminium, 31,6 mm, przesunięcie 12 mm, długość 400 mm Rozmiar: XXS , XS Bontrager ze stopu aluminium, 31,8 mm, wznios 5 mm, szerokość 690 mm Rozmiar: S Bontrager ze stopu aluminium, 31,8 mm, wznios 15 mm, szerokość 720 mm Rozmiar: M , ML , L , XL , XXL Bontrager ze stopu aluminium, 31,8 mm, wznios 15 mm, szerokość 750 mm Chwyty *Wspornik kierownicy
*Kierownica	Bontrager XR Trail Comp. nylonowe z obejmą Rozmiar: XXS , XS , S Bontrager ze stopu aluminium, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 35 mm długości Rozmiar: M , ML , L Bontrager ze stopu aluminium, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 50 mm długości Rozmiar: XL Bontrager ze stopu aluminium, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 60 mm długości Rozmiar: XXL Bontrager Comp. 31,8 mm. zgodny z Blendr. 7 stopni. 70 mm długości Półintegrowane, 1-1/8" Tektro, na 6 śrub, 160 mm Rozmiar: XXS , XS , S Hydrauliczne hamulce tarczowe Tektro HD-M276 z dźwignią o krótkim skoku Rozmiar: XXS , XS , S Tektro HD-M276 hydraulic disc, short reach Rozmiar: M , ML , L , XL , XXL Tektro HD-M275 hydraulic disc Maks. średnice tarcz hamulcowych - Rama: 180mm (XXS: 160mm), Widelec: zgodnie ze specyfikacją producenta widelca
Stery Tarcza hamulcowa *Zestaw hamulcowy	
Rozmiar tarczy	M - 15.10 kg / 33.29 lbs (z dętkami) Maksymalna masa dla tego roweru (łącznie masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 136 kg.
Waga Waga Ograniczenie wagowe	
Rozmiar	Wzrost rowerzysty
	Wewnętrzna długość nogi

Rozmiar	Wzrost rowerzysty	Wewnętrzna długość nogi
2XS	135 - 145 cm	64 - 68 cm
	4'5" - 4'9"	25" - 27"
XS	145 - 155 cm	69 - 73 cm
	4'9" - 5'1"	27" - 29"
S	155 - 165 cm	74 - 78 cm
	5'1" - 5'5"	29" - 31"
M	165 - 176 cm	79 - 83 cm
	5'5" - 5'9"	31" - 33"
M/L	173 - 180 cm	81 - 86 cm
	5'8" - 5'11"	32" - 34"
L	177 - 188 cm	84 - 89 cm
	5'10" - 6'2"	33" - 35"
XL	188 - 195 cm	89 - 91 cm
	6'2" - 6'5"	35" - 36"
2XL	195 - 203 cm	91 - 97 cm
	6'5" - 6'8"	36" - 38"

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: Wybierz rozmiar , XXS , XS , S , M , M/L , L , XL , XXL