Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 20:02

Link do produktu: https://www.dobrerowery.com/trek-marlin-5-radioactive-red-gen2-p-19589.html



Trek Marlin 5 Radioactive Red gen2

Cena	**3 499,00 zł**
Producent	**Trek**

Opis produktu

Rower górski Trek Marlin 5 Radioactive Red 2023

Marlin 5 to gotowy na szlaki rower do codziennej jazdy, który świetnie się sprawdzi podczas codziennych przygód, tak na szlaku, jak i poza nim. Widelec amortyzowany, napęd 2x8 i mocowania na bagażnik oraz nóżkę czynią go idealnym wyborem dla zaczynających jazdę po szlakach, jak też wszystkich szukających wygodnego i stabilnego roweru na dojazdy do pracy o wytrzymałości prawdziwego roweru górskiego.

Jest właściwy dla Ciebie, jeśli...
Zaczynasz zabawę ze szlakami i szukasz prawdziwie górskiego roweru, który sprawdzi się również jako maszyna na dojazdy do pracy, a do tego będzie w nadzwyczaj korzystnej cenie.

Użyte technologie
Lekka rama z aluminium z wewnętrznym prowadzeniem linek chroniącym je i poprawiającym estetykę roweru, napęd 2x8, szeroki zakres przełożeń pozwalający zawsze znaleźć właściwe na dany teren, mocne hydrauliczne hamulce tarczowe, a do tego widelec amortyzowany z blokadą wygładzający nierówności.

Ostatnie słowo
Marlin 5 to świetna maszyna na wszystkie przygody. Jest też wszechstronny i dlatego Marlin 5 to popularny rower na kampusach, bo dzięki mocowaniom na bagażnik oraz nóżkę łatwo dodać akcesoria i przewieźć większy ładunek.

Jak każdy model w gamie Marlin, objęty jest dożywotnią gwarancją Treka

Rozmiary
XXS (koła 26") wzrost 135 - 144 cm)
XS (koła 27,5") wzrost 145-155 cm
S (koła 27,5"); wzrost 155 - 165 cm

poniższe wszystkie koła 29 cali
M wzrost 165-172 cm
M/L wzrost 172-180 cm
L wzrost 180-187 cm
XL wzrost 188-195 cm
XXL wzrost 195-205 cm

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w informacjach o produktach zawartych na tej witrynie w dowolnym czasie i bez uprzedzenia, w odniesieniu do wyposażenia, specyfikacji, modeli, kolorów i materiałów.

Dane techniczne

*Jeśli nie podano inaczej, specyfikacja dotyczy wszystkich rozmiarów

Rama z widelcem *Rama	Size: XXS , XS , S , ML , L , XL , XXL Alpha Silver Aluminium, wewnętrzne prowadzenie linek i przewodów, mocowanie hamulca tarczowego na dolnej rurze widełek tylnych, mocowanie bagażnika i nóżki, 135 x 5 mm QR Size: M Alpha Silver Aluminium, wewnętrzne prowadzenie linek, mocowanie hamulca tarczowego na dolnej rurze

		widełek tylnych, mocowanie bagażnika i nóżki, 135 x 5 mm QR
	*Widelec	Size: XXS SR Suntour XCM 30, sprężyna, blokada, regulacja wstępnego naprężenia, zacisk QR 100 mm, 100 mm skoku Size: XS SR Suntour XCT 30, sprężyna, wstępne naprężenie, blokada hydrauliczna, przesunięcie 42 mm dla kół 27,5-calowych, 100 mm QR, 80 mm skoku Size: XS SR Suntour XCT 30, sprężyna, blokada, regulacja wstępnego naprężenia, zacisk QR 100 mm, 80 mm skoku Size: S SR Suntour XCT 30, sprężyna, wstępne naprężenie, blokada hydrauliczna, przesunięcie 42 mm dla kół 27,5-calowych, 100 mm QR, 100 mm skoku Size: S , M , ML , L , XL , XXL SR Suntour XCT 30, sprężyna, blokada, regulacja wstępnego naprężenia, zacisk QR 100 mm, 100 mm skoku Size: M , ML , L , XL , XXL SR Suntour XCT 30, sprężyna, wstępne naprężenie, blokada hydrauliczna, 100 mm QR, 100 mm skoku
Koła	Piasta przednia	Formula DC-20, ze stopu aluminium, pod tarczę na 6 śrub, 5 x 100 mm QR
	Piasta tylna	Formula DC-22, ze stopu aluminium, pod tarczę na 6 śrub, bębenek Shimano 8/9/10, 135 x 5 mm QR
	*Obręcz	Size: XXS Bontrager Connection, stop aluminium, dwuścienne, 32 otwory, szerokość 20 mm, zawór Schrader Size: XS , S , M , ML , L , XL , XXL Bontrager Connection, dwuścienne, 32 otwory, szerokość 20 mm, zawór Schrader
	Szprychy	14 g, ze stali nierdzewnej
	*Opona	Size: XXS Bontrager XR2 Comp, stopka z drutu, 30 tpi, 26 x 2,20”
		Size: XS , S Bontrager XR2 Comp, stopka z drutu, 30 tpi, 27.5 x 2,20"
		Size: M , ML , L , XL , XXL Bontrager XR2 Comp, stopka z drutu, 30 tpi, 29 x 2,20"
Napęd	Manetka	Shimano Altus M315, 8-biegowa
	Przerzutka przednia	Shimano Altus M315, obejma 34,9 mm, mocowanie górne, podwójny ciąg
	Przerzutka tylna	Shimano Altus M310
	*Korba	Size: XXS ProWheel TM-CY10, 36/22, 160 mm długości Size: XS , S , M Shimano M315, 36/22, 170 mm długości Size: ML , L , XL , XXL Shimano M315, 36/22, 175 mm długości
	Wkład suportu	VP BC73, 73 mm, gwintowane, maszynowe
	Kaseta	Shimano 8-rzędowa, 12-32T
	Łańcuch	KMC Z8.3, 8 speed
	Pedał	VP-536 nylonowe, platformowe
Komponenty	Siodełko	Bontrager Arvada, szyny stalowe, szerokość 138 mm
	*Sztyca	Size: XXS Bontrager ze stopu aluminium, 31,6 mm, przesunięcie 12 mm, długość 300 mm Size: XS , S , M Bontrager ze stopu aluminium, 31,6 mm, przesunięcie 12 mm, długość 330 mm Size: ML , L , XL , XXL Bontrager ze stopu aluminium, 31,6 mm, przesunięcie 12 mm, długość 400 mm
	*Kierownica	Size: XXS , XS Bontrager ze stopu aluminium, 31,8 mm, wznios 5 mm, szerokość 690 mm

		Size: S , M , ML , L , XL , XXL Bontrager ze stopu aluminium, 31,8 mm, wznios 5 mm, szerokość 720 mm
	Chwyty	Bontrager XR Endurance Comp
	*Wspornik kierownicy	Size: XXS Bontrager ze stopu aluminium, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 35 mm długości Size: XS Bontrager ze stopu aluminium, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 50 mm długości Size: S Bontrager ze stopu aluminium, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 60 mm długości Size: M Bontrager ze stopu aluminium, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 70 mm długości Size: ML , L Bontrager ze stopu aluminium, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 80 mm długości Size: XL , XXL Bontrager ze stopu aluminium, 31,8 mm zacisk, zgodny z Blendr, 7 stopni, 90 mm długości
	Stery	Półzintegrowane, 1–1/8"
	*Hamulec	Size: XXS , XS , S Hydrauliczne hamulce tarczowe Tektro HD-M276 z dźwignią o krótkim skoku Size: M , ML , L , XL , XXL Hydrauliczne hamulce tarczowe Tektro HD-M275
Waga	Waga	M – 13,9725 kg
	Ograniczenie wagowe	Maksymalna masa dla tego roweru (łączna masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 136 kg.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: Wybierz rozmiar , XXS , M