Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 01:14

Link do produktu: https://www.dobrerowery.com/trek-marlin-7-2024-p-20752.html



Trek Marlin 7 2024

Cena	**5 300,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Producent	**Trek**

Opis produktu

*Rama	Rozmiar: XXS , XS Alpha Silver Aluminum, zakrzywiona rura górna, wewnętrzne prowadzenie linek przerzutki i sztycy regulowanej, mocowania bagażnika i nóżki, ThruSkew 135x5 mm Rozmiar: S Alpha Silver Aluminum, wewnętrzne prowadzenie linek tylnej przerzutki i sztycy regulowanej, mocowania bagażnika i nóżki, ThruSkew 135x5 mm Rozmiar: M , ML , L , XL , XXL Alpha Silver Aluminum, wewnętrzne prowadzenie linek tylnej przerzutki i sztycy regulowanej, mocowania bagażnika i nóżki, ThruSkew 135x5 mm
*Widelec	Rozmiar: XXS RockShox Judy Silver, sprężyna Solo Air, regulacja powrotu, blokada skoku hydrauliczna TurnKey, 42 mm przesunięcia dla kół 27,5”, zacisk QR 100 mm, 80 mm skoku Rozmiar: XS , S RockShox Judy Silver, sprężyna Solo Air, regulacja powrotu, blokada skoku hydrauliczna TurnKey, 42 mm przesunięcia dla kół 27,5”, zacisk QR 100 mm, 100 mm skoku Rozmiar: M , ML , L , XL , XXL RockShox Judy Silver, sprężyna Solo Air, regulacja powrotu, blokada skoku hydrauliczna TurnKey, 46 mm przesunięcia dla kół 29”, zacisk QR 100 mm, 100 mm skoku
Maks. kompatybilny skok widelca	120mm, XXS: 80mm
Koła Piasta przednia	Formula DC-20 LW, ze stopu aluminium, pod tarczę na 6 śrub, 5 x 100 mm QR
Piasta tylna	Formula DC-22LW, pod tarczę na 6 śrub, bębenek Shimano 8/9/10, zacisk QR 135 x 5 mm
Zacisk tylny	173 x 5 mm z zaciskiem QR
Obręcz	Bontrager Kovee, dwuścienne, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, 28 otworów, 23 mm szerokości, zawór Presta
*Opona	Rozmiar: XXS Maxxis Ardent, przystosowana do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, oplot EXO, stopka zwijana, 60 tpi, 26 x 2,40” Rozmiar: XS , S Maxxis Ardent, przystosowana do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, oplot EXO, stopka zwijana, 60 tpi, 27,5 x 2,40” Rozmiar: M , ML , L , XL , XXL Maxxis Ardent, przystosowana do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, oplot EXO, stopka zwijana, 60 tpi, 29 x 2,40”
Maks. rozmiar opon	Rama: 29 x 2,40" (XXS: 26 x 2.40", XS i S: 27,5 x 2,40"), Widelec: Patrz specyfikacja producenta
Napęd Manetka	SRAM SX Eagle, 12-biegowa

	Przerzutka tylna	SRAM SX Eagle
	*Korba	Rozmiar: XXS SRAM SX Eagle, zębatka stalowa 30T, lina łańcucha 49 mm, 155 mm długości Rozmiar: XS , S , M SRAM SX Eagle, zębatka stalowa 30T, lina łańcucha 49 mm, 170 mm długości Rozmiar: ML , L , XL , XXL SRAM SX Eagle, zębatka stalowa 30T, lina łańcucha 49 mm, 175 mm długości
	Wkład suportu	Truvativ Powerspline, 73 mm, gwintowane, łożysko uszczelniane, oś 118 mm
	Kaseta	SRAM PG-1210 Eagle, 11-50, 12-rzędowa
	Łańcuch	SRAM SX Eagle, 12-rzędowy
	Pedał	VP-536 nylonowe, platformowe
	Maks. wielkość zębatki	1x: 34T, 2x: 36/22
Komponenty	Siodełko	Bontrager Verse Short, szyny ze stali nierdzewnej
	*Sztyca	Rozmiar: XXS , XS , S TranzX JD-YSP18, 100 mm skoku, wewnętrzne prowadzenie linki, 31,6 mm, 361 mm długości Rozmiar: M TranzX JD-YSP18, 130 mm skoku, wewnętrzne prowadzenie linki, 31,6 mm, 425 mm długości Rozmiar: ML , L , XL , XXL TranzX JD-YSP18, 150 mm skoku, wewnętrzne prowadzenie linki, 31,6 mm, 470 mm długości
	*Kierownica	Rozmiar: XXS , XS Bontrager ze stopu aluminium, 31,8 mm, wznios 5 mm, szerokość 690 mm Rozmiar: S Bontrager ze stopu aluminium, 31,8 mm, wznios 15 mm, szerokość 720 mm Rozmiar: M , ML , L , XL , XXL Bontrager ze stopu aluminium, 31,8 mm, wznios 15 mm, szerokość 750 mm
	Chwyty	Bontrager XR Trail Comp, nylonowe z obejmą
	*Wspornik kierownicy	Rozmiar: XXS , XS , S Bontrager Comp, 31,8 mm, 7 stopni, 35 mm długości Rozmiar: M , ML , L Bontrager Comp, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 50 mm długości Rozmiar: XL Bontrager Comp, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 60 mm długości Rozmiar: XXL Bontrager Comp, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 70 mm długości
	Stery	Półzintegrowane, 1–1/8”
	Hamulec	Hydrauliczny hamulec tarczowy Shimano MT200
	*Tarcza hamulcowa	Rozmiar: XXS , XS , S , M , ML , L , XL , XXL Shimano RT26, na 6 śrub, 160 mm Rozmiar: M , ML , L , XL , XXL Shimano RT26, na 6 śrub, 180 mm
	Zestaw hamulcowy	Hydrauliczny hamulec tarczowy Shimano MT200
	Rozmiar tarczy	Maks. średnice tarcz hamulcowych - Rama: 180mm (XXS: 160mm), Widelec: zgodnie ze specyfikacją producenta widelca
Waga	Waga	M - 14.85 kg / 32.74 lbs (z uszczelniaczem TLR, bez dętek)
	Ograniczenie wagowe	Maksymalna masa dla tego roweru (łączna masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 136 kg.

XS	145 - 155 cm 4'9" - 5'1"	69 - 73 cm 27" - 29"
S	155 - 165 cm 5'1" - 5'5"	74 - 78 cm 29" - 31"
M	165 - 176 cm	79 - 83 cm

	5'5" - 5'9"	31" - 33"
L	177 - 188 cm	84 - 89 cm
	5'10" - 6'2"	33" - 35"
XL	188 - 195 cm	89 - 91 cm
	6'2" - 6'5"	35" - 36"

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Wybierz kolor , Biały , Niebieski , Pomarańczowy
Rozmiar: Wybierz rozmiar , XS , S , M , M/L , L , XL