

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/trek-marlin-7-2024-p-20752.html>



Trek Marlin 7 2024

Cena	5 300,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	Trek

Opis produktu

*Rama	Rozmiar: XXS , XS Alpha Silver Aluminum, zakrzywiona rura górna, wewnętrzne prowadzenie linek przerzutki i sztycy regulowanej, mocowania bagażnika i nóżki, ThruSkew 135x5 mm Rozmiar: S Alpha Silver Aluminum, wewnętrzne prowadzenie linek tylnej przerzutki i sztycy regulowanej, mocowania bagażnika i nóżki, ThruSkew 135x5 mm Rozmiar: M , ML , L , XL , XXL Alpha Silver Aluminum, wewnętrzne prowadzenie linek tylnej przerzutki i sztycy regulowanej, mocowania bagażnika i nóżki, ThruSkew 135x5 mm
*Widelec	Rozmiar: XXS RockShox Judy Silver, sprężyna Solo Air, regulacja powrotu, blokada skoku hydrauliczna TurnKey, 42 mm przesunięcia dla kół 27,5", zacisk QR 100 mm, 80 mm skoku Rozmiar: XS , S RockShox Judy Silver, sprężyna Solo Air, regulacja powrotu, blokada skoku hydrauliczna TurnKey, 42 mm przesunięcia dla kół 27,5", zacisk QR 100 mm, 100 mm skoku Rozmiar: M , ML , L , XL , XXL RockShox Judy Silver, sprężyna Solo Air, regulacja powrotu, blokada skoku hydrauliczna TurnKey, 46 mm przesunięcia dla kół 29", zacisk QR 100 mm, 100 mm skoku 120mm, XXS: 80mm
Maks. kompatybilny skok widelca	
Koła Piasta przednia	Formula DC-20 LW, ze stopu aluminium, pod tarczę na 6 śrub, 5 x 100 mm QR
Piasta tylna	Formula DC-22LW, pod tarczę na 6 śrub, bębenek Shimano 8/9/10, zacisk QR 135 x 5 mm
Zacisk tylny	173 x 5 mm z zaciskiem QR
Obręcz	Bontrager Kovee, dwuścienne, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, 28 otworów, 23 mm szerokości, zawór Presta
*Opona	Rozmiar: XXS Maxxis Ardent, przystosowana do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, opłot EXO, stopka zwijana, 60 tpi, 26 x 2,40" Rozmiar: XS , S Maxxis Ardent, przystosowana do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, opłot EXO, stopka zwijana, 60 tpi, 27,5 x 2,40" Rozmiar: M , ML , L , XL , XXL Maxxis Ardent, przystosowana do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, opłot EXO, stopka zwijana, 60 tpi, 29 x 2,40" Rama: 29 x 2,40" (XXS: 26 x 2.40", XS i S: 27,5 x 2,40"), Widelec: Patrz specyfikacja producenta
Maks. rozmiar opon	
Napęd Manetka	SRAM SX Eagle, 12-biegowa

Przerzutka tylna *Korba			SRAM SX Eagle Rozmiar: XXS SRAM SX Eagle, zębatka stalowa 30T, lina łańcucha 49 mm, 155 mm długości Rozmiar: XS , S , M SRAM SX Eagle, zębatka stalowa 30T, lina łańcucha 49 mm, 170 mm długości Rozmiar: ML , L , XL , XXL SRAM SX Eagle, zębatka stalowa 30T, lina łańcucha 49 mm, 175 mm długości
Wkład suportu			Truvativ Powerspline, 73 mm, gwintowane, łożysko uszczelniane, oś 118 mm
Kaseta			SRAM PG-1210 Eagle, 11-50, 12-rzędowa
Łańcuch			SRAM SX Eagle, 12-rzędowy
Pedał			VP-536 nylonowe, platformowe
Maks. wielkość zębatki			1x: 34T, 2x: 36/22
Komponenty Siodła			Bontrager Verse Short, szyny ze stali nierdzewnej
*Sztuka			Rozmiar: XXS , XS , S TranzX JD-YSP18, 100 mm skoku, wewnętrzne prowadzenie linki, 31,6 mm, 361 mm długości Rozmiar: M TranzX JD-YSP18, 130 mm skoku, wewnętrzne prowadzenie linki, 31,6 mm, 425 mm długości Rozmiar: ML , L , XL , XXL TranzX JD-YSP18, 150 mm skoku, wewnętrzne prowadzenie linki, 31,6 mm, 470 mm długości Rozmiar: XXS , XS Bontrager ze stopu aluminium, 31,8 mm, wznios 5 mm, szerokość 690 mm Rozmiar: S Bontrager ze stopu aluminium, 31,8 mm, wznios 15 mm, szerokość 720 mm Rozmiar: M , ML , L , XL , XXL Bontrager ze stopu aluminium, 31,8 mm, wznios 15 mm, szerokość 750 mm
*Kierownica			Bontrager XR Trail Comp, nylonowe z obejmą Rozmiar: XXS , XS , S Bontrager Comp, 31,8 mm, 7 stopni, 35 mm długości Rozmiar: M , ML , L Bontrager Comp, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 50 mm długości Rozmiar: XL Bontrager Comp, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 60 mm długości Rozmiar: XXL Bontrager Comp, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 70 mm długości
Chwyty			Półzintegrowane, 1-1/8"
*Wspornik kierownicy			Hydrauliczny hamulec tarczowy Shimano MT200 Rozmiar: XXS , XS , S , M , ML , L , XL , XXL Shimano RT26, na 6 śrub, 160 mm Rozmiar: M , ML , L , XL , XXL Shimano RT26, na 6 śrub, 180 mm
Stery			Hydrauliczny hamulec tarczowy Shimano MT200
Hamulec			Maks. średnice tarcz hamulcowych - Rama: 180mm (XXS: 160mm), Widelec: zgodnie ze specyfikacją producenta widelca
*Tarcza hamulcowa			
Zestaw hamulcowy			
Rozmiar tarczy			
Waga			M - 14.85 kg / 32.74 lbs (z uszczelniającym TLR, bez dętek)
Ograniczenie wagowe			Maksymalna masa dla tego roweru (łącznie masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 136 kg.
XS	145 - 155 cm		69 - 73 cm
	4'9" - 5'1"		27" - 29"
S	155 - 165 cm		74 - 78 cm
	5'1" - 5'5"		29" - 31"
M	165 - 176 cm		79 - 83 cm

L	5'5" - 5'9" 177 - 188 cm	31" - 33" 84 - 89 cm
XL	5'10" - 6'2" 188 - 195 cm	33" - 35" 89 - 91 cm
	6'2" - 6'5"	35" - 36"

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Wybierz kolor , Biały , Niebieski , Pomarańczowy

Rozmiar: Wybierz rozmiar , XS , S , M , M/L , L , XL