Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 02:29

Link do produktu: https://www.dobrerowery.com/trek-marlin-8-generacji-3-p-20229.html



Trek Marlin 8 generacji 3

Cena	**5 699,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Producent	**Trek**

Opis produktu

Marlin 8 to rower na szlaki zapewniający wsparcie i pewność, z ulepszoną geometrią dającą więcej kontroli na singletracku, ale także elementami do codziennej jazdy, jak uchwyty na bagażnik i nóżka. Został stworzony na lata ćwiczeń dzięki 12-biegowym przerzutkom SRAM i ulepszonym amortyzowanym widelcem RockShox ze sprężyną powietrzną.

	*Rama	Rozmiar: XXS , XS Alpha Silver Aluminum, zakrzywiona rura górna, wewnętrzne prowadzenie linek przerzutki i sztycy regulowanej, mocowania bagażnika i nóżki, ThruSkew 135x5 mm Rozmiar: S , M , ML , L , XL , XXL Alpha Silver Aluminum, wewnętrzne prowadzenie linek tylnej przerzutki i sztycy regulowanej, mocowania bagażnika i nóżki, ThruSkew 135 x 5 mm
	*Widelec	Rozmiar: XXS RockShox Judy Silver, sprężyna Solo Air, regulacja powrotu, blokada skoku hydrauliczna TurnKey, 42 mm przesunięcia dla kół 27,5”, zacisk QR 100 mm, 80 mm skoku Rozmiar: XS , S RockShox Judy Silver, sprężyna Solo Air, regulacja powrotu, blokada skoku hydrauliczna TurnKey, 42 mm przesunięcia dla kół 27,5”, zacisk QR 100 mm, 100 mm skoku Rozmiar: M , ML , L , XL , XXL RockShox Judy Silver, sprężyna Solo Air, regulacja powrotu, blokada skoku hydrauliczna TurnKey, 46 mm przesunięcia dla kół 29”, zacisk QR 100 mm, 100 mm skoku
	Maks. kompatybilny skok widelca	120mm, XXS: 80mm
Koła	Piasta przednia	Formula DC-20 LW, ze stopu aluminium, pod tarczę na 6 śrub, 5 x 100 mm QR
	Piasta tylna	Formula DC-22LW, pod tarczę na 6 śrub, bębenek Shimano 8/9/10, zacisk QR 135 x 5 mm
	Zacisk tylny	Oś przelotowa Bontrager Switch
	Obręcz	Bontrager Kovee, dwuścienne, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, 28 otworów, 23 mm szerokości, zawór Presta
	*Opona	Rozmiar: XXS Maxxis Ardent, przystosowana do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, oplot EXO, stopka zwijana, 60 tpi, 26 x 2,40” Rozmiar: XS , S Maxxis Ardent, przystosowana do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, oplot EXO, stopka zwijana, 60 tpi, 27,5 x 2,40” Rozmiar: M , ML , L , XL , XXL Maxxis Ardent, przystosowana do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, oplot EXO, stopka zwijana, 60 tpi, 29 x 2,40”
	Maks. rozmiar opon	Rama: 29 x 2,40" (XXS: 26 x 2.40", XS i S: 27,5 x 2,40"), Widelec: Patrz specyfikacja producenta
Napęd	Manetka	SRAM SX Eagle, 12-biegowa

	Przerzutka tylna	SRAM SX Eagle
	*Korba	Rozmiar: XXS SRAM SX Eagle, zębatka stalowa 30T, lina łańcucha 49 mm, 155 mm długości Rozmiar: XS , S , M SRAM SX Eagle, zębatka stalowa 30T, lina łańcucha 49 mm, 170 mm długości Rozmiar: ML , L , XL , XXL SRAM SX Eagle, zębatka stalowa 30T, lina łańcucha 49 mm, 175 mm długości
	Wkład suportu	Truvativ Powerspline, 73 mm, gwintowane, łożysko uszczelniane, oś 118 mm
	Kaseta	SRAM PG-1210 Eagle, 11-50, 12-rzędowa
	Łańcuch	SRAM SX Eagle, 12-rzędowy
	Pedał	VP-536 nylonowe, platformowe
	Maks. wielkość zębatki	1x: 34T, 2x: 36/22
Komponenty	Siodełko	Bontrager Arvada, szyny stalowe, szerokość 138 mm
	*Sztyca	Rozmiar: XXS , XS , S TranzX JD-YSP18, 100 mm skoku, wewnętrzne prowadzenie linki, 31,6 mm, 361 mm długości Rozmiar: M TranzX JD-YSP18, 130 mm skoku, wewnętrzne prowadzenie linki, 31,6 mm, 425 mm długości Rozmiar: ML , L , XL , XXL TranzX JD-YSP18, 150 mm skoku, wewnętrzne prowadzenie linki, 31,6 mm, 470 mm długości
	*Kierownica	Rozmiar: XXS , XS Bontrager ze stopu aluminium, 31,8 mm, wznios 5 mm, szerokość 690 mm Rozmiar: S Bontrager ze stopu aluminium, 31,8 mm, wznios 15 mm, szerokość 720 mm Rozmiar: M , ML , L , XL , XXL Bontrager ze stopu aluminium, 31,8 mm, wznios 15 mm, szerokość 750 mm
	Chwyty	Bontrager XR Trail Comp, nylonowe z obejmą
	*Wspornik kierownicy	Rozmiar: XXS , XS , S Bontrager ze stopu aluminium, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 35 mm długości Rozmiar: M , ML , L Bontrager ze stopu aluminium, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 50 mm długości Rozmiar: XL Bontrager ze stopu aluminium, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 60 mm długości Rozmiar: XXL Bontrager Comp, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 70 mm długości
	Stery	Półzintegrowane, 1–1/8”
	Hamulec	Hydrauliczny hamulec tarczowy Shimano MT200
	*Tarcza hamulcowa	Rozmiar: XXS , XS , S , M , ML , L , XL , XXL Shimano RT26, na 6 śrub, 160 mm Rozmiar: M , ML , L , XL , XXL Shimano RT26, na 6 śrub, 180 mm
	Zestaw hamulcowy	Hydrauliczny hamulec tarczowy Shimano MT200
	Rozmiar tarczy	Maks. średnice tarcz hamulcowych - Rama: 180mm (XXS: 160mm), Widelec: zgodnie ze specyfikacją producenta widelca
Waga	Waga	M – 14,29 kg / 31,51 lbs
	Ograniczenie wagowe	Maksymalna masa dla tego roweru (łączna masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 136 kg.

size-table Rozmiar	Wzrost rowerzysty	Wewnętrzna długość nogi
2XS	135 - 145 cm 4'5" - 4'9"	64 - 68 cm 25" - 27"
XS	145 - 155 cm	69 - 73 cm

Rozmiar	Wzrost rowerzysty	Wewnętrzna długość nogi
S	4'9" - 5'1" 155 - 165 cm	27" - 29" 74 - 78 cm
M	5'1" - 5'5" 165 - 176 cm	29" - 31" 79 - 83 cm
M/L	5'5" - 5'9" 173 - 180 cm	31" - 33" 81 - 86 cm
L	5'8" - 5'11" 177 - 188 cm	32" - 34" 84 - 89 cm
XL	5'10" - 6'2" 188 - 195 cm	33" - 35" 89 - 91 cm
2XL	6'2" - 6'5" 195 - 203 cm	35" - 36" 91 - 97 cm
	6'5" - 6'8"	36" - 38"

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Wybierz kolor , Czarny , Czerwony
Rozmiar: Wybierz rozmiar , XXS , XS , S , M , L , XL , XXL