Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 00:33

Link do produktu: https://www.dobrerowery.com/trek-powerfly-4-625w-gen-4-p-20482.html



Trek Powerfly 4 625w Gen 4

Cena	**20 799,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**rower elektryczny**
Producent	**Trek**

Opis produktu

Powerfly 4 625 to nasz najbardziej przystępny cenowo elektryczny rower górski, który wzbogaciliśmy o pojemniejszy akumulator 625 Wh. Oczywiście, nadal otrzymujesz łatwy w obsłudze system ze Zintegrowanym wymiennym akumulatorem RIB (z ang. Removable Integrated Battery), który w bardzo prosty sposób zdemontujesz i zamontujesz ponownie, a do tego oddajemy do Twojej dyspozycji również inne części, które sprawią, że Powerfly 4 sprawi Ci mnóstwo frajdy z jazdy rowerem wyposażonym w funkcję wspomagania pedałowania, zarówno podczas przejażdżek po drogach, jak i w terenie.

*Rama	Rozmiar: XS , S Alpha Platinum Aluminium, zakrzywiona rura górna, zintegrowany wymienny akumulator RIB (z ang. Removable Integrated Battery), zwężana główka ramy, wewnętrzne prowadzenie linek i przewodów Control Freak, osłona Motor Armor, Boost148, oś przelotowa 12 mm Rozmiar: M , L , XL Alpha Platinum Aluminium, zintegrowany wymienny akumulator RIB (ang. Removable Integrated Battery), zwężana główka ramy, wewnętrzne prowadzenie linek Control Freak, osłona Motor Armor, Boost148, oś przelotowa 12 mm
*Widelec	Rozmiar: XS SR Suntour XCM 34, sprężyna, wstępne naprężenie, zwężana rura sterowa, blokada, przesunięcie 44 mm, Boost110, oś przelotowa 15 mm, 80mm skoku Rozmiar: S , M , L , XL SR Suntour XCM 34, sprężyna, wstępne naprężenie, zwężana rura sterowa, blokada, przesunięcie 44 mm, Boost110, oś przelotowa 15 mm, 120 mm skoku
Maks. kompatybilny skok widelca	120mm (526mm od osi do korony), w rozmiarach XS: 80mm (492mm od osi do korony)
Koła Piasta przednia	Formula DC-511, pod tarcze na 6 śrub, Boost110, oś przelotowa 15 mm
Piasta tylna	Bontrager ze stopu aluminium, z uszczelnianymi łożyskami maszynowymi, oś ze stopu aluminium, tarcza na 6 śrub, bębenek Shimano 8/9/10, Boost148, oś przelotowa 12 mm
Zacisk tylny	Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia
Obręcz	Bontrager Connection, dwuścienne, 32 otwory, szerokość 20 mm, zawór Presta
*Opona	Rozmiar: XS , S Bontrager XR3 Comp, stopka z drutu, 30 tpi, 27.5 x 2,35" Rozmiar: XS , S Bontrager XR3 Comp, stopka z drutu, 30 tpi, 27,5 x 2,35” Rozmiar: M , L , XL Bontrager XR3 Comp, stopka z drutu, 30 tpi, 29 x 2,30" Rozmiar: M , L , XL Bontrager XR3 Comp, stopka z drutu, 30 tpi, 29 x 2,30”
Maks. rozmiar opon	Rama: 29 x 2,60" lub 27,5 x 2,8" (XS i S: 27,5 x 2,60"), Widelec: Patrz dane producenta

System elektryczny	Bateria	Bosch PowerTube 625 Wh, system inteligentny
	Ładowarka	Bosch Standard 2 A, 230 V, system inteligentny
	Sterownik	Bosch Intuvia 100, system inteligentny
	Komputer	Plot ze wskaźnikami LED do inteligentnego systemu Bosch
	Silnik	Bosch Performance Line CX, system inteligentny, magnezowa obudowa silnika, 85 Nm

Napęd	Manetka	Shimano Deore M4100, 10-biegowa
	Przerzutka tylna	Shimano Deore M5120, długi wózek
	Korba	FSA Bosch CK-220, zębatka 36T, 165 mm długości
	Zębatka przednia	FSA, 36T, stal
	Kaseta	Shimano Deore M4100, 11-46, 10-rzędowa
	Łańcuch	KMC X10, 10-rzędowy
	Pedał	VP-536 nylonowe, platformowe
	Maks. wielkość zębatki	1x: 38T

Komponenty	Siodełko	Bontrager Commuter Comp
	*Sztyca	Rozmiar: XS , S Bontrager ze stopu aluminium, 31,6 mm, przesunięcie 12 mm, długość 330 mm Rozmiar: M Bontrager ze stopu aluminium, 31,6 mm, przesunięcie 12 mm, długość 360 mm Rozmiar: L , XL Bontrager ze stopu aluminium, 31,6 mm, przesunięcie 12 mm, długość 400 mm
	*Kierownica	Rozmiar: XS , S Bontrager ze stopu aluminium, 31,8 mm, wznios 15 mm, szerokość 720 mm Rozmiar: M , L , XL Bontrager ze stopu aluminium, 31,8 mm, wznios 15 mm, szerokość 750 mm
	Chwyty	Bontrager XR Endurance Comp, z obejmą
	*Wspornik kierownicy	Rozmiar: XS Bontrager ze stopu aluminium, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 50 mm długości Rozmiar: S , M Bontrager ze stopu aluminium, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 60 mm długości Rozmiar: L , XL Bontrager Comp, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 70 mm długości
	Stery	FSA IS-2, góra 1-1/8", dół 1,5"
	Tarcza hamulcowa	Tektro, na 6 śrub, 203 mm
	Zestaw hamulcowy	Hydrauliczne hamulce tarczowe Tektro HD-M275
	Rozmiar tarczy	Maks. średnice tarcz hamulcowych - Rama: 203mm, Widelec: zgodnie ze specyfikacją producenta widelca

Waga	Waga	M - 24.53 kg / 54.08 lbs
	Ograniczenie wagowe	Maksymalna masa dla tego roweru (łączna masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 136 kg.

Rozmiar	Wzrost rowerzysty	Wewnętrzna długość nogi
XS	145 - 155 cm 4'9" - 5'1"	69 - 73 cm 27" - 29"
S	155 - 165 cm 5'1" - 5'5"	74 - 78 cm 29" - 31"
M	165 - 176 cm 5'5" - 5'9"	79 - 83 cm 31" - 33"
L	177 - 188 cm 5'10" - 6'2"	84 - 89 cm 33" - 35"
XL	188 - 195 cm 6'2" - 6'5"	89 - 91 cm 35" - 36"

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Wybierz kolor , Czarno-czerwony , Niebieski , Różowy
Rozmiar: Wybierz rozmiar , S , M , L , XL