

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/trek-powerfly-4-625w-gen-4-p-20482.html>

Trek Powerfly 4 625w Gen 4

Cena	20 799,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	rower elektryczny
Producent	Trek

Opis produktu

Powerfly 4 625 to nasz najbardziej przystępny cenowo elektryczny rower górski, który wzbogaciliśmy o pojemniejszy akumulator 625 Wh. Oczywiście, nadal otrzymujesz łatwy w obsłudze system ze Zintegrowanym wymiennym akumulatorem RIB (z ang. Removable Integrated Battery), który w bardzo prosty sposób zdemontujesz i zamontujesz ponownie, a do tego oddajemy do Twojej dyspozycji również inne części, które sprawiają, że Powerfly 4 sprawi Ci mnóstwo frajdy z jazdy rowerem wyposażonym w funkcję wspomagania pedałowania, zarówno podczas przejażdżek po drogach, jak i w terenie.

*Rama

Rozmiar: XS , S

Alpha Platinum Aluminium, zakrzywiona rura górna, zintegrowany wymienny akumulator RIB (z ang. Removable Integrated Battery), zwężana główka ramy, wewnętrzne prowadzenie linek i przewodów Control Freak, osłona Motor Armor, Boost148, oś przelotowa 12 mm

Rozmiar: M , L , XL

Alpha Platinum Aluminium, zintegrowany wymienny akumulator RIB (ang. Removable Integrated Battery), zwężana główka ramy, wewnętrzne prowadzenie linek Control Freak, osłona Motor Armor, Boost148, oś przelotowa 12 mm

*Widelec

Rozmiar: XS

SR Suntour XCM 34, sprężyna, wstępne naprężenie, zwężana rura sterowa, blokada, przesunięcie 44 mm, Boost110, oś przelotowa 15 mm, 80mm skoku

Rozmiar: S , M , L , XL

SR Suntour XCM 34, sprężyna, wstępne naprężenie, zwężana rura sterowa, blokada, przesunięcie 44 mm, Boost110, oś przelotowa 15 mm, 120 mm skoku

Maks. kompatybilny skok widelca

120mm (526mm od osi do korony), w rozmiarach XS: 80mm (492mm od osi do korony)

Koła Piasta przednia

Formula DC-511, pod tarcze na 6 śrub, Boost110, oś przelotowa 15 mm

Piasta tylna

Bontrager ze stopu aluminium, z uszczelnianymi łożyskami maszynowymi, oś ze stopu aluminium, tarcza na 6 śrub, bębenek Shimano 8/9/10, Boost148, oś przelotowa 12 mm

Zacisk tylny

[Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia](#)

Obręcz

[Bontrager Connection, dwuścienne, 32 otwory, szerokość 20 mm, zawór Presta](#)

*Opona

Rozmiar: XS , S

Bontrager XR3 Comp, stopka z drutu, 30 tpi, 27,5 x 2,35"

Rozmiar: XS , S

Bontrager XR3 Comp, stopka z drutu, 30 tpi, 27,5 x 2,35"

Rozmiar: M , L , XL

[Bontrager XR3 Comp, stopka z drutu, 30 tpi, 29 x 2,30"](#)

Rozmiar: M , L , XL

Bontrager XR3 Comp, stopka z drutu, 30 tpi, 29 x 2,30"

Maks. rozmiar opon

Rama: 29 x 2,60" lub 27,5 x 2,8" (XS i S: 27,5 x 2,60"),

Widelec: Patrz dane producenta

System elektryczny		Bateria	Bosch PowerTube 625 Wh, system inteligentny
		Ładowarka	Bosch Standard 2 A, 230 V, system inteligentny
		Sterownik	Bosch Intuvia 100, system inteligentny
		Komputer	Plot ze wskaźnikami LED do inteligentnego systemu Bosch
		Silnik	Bosch Performance Line CX, system inteligentny, magnezowa obudowa silnika, 85 Nm
Napęd		Manetka	Shimano Deore M4100, 10-biegowa
		Przerzutka tylna	Shimano Deore M5120, długi wózek
		Korba	FSA Bosch CK-220, zębatka 36T, 165 mm długości
		Zębatka przednia	FSA, 36T, stal
		Kaseta	Shimano Deore M4100, 11-46, 10-rzędowa
		Łańcuch	KMC X10, 10-rzędowy
		Pedał	VP-536 nylonowe, platformowe
		Maks. wielkość zębatki	1x: 38T
Komponenty		Siodło	Bontrager Commuter Comp
		*Sztuka	Rozmiar: XS , S
			Bontrager ze stopu aluminium, 31,6 mm, przesunięcie 12 mm, długość 330 mm
			Rozmiar: M
			Bontrager ze stopu aluminium, 31,6 mm, przesunięcie 12 mm, długość 360 mm
			Rozmiar: L , XL
			Bontrager ze stopu aluminium, 31,6 mm, przesunięcie 12 mm, długość 400 mm
			Rozmiar: XS , S
			Bontrager ze stopu aluminium, 31,8 mm, wznios 15 mm, szerokość 720 mm
			Rozmiar: M , L , XL
			Bontrager ze stopu aluminium, 31,8 mm, wznios 15 mm, szerokość 750 mm
			Bontrager XR Endurance Comp, z obejmą
			Rozmiar: XS
			Bontrager ze stopu aluminium, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 50 mm długości
			Rozmiar: S , M
			Bontrager ze stopu aluminium, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 60 mm długości
			Rozmiar: L , XL
			Bontrager Comp, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 70 mm długości
			FSA IS-2, góra 1-1/8", dół 1,5"
			Tektro, na 6 śrub, 203 mm
			Hydrauliczne hamulce tarczowe Tektro HD-M275
			Maks. średnice tarcz hamulcowych - Rama: 203mm,
			Widelec: zgodnie ze specyfikacją producenta widełka
Waga		Waga	M - 24.53 kg / 54.08 lbs
		Ograniczenie wagowe	Maksymalna masa dla tego roweru (łącznie masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 136 kg.
		Rozmiar	
		XS	Wzrost rowerzysty 145 - 155 cm
			Wewnętrzna długość nogi 69 - 73 cm
		S	4'9" - 5'1" 155 - 165 cm
			27" - 29" 74 - 78 cm
		M	5'1" - 5'5" 165 - 176 cm
			29" - 31" 79 - 83 cm
		L	5'5" - 5'9" 177 - 188 cm
			31" - 33" 84 - 89 cm
		XL	5'10" - 6'2" 188 - 195 cm
			33" - 35" 89 - 91 cm
			6'2" - 6'5" 35" - 36"

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Wybierz kolor , Czarno-czerwony , Niebieski , Różowy

Rozmiar: Wybierz rozmiar , S , M , L , XL