

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/trek-powerfly-fs-7-gen-3-20232024-p-20691.html>



Trek Powerfly FS 7 Gen 3 2023/2024

Cena	33 799,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	rower elektryczny
Producent	Trek

Opis produktu

Powerfly FS 7 to elektryczny rower górski full suspension gotowy na trudy szlaków. Jego potężny napęd Bosch pomaga pokonywać strome podjazdy, umożliwiając dłuższe i bardziej wymagające przejażdżki. Manetka LED inteligentnego systemu i wyświetlacz Kiox łączą się z aplikacją eBike Flow, umożliwiając śledzenie aktywności, nawigację i łączność poprzez Bluetooth podczas jazdy, a wysokiej jakości zawieszenie zapewnia wydajną i płynną jazdę po wyboistym terenie.

Rama	Alpha Platinum Aluminum, zintegrowany wymienny akumulator RIB (ang. Removable Integrated Battery), zwężana główka ramy, wewnętrzne prowadzenie linek, osłona Motor Armor, łącznik wahacza, mocowanie bagażnika i błotników, ABP, Boost148, 100 mm skoku
*Widelec	Rozmiar: XS , S RockShox 35 Gold RL, sprężyna DebonAir, tłumienie Motion Control, blokada, zwężana rura sterowa, przesunięcie 44 mm, powiększona korona dla eMTB, Boost110, oś 15 mm Maxle Stealth, 100 mm skoku Rozmiar: M , L , XL RockShox 35 Gold RL, sprężyna DebonAir, tłumienie Motion Control, blokada, zwężana rura sterowa, przesunięcie 44 mm, powiększona korona dla eMTB, Boost110, oś 15 mm Maxle Stealth, 120 mm skoku RockShox SID Lux Select+, 190 x 45 mm
Amortyzator	
Maks. kompatybilny skok widelca	120mm (XS og S: 520mm aksel til krone, M og opp: 545mm aksel til krone)
Koła *Koło przednie	Rozmiar: XS , S Bontrager Line Comp 30, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, tarcza na 6 śrub, Boost110, sztywna oś przelotowa 15 mm, 27.5 cali Rozmiar: M , L , XL Bontrager Line Comp 30, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, tarcza na 6 śrub, Boost110, sztywna oś przelotowa 15 mm, 29 cali
*Koło tylne	Rozmiar: XS , S Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, na 6 śrub, Boost148, oś przelotowa 12 mm, 27.5 cali Rozmiar: M , L , XL Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, na 6 śrub, Boost148, sztywna oś przelotowa 12 mm, 29 cali Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia
Zacisk tylny	
*Opona	Rozmiar: XS , S Bontrager XR4 Team Issue, przystosowana do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, ściany boczne Inner Strength, stopka z aramidem, 120 tpi, 27,5x2,40” Rozmiar: M , L , XL Bontrager XR4 Team Issue, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, ściany boczne Inner

	Strength, stopka z aramidem, 120 tpi, 29x2,40"
	Rozmiar: M , L , XL
	Bontrager XR4 Team Issue, przystosowana do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, ściany boczne Inner Strength, stopka z aramidem, 120 tpi, 29 x 2,40"
Maks. rozmiar opon	Ramme 29x2,40" (XS & S: 27,5x2,60"), Gaffel: Se producent
System elektryczny Bateria	Bosch PowerTube 625 Wh, system inteligentny
Ładowarka	Bosch Standard 4 A, 230 V, system inteligentny
*Komputer	Rozmiar: XS , S , M , L , XL
	Plot ze wskaźnikami LED do inteligentnego systemu Bosch
	Rozmiar: XS , S , M , L , XL
Silnik	Bosch Kiox 300, system inteligentny
	Bosch Performance Line CX, system inteligentny, magnezowa obudowa silnika, 85 Nm
Napęd Manetka	Shimano SLX M7100, 12-biegowa
Przerzutka tylna	Shimano XT M8100, długi wózek
Korba	E*thirteen E*spec Plus, 165 mm długości
Zębatka przednia	E*thirteen, 36T, stal
Kaseta	Shimano Deore M6100, 10-51, 12-rzędowa
Łańcuch	Shimano SLX M7100, 12-biegowa
Pedał	VP-536 nylonowe, platformowe
Maks. wielkość zębatki	1x: 46T, min. 34T
Komponenty Siodło	Bontrager Arvada, szyny stalowe, szerokość 138 mm
*Sztuka	Rozmiar: XS , S , M
	TranzX JD-YSP18, 100 mm skoku, wewnętrzne prowadzenie linki, 31,6 mm, 361 mm długości
	Rozmiar: L , XL
	TranzX JD-YSP18, 130 mm skoku, wewnętrzne prowadzenie linki, 31,6 mm, 425 mm długości
Kierownica	Bontrager Rhythm Comp, ze stopu aluminium, 31,8 mm, wznios 15 mm, szerokość 750 mm
Chwyty	Bontrager XR Trail Comp, nylonowe z obejmą
*Wspornik kierownicy	Rozmiar: XS , S
	Bontrager Elite, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 60 mm długości
	Rozmiar: M , L , XL
	Bontrager Elite, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 70 mm długości
Stery	FSA IS-2
Hamulec	Hydrauliczne hamulce tarczowe 4-tłoczkowe SRAM DB 8
Tarcza hamulcowa	SRAM CenterLine, na 6 śrub, zaokrąglone krawędzie, 200 mm
Rozmiar tarczy	Maks. średnice tarcz hamulcowych - Rama: 203mm, Widelec: zgodnie ze specyfikacją producenta widełca
Akcesoria Błotnik	Niestandardowy błotnik Trek Powerfly 29-calowy
Waga Waga	M - 24.60 kg / 54.24 lbs (z uszczelniaczem TLR, bez dętek)
Ograniczenie wagowe	Maksymalne obciążenie tego roweru (łącznie masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 136 kg.

size-tableRozmiar	Wzrost rowerzysty	Wewnętrzna długość nogi
XS	145 - 155 cm	69 - 73 cm
	4'9" - 5'1"	27" - 29"
S	155 - 165 cm	74 - 78 cm
	5'1" - 5'5"	29" - 31"
M	165 - 176 cm	79 - 83 cm
	5'5" - 5'9"	31" - 33"
L	177 - 188 cm	84 - 89 cm

Rozmiar	Wzrost rowerzysty	Wewnętrzna długość nogi
XL	5'10" - 6'2"	33" - 35"
	188 - 195 cm	89 - 91 cm
	6'2" - 6'5"	35" - 36"

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Wybierz kolor , Czarny , Piaskowy

Rozmiar: Wybierz rozmiar , S , M , M-L , L , L , XL