

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/trek-powerfly-fs-9-equipped-gen-3-2023-p-20696.html>



Trek Powerfly FS 9 Equipped Gen 3 2023

Cena	31 199,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	rower elektryczny
Producent	Trek

Opis produktu

Powerfly FS 9 Equipped jest elektrycznym rowerem górskim z pełnym zawieszeniem stworzonym z myślą o singletrackach i wymagających dojazdach. W zestawie otrzymujesz nowoczesne podzespoły, potężny napęd z inteligentną manetką i świetne zawieszenie, które sprosta także trudniejszym szlakom. Dodatkowo, został wyposażony w wiele użytecznych akcesoriów ułatwiających codzienną jazdę, takich jak błotniki, oświetlenie i bagażnik tylny.

Rama	Alpha Platinum Aluminum, zintegrowany wymienny akumulator RIB (ang. Removable Integrated Battery), zważana główka ramy, wewnętrzne prowadzenie linek, osłona Motor Armor, łącznik wahacza, mocowanie bagażnika i błotników, ABP, Boost148, 100 mm skoku
Widelec	SR Suntour Zeron 35, sprężyna powietrzna, tłumienie LO R, blokada hydrauliczna, zważana rura sterowa, przesunięcie 44 mm, Boost110, oś przelotowa 15 mm na śrubę, 120 mm skoku RockShox SID Lux Select+, 190 x 45 mm
Amortyzator	120mm (w rozmiarach XS i S: 520mm od osi do korony, w rozmiarach M i większych: 545mm od osi do korony)
Maks. kompatybilny skok widelca	
Koła *Koło przednie	Rozmiar: XS , S Bontrager Line Comp 30, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, tarcza na 6 śrub, Boost110, sztywna oś przelotowa 15 mm, 27.5 cali Rozmiar: M , L , XL Bontrager Line Comp 30, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, tarcza na 6 śrub, Boost110, sztywna oś przelotowa 15 mm, 29 cali
*Koło tylne	Rozmiar: XS , S Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, na 6 śrub, Boost148, oś przelotowa 12 mm, 27.5 cali Rozmiar: M , L , XL Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, na 6 śrub, Boost148, sztywna oś przelotowa 12 mm, 29 cali Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia
Zacisk tylny	
Maks. rozmiar opon	Rama: 29 x 2,40" (XS i S: 27,5 x 2,60"), Widelec: Patrz dane producenta
System elektryczny Bateria	Bosch PowerTube 625 Wh, system inteligentny
Ładowarka	Bosch Standard 4 A, 230 V, system inteligentny
*Komputer	Rozmiar: XS , S , M , L , XL Bosch Kiox 300, system inteligentny Rozmiar: XS , S , M , L , XL Plot ze wskaźnikami LED do inteligentnego systemu Bosch
Silnik	Bosch Performance Line CX, system inteligentny, magnezowa obudowa silnika, 85 Nm
Napęd Manetka	SRAM GX Eagle AXS, 12 speed
Przerzutka tylna	SRAM GX Eagle AXS
Korba	SRAM X1 1000, 165 mm długości

Zębatka przednia Kaseta Łańcuch Pedał Maks. wielkość zębatki		SRAM X-SYNC, 36T, stal SRAM Eagle XG-1275, 10-52, 12-rzędowa SRAM GX Eagle, 12-rzędowa VP-536 nylonowe, platformowe 1x: 46T, min. 34T	
Komponenty Siodełko *Szytyca		Bontrager Commuter Comp Rozmiar: XS , S , M Bontrager Line Dropper, 100 mm skoku, wewnętrzne prowadzenie linki, 31,6 mm, 345 mm długości Rozmiar: L , XL Bontrager Line Dropper, 150 mm skoku, wewnętrzne prowadzenie linki, 31,6 mm, 440 mm długości Bontrager Rhythm Comp, ze stopu aluminium, 31,8 mm, wznios 15 mm, szerokość 750 mm Bontrager XR Endurance Comp, z obejmą Rozmiar: XS , S Bontrager Elite, 31,8 mm, zgodne z Blendr mocowanie lampki, 7 stopni wzniosu, 60 mm długości Rozmiar: M , L , XL Bontrager Elite, 31,8 mm, zgodne z Blendr mocowanie lampki, 7 stopni wzniosu, 70 mm długości FSA IS-2 Hydrauliczne hamulce tarczowe 4-tłoczkowe SRAM G2 RS SRAM na 6 śrub, 200 mm Maks. średnice tarcz hamulcowych - Rama: 203mm, Widelec: zgodnie ze specyfikacją producenta widelca	
Kierownica Chwyty *Wspornik kierownicy		Rozmiar: XS , S , M , L , XL Lampka tylna Supernova E3 Mini-2, LED Rozmiar: XS , S , M , L , XL Lampka Supernova Mini 2, 5-21 V LED Pletscher Comp Flex 18 Zewnętrzny przewód zasilania SRAM AXS Rozmiar: XS , S Niestandardowy błotnik Trek Powerfly 27,5-calowy Rozmiar: XS , S , M , L , XL Specjalny błotnik Trek Powerfly FS Rozmiar: M , L , XL Niestandardowy błotnik Trek Powerfly 29-calowy	
Stery Hamulec Tarcza hamulcowa Rozmiar tarczy		Rozmiar: XS , S , M , L , XL Lampka tylna Supernova E3 Mini-2, LED Rozmiar: XS , S , M , L , XL Lampka Supernova Mini 2, 5-21 V LED Pletscher Comp Flex 18 Zewnętrzny przewód zasilania SRAM AXS Rozmiar: XS , S Niestandardowy błotnik Trek Powerfly 27,5-calowy Rozmiar: XS , S , M , L , XL Specjalny błotnik Trek Powerfly FS Rozmiar: M , L , XL Niestandardowy błotnik Trek Powerfly 29-calowy	
Akcesoria *Oświetlenie		Rozmiar: XS , S , M , L , XL Lampka tylna Supernova E3 Mini-2, LED Rozmiar: XS , S , M , L , XL Lampka Supernova Mini 2, 5-21 V LED Pletscher Comp Flex 18 Zewnętrzny przewód zasilania SRAM AXS Rozmiar: XS , S Niestandardowy błotnik Trek Powerfly 27,5-calowy Rozmiar: XS , S , M , L , XL Specjalny błotnik Trek Powerfly FS Rozmiar: M , L , XL Niestandardowy błotnik Trek Powerfly 29-calowy	
Nóżka Elektronika *Błotnik		Rozmiar: XS , S , M , L , XL Lampka tylna Supernova E3 Mini-2, LED Rozmiar: XS , S , M , L , XL Lampka Supernova Mini 2, 5-21 V LED Pletscher Comp Flex 18 Zewnętrzny przewód zasilania SRAM AXS Rozmiar: XS , S Niestandardowy błotnik Trek Powerfly 27,5-calowy Rozmiar: XS , S , M , L , XL Specjalny błotnik Trek Powerfly FS Rozmiar: M , L , XL Niestandardowy błotnik Trek Powerfly 29-calowy	
Waga Waga Ograniczenie wagowe		M - 27.00 kg / 59.53 lbs Maksymalna masa dla tego roweru (łącznie masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 136 kg.	
Rozmiar	Wzrost rowerzysty	Wewnętrzna długość nogi	
XS	145 - 155 cm	69 - 73 cm	
S	4'9" - 5'1"	27" - 29"	
	155 - 165 cm	74 - 78 cm	
M	5'1" - 5'5"	29" - 31"	
	165 - 176 cm	79 - 83 cm	
L	5'5" - 5'9"	31" - 33"	
	177 - 188 cm	84 - 89 cm	
XL	5'10" - 6'2"	33" - 35"	
	188 - 195 cm	89 - 91 cm	
	6'2" - 6'5"	35" - 36"	

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Wybierz kolor , Czarny , Niebieski
Rozmiar: Wybierz rozmiar , XS , S , M , M-L , L , XL