

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/trek-powerfly-sport-5-equipped-gen-4-2024-p-20755.html>



Trek Powerfly Sport 5 Equipped Gen 4 2024

Cena	23 499,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	rower elektryczny
Producent	Trek

Opis produktu

Powerfly Sport 5 Equipped to nasz wszechstronny elektryczny rower górski, który zyskał jeszcze więcej na użyteczności poprzez dodanie wszystkiego potrzebnego do codziennych dojazdów do pracy w trudnych warunkach oraz odkrywania singletracków. Został wyposażony w wytrzymałe części, potężny silnik Bosch oraz nasz łatwy w obsłudze zintegrowany wymienny akumulator (RIB, ang. Removable Integrated Battery). Przy okazji dostajesz potrzebne na dojazdy do pracy akcesoria, na przykład błotniki, bagażnik tylny oraz przednie i tylne światła zasilane z układu e-MTB, dzięki czemu rower ten pojedzie po wszystkim.

*Rama	Rozmiar: XS , S Alpha Platinum Aluminium, zakrzywiona rura górna, zintegrowany wymienny akumulator RIB (z ang. Removable Integrated Battery), zwężana główka ramy, wewnętrzne prowadzenie linek i przewodów Control Freak, osłona Motor Armor, Boost148, oś przelotowa 12 mm
Widelec	Rozmiar: M , L , XL Alpha Platinum Aluminium, zintegrowany wymienny akumulator RIB (ang. Removable Integrated Battery), zwężana główka ramy, wewnętrzne prowadzenie linek Control Freak, osłona Motor Armor, Boost148, oś przelotowa 12 mm
Maks. kompatybilny skok widelca	SR Suntour Zeron 35, sprężyna powietrzna, zwężana rura sterowa, powiększona korona, przesunięcie 44 mm, Boost110, sztywna oś przelotowa 15 mm na śrubę, 100 mm skoku 120mm (540mm od osi do korony), w rozmiarach XS i S: 120mm (520mm od osi do korony)
Koła Piasta przednia	Shimano TC500 ze stopu aluminium, centerlock, sztywna oś przelotowa 110 x 15 mm
Piasta tylna	Shimano TC500 ze stopu aluminium, centerlock, sztywna oś przelotowa 148 x 12 mm
Zacisk tylny	Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia
Obręcz	Bontrager Kovee, dwuścienne, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, 28 otworów, 23 mm szerokości, zawór Presta
*Opona	Rozmiar: XS , S Bontrager LT4 Expert, odblaskowy pasek, stopka z drutu, 60 tpi, 27,5 x 2,40"
Maks. rozmiar opon	Rozmiar: M , L , XL Bontrager LT4 Expert, odblaskowy pasek, stopka z drutu, 60 tpi, 29 x 2,40" Rama: 29 x 2,60" (XS i S: 27,5 x 2,60"), Widelec: Patrz dane producenta
System elektryczny Sterownik	Bosch Intuvia 100, system inteligentny
Komputer	Plot ze wskaźnikami LED do inteligentnego systemu Bosch
Silnik	Bosch Performance Line CX, system inteligentny, magnezowa obudowa silnika, 85 Nm

Napęd Manetka		Shimano Deore M6100, 12 biegów
	Przerzutka tylna	Shimano XT M8100, długi wózek
	Korba	E*thirteen E*spec Plus, 165 mm długości
	Zębatka przednia	E*thirteen, 36T, stal
	Kaseta	Shimano Deore M6100, 10-51, 12-rzędowa
	Łańcuch	Shimano Deore M6100, 12 biegów
	Pedał	VP-536 nylonowe, platformowe
	Maks. wielkość zębatki	1x: 46T
Komponenty Siodło		Bontrager Commuter Comp
	*Szytyca	Rozmiar: XS , S Bontrager ze stopu aluminium, 31,6 mm, przesunięcie 12 mm, długość 330 mm
		Rozmiar: M Bontrager ze stopu aluminium, 31,6 mm, przesunięcie 12 mm, długość 360 mm
		Rozmiar: L , XL Bontrager ze stopu aluminium, 31,6 mm, przesunięcie 12 mm, długość 400 mm
	*Kierownica	Rozmiar: XS , S Bontrager ze stopu aluminium, 31,8 mm, wznios 15 mm, szerokość 720 mm
		Rozmiar: M , L , XL Bontrager ze stopu aluminium, 31,8 mm, wznios 15 mm, szerokość 750 mm
	Chwyty	Bontrager XR Endurance Comp, z obejmą
	*Wspornik kierownicy	Rozmiar: XS , S , M Bontrager Elite, 31,8 mm, zgodne z Blendr mocowanie lampki, 7 stopni wzniosu, 60 mm długości
		Rozmiar: L , XL Bontrager Elite, 31,8 mm, zgodne z Blendr mocowanie lampki, 7 stopni wzniosu, 70 mm długości
	Hamulec	Hydrauliczne hamulce tarczowe 4-tłoczkowe Shimano, dźwignia MT4100, zacisk MT420
	Rozmiar tarczy	Maks. średnice tarcz hamulcowych - Rama: 203mm, Widelec: zgodnie ze specyfikacją producenta widełca
Akcesoria Nóżka		Pletscher Comp Flex 18
	Bagażnik Cargo	Bagażnik tylny ze stopu aluminium kompatybilny z MIK
	*Błotnik	Rozmiar: XS , S Niestandardowy błotnik Trek Powerfly 27,5-calowy
		Rozmiar: XS , S , M , L , XL Niestandardowy błotnik Trek Powerfly
		Rozmiar: M , L , XL Niestandardowy błotnik Trek Powerfly 29-calowy
Waga Waga		M - 24.45 kg / 53.91 lbs
	Ograniczenie wagowe	Maksymalna masa dla tego roweru (łącznie masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 136 kg.
Rozmiar	Wzrost rowerzysty	Wewnętrzna długość nogi
XS	145 - 155 cm	69 - 73 cm
	4'9" - 5'1"	27" - 29"
S	155 - 165 cm	74 - 78 cm
	5'1" - 5'5"	29" - 31"
M	165 - 176 cm	79 - 83 cm
	5'5" - 5'9"	31" - 33"
L	177 - 188 cm	84 - 89 cm
	5'10" - 6'2"	33" - 35"
XL	188 - 195 cm	89 - 91 cm
	6'2" - 6'5"	35" - 36"

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Wybierz kolor , Biały , Czarny

Rozmiar: Wybierz rozmiar , XS , S , M , L , XL