

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/trek-powerfly-sport-7-equipped-gen-4-2023-p-20697.html>



Trek Powerfly Sport 7 Equipped Gen 4 2023

Cena	25 999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	rower elektryczny
Producent	Trek

Opis produktu

Powerfly 7 Equipped to nasz najlepszy elektryczny górski hardtail oferujący wszystko co niezbędne podczas trudniejszych dojazdów do pracy i przygód na szlakach. Został wyposażony w potężny silnik i inteligentny system Bosch oraz łatwy w obsłudze Zintegrowany wymienny akumulator (RIB, ang. Removable Integrated Battery). Posiada również napęd 1x12 Shimano oraz sztycę regulowaną. Do tego otrzymasz również akcesoria, które doskonale sprawdzą się podczas dojazdów do pracy, takie jak błotniki, bagażnik tylny oraz przednie i tylne oświetlenie zasilane za pośrednictwem systemu e-MTB.

*Rama	Rozmiar: XS , S Alpha Platinum Aluminium, zakrzywiona rura górna, zintegrowany wymienny akumulator RIB (z ang. Removable Integrated Battery), zwężana główka ramy, wewnętrzne prowadzenie linek i przewodów Control Freak, osłona Motor Armor, Boost148, oś przelotowa 12 mm Rozmiar: M , L , XL Alpha Platinum Aluminium, zintegrowany wymienny akumulator RIB (ang. Removable Integrated Battery), zwężana główka ramy, wewnętrzne prowadzenie linek Control Freak, osłona Motor Armor, Boost148, oś przelotowa 12 mm
Widelec	SR Suntour Zeron 35, sprężyna powietrzna, tłumienie LO R, blokada hydrauliczna, zwężana rura sterowa, przesunięcie 44 mm, Boost110, oś przelotowa 15 mm na śrubę, 120 mm skoku 120mm (526mm od osi do korony), w rozmiarach XS i S: 100mm (492mm od osi do korony)
Maks. kompatybilny skok widelca	
Koła *Koło przednie	Rozmiar: XS , S Bontrager Line Comp 30, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, tarcza na 6 śrub, Boost110, sztywna oś przelotowa 15 mm, 27.5 cali Rozmiar: M , L , XL Bontrager Line Comp 30, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, tarcza na 6 śrub, Boost110, sztywna oś przelotowa 15 mm, 29 cali
*Koło tylne	Rozmiar: XS , S Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, na 6 śrub, Boost148, oś przelotowa 12 mm, 27.5 cali Rozmiar: M , L , XL Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, na 6 śrub, Boost148, sztywna oś przelotowa 12 mm, 29 cali Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia
Zacisk tylny	Rozmiar: XS , S Bontrager LT4 Expert, odblaskowy pasek, stopka z drutu, 60 tpi, 27.5 x 2,40" Rozmiar: M , L , XL Bontrager LT4 Expert, odblaskowy pasek, stopka z drutu, 60 tpi, 29 x 2,40"
*Opona	Rama: 29 x 2,60" lub 27,5 x 2,8" (XS i S: 27,5 x 2,60"), Widelec: Patrz dane producenta
Maks. rozmiar opon	

System elektryczny	Bateria	Bosch PowerTube 625 Wh, system inteligentny	
	Ładowarka	Bosch Standard 4 A, 230 V, system inteligentny	
	*Komputer	Rozmiar: XS , S , M , L , XL	
		Plot ze wskaźnikami LED do inteligentnego systemu Bosch	
		Rozmiar: XS , S , M , L , XL	
	Silnik	Bosch Kiox 300, system inteligentny	
		Bosch Performance Line CX, system inteligentny, magnezowa obudowa silnika, 85 Nm	
Napęd	Manetka	Shimano SLX M7100, 12-biegowa	
	Przerzutka tylna	Shimano XT M8100, długi wózek	
	Korba	E*thirteen E*spec Plus, 165 mm długości	
	Zębatka przednia	E*thirteen, 36T, stal	
	Kaseta	Shimano SLX M7100, 10-51T, 12 biegów	
	Łańcuch	Shimano SLX M7100, 12-biegowa	
	Pedał	VP-536 nylonowe, platformowe	
	Maks. wielkość zębatki	1x: 38T	
Komponenty	Siodło	Bontrager Commuter Comp	
	*Sztuka	Rozmiar: XS , S	
		TranzX JD-YSP18, 100 mm skoku, wewnętrzne prowadzenie linki, 31,6 mm, 361 mm długości	
		Rozmiar: M , L , XL	
		TranzX JD-YSP18, 130 mm skoku, wewnętrzne prowadzenie linki, 31,6 mm, 425 mm długości	
	*Kierownica	Rozmiar: XS , S	
		Bontrager ze stopu aluminium, 31,8 mm, wznios 15 mm, szerokość 720 mm	
		Rozmiar: M , L , XL	
		Bontrager ze stopu aluminium, 31,8 mm, wznios 15 mm, szerokość 750 mm	
	Chwyty	Bontrager XR Endurance Elite	
	*Wspornik kierownicy	Rozmiar: XS , S	
		Bontrager Elite, 31,8 mm, zgodne z Blendr mocowanie lampki, 7 stopni wzniosu, 60 mm długości	
		Rozmiar: M , L , XL	
		Bontrager Elite, 31,8 mm, zgodne z Blendr mocowanie lampki, 7 stopni wzniosu, 70 mm długości	
	Stery	FSA IS-2, góra 1-1/8", dół 1,5"	
	*Hamulec	Rozmiar: XS , S , M , L , XL	
		Hydrauliczne hamulce tarczowe 4-tłoczkowe SRAM DB 8	
		Rozmiar: XS , S	
		SRAM DB 8 4-piston hydraulic disc	
	*Tarcza hamulcowa	Rozmiar: XS , S	
		SRAM CenterLine, na 6 śrub, zaokrąglone krawędzie, 180 mm	
		Rozmiar: XS , S , M , L , XL	
		SRAM CenterLine, na 6 śrub, zaokrąglone krawędzie, 200 mm	
	Rozmiar tarczy	Maks. średnice tarcz hamulcowych - Rama: 203mm, Widelec: zgodnie ze specyfikacją producenta widełca	
Akcesoria	Nóżka	Pletscher Comp Flex 18	
	Bagażnik Cargo	MIK-compatible alloy rear rack	
	*Błotnik	Rozmiar: XS , S	
		Niestandardowy błotnik Trek Powerfly 27,5-calowy	
		Rozmiar: XS , S , M , L , XL	
		Niestandardowy błotnik Trek Powerfly	
		Rozmiar: M , L , XL	
		Niestandardowy błotnik Trek Powerfly 29-calowy	
Waga	Waga	M - 25.12 kg / 55.39 lbs (z uszczelniaczem TLR, bez dętek)	
	Ograniczenie wagowe	Maksymalna masa dla tego roweru (łącznie masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 136 kg.	
	Rozmiar	Wzrost rowerzysty	Wewnętrzna długość nogi
	XS	145 - 155 cm	69 - 73 cm
		4'9" - 5'1"	27" - 29"

Rozmiar	Wzrost rowerzysty	Wewnętrzna długość nogi
S	155 - 165 cm	74 - 78 cm
M	5'1" - 5'5" 165 - 176 cm	29" - 31" 79 - 83 cm
L	5'5" - 5'9" 177 - 188 cm	31" - 33" 84 - 89 cm
XL	5'10" - 6'2" 188 - 195 cm	33" - 35" 89 - 91 cm
	6'2" - 6'5"	35" - 36"

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: Wybierz rozmiar , XS , S , M , M-L , L , XL

Kolor: Wybierz kolor , Czarny , Czerwony