

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/trek-procaliber-95-2022-lithium-greytrek-black-p-19787.html>



Trek Procaliber 9.5 2022 Lithium Grey/Trek Black

Cena	8 149,00 zł
Numer katalogowy	29
Producent	Trek

Opis produktu

Rower górski Trek Procaliber 9.5 2022 Radioactive Red/Trek Black

Procaliber 9.5, to lekki rower z przednim zawieszeniem wykonany z włókna węglowego, w którym zastosowaliśmy nasze wyjątkowe rozwiązanie w postaci rozdzielacza IsoSpeed łagodzące nierówności podłoża. Jest to najbardziej przystępny cenowo model roweru górskiego z rodziny Procaliber, wykonany z włókna węglowego, który został stworzony z myślą o prędkości i wydajności na singletrack'ach, wyposażony w napęd Shimano Deore 1x12 o szerokim zakresie przełożeń, widelec RockShox Judy SL i szybkie, 29-calowe koła.

Jest właściwy dla Ciebie, jeśli...

Uwielbiasz singletracki? Wziąłeś już udział w kilku wyścigach XC, z których każdy sprawił Ci mnóstwo frajdy i dlatego zamierzasz poważnie podejść do tematu? Potrzebujesz solidnego roweru wyścigowego wykonanego z włókna węglowego w przystępnej cenie?

Użyte technologie

Lekka i sztywna rama z włókna węglowego z wygładzającym nierówności szlaku rozdzielaczem IsoSpeed, widelec RockShox Judy SL o skoku 100 mm ze sprężyną Solo Air i blokadą TurnKey, płynny napęd Shimano Deore 1x12, potężne hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano oraz szybkie, przystosowane do montażu bezdętkowego 29" koła.

Ostatnie słowo

Procaliber 9.5, to rower, dzięki któremu będziesz mógł cieszyć się zaletami roweru wyścigowego wykonanego z włókna węglowego, wyposażonego w rozdzielacz IsoSpeed i dostępnego w przystępnej cenie – dzięki czemu otrzymasz solidne komponenty, których potrzebujesz.

ZABEZPIECZAMY CIĘ

[dożywotnia ograniczona GWARANCJA >>> SZCZEGÓŁY klik.. <<<<](#)

Dane techniczne

Rama z widelcem

Rama Włókno węglowe OCLV Mountain, IsoSpeed, zwężana główka ramy, Knock Block, wewnętrzne prowadzenie linek i przewodów, wyważone bezpośrednie mocowanie hamulca, Boost148
Widelec RockShox Judy SL, sprężyna SoloAir, blokada TurnKey, zwężana rura sterowa, Boost110, oś 15 mm Maxle Stealth, 100 mm skoku
Maks. kompatybilny skok widelca 120mm (533 axle-to-crown)

Koła

Piasta przednia Bontrager ze stopu aluminium, z uszczelnianymi łożyskami maszynowymi, tarcza na 6 śrub, Boost110, oś przelotowa 15 mm
Piasta tylna Bontrager ze stopu aluminium, z uszczelnianymi łożyskami maszynowymi, tarcza na 6 śrub, bębenek Shimano MicroSpline, Boost148, oś przelotowa 12 mm
Obręcz Bontrager Kovee, dwuścienne, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, 28 otworów, 23 mm szerokości, zawór Presta
Opona Bontrager XR2 Team Issue, przystosowana do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, ściana boczna Inner Strength, stopka z aramid, 120 tpi, 29 x 2,20"
Element opony Uszczelniaacz Bontrager TLR, 177 ml

Maks. rozmiar opon Rama: 29 x 2,40" Widelec: Patrz dane producenta

Napęd

Manetka Shimano Deore M6100, 12-biegowa

Przerzutka tylna Shimano Deore M6100, długi wózek

*Korba

Rozmiar: M, M/L, L, XL, XXL

Shimano MT511, stalowa zębatka 30T, linia łańcucha 52 mm, 175 mm długości

Wkład suportu Shimano MT500, 92 mm, PressFit

Kaseta Shimano Deore M6100, 10-51, 12-rzędowa

Łańcuch Shimano Deore M6100

Maks. wielkość zębatki 36T, Min 30T

Komponenty

Siodełko Bontrager Arvada, szyny stalowe, szerokość 138 mm

Sztyca Bontrager ze stopu aluminium, 31,6 mm, przesunięcie 12 mm, długość 400 mm

Kierownica Bontrager Comp, ze stopu aluminium, 31,8 mm, wznios 5 mm, szerokość 720 mm

Chwyty Bontrager XR Trail Comp, nylonowe z obejmą

Wspornik kierownicy Bontrager Rhythm Comp, 31,8 mm, Knock Block, 0 stopni, 70 mm długości

Hamulec Hydrauliczny hamulec tarczowy Shimano MT200

Tarcza hamulcowa Shimano RT26, na 6 śrub, 160 mm

Zestaw hamulcowy Hydrauliczny hamulec tarczowy Shimano MT200

Waga

Waga M - 11.88 kg / 26.21 lbs (z uszczelniaczem TLR, bez dętek)

Ograniczenie wagowe Maksymalna masa dla tego roweru (łączna masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 136 kg.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: Wybierz rozmiar , M , M/L , L , XL