Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 05:53

Link do produktu: https://www.dobrerowery.com/trek-procaliber-95-p-20466.html



# Trek Procaliber 9.5

| | |
|---|---|
| Cena | **9 399,00 zł** |
| Numer katalogowy | **29** |
| Producent | **Trek** |

## Opis produktu

Procaliber 9.5, to lekki rower z przednim zawieszeniem wykonany z włókna węglowego, w którym zastosowaliśmy nasze wyjątkowe rozwiązanie w postaci rozdzielacza IsoSpeed łagodzące nierówności podłoża. Jest to najbardziej przystępny cenowo model roweru górskiego z rodziny Procaliber, wykonany z włókna węglowego, który został stworzony z myślą o prędkości i wydajności na singletrack'ach, wyposażony w napęd Shimano Deore 1x12 o szerokim zakresie przełożeń, widelec RockShox Judy SL i szybkie, 29-calowe koła.

| | |
|---|---|
| Rama | Włókno węglowe OCLV Mountain, IsoSpeed, zwężana główka ramy, Knock Block, wewnętrzne prowadzenie linek i przewodów, wyważone bezpośrednie mocowanie hamulca, Boost148 |
| Widelec | RockShox Judy SL, sprężyna Solo Air, blokada TurnKey, zwężana rura sterowa, przesunięcie 42 mm, Boost110, oś 15 mm Maxle Stealth, 100 mm skoku |
| Maks. kompatybilny skok widelca | 120mm (533mm od osi do korony) |
| Koła Piasta przednia | Bontrager ze stopu aluminium, z uszczelnianymi łożyskami maszynowymi, tarcza na 6 śrub, Boost110, oś przelotowa 15 mm |
| *Piasta tylna | Rozmiar: S, M, M/L, L, XL, XXL<br>Bontrager sealed bearing, Boost148<br>Rozmiar: S, M, M/L, L, XL, XXL<br>Bontrager ze stopu aluminium, z uszczelnianymi łożyskami maszynowymi, tarcza na 6 śrub, bębenek Shimano MicroSpline, Boost148, oś przelotowa 12 mm |
| Obręcz | Bontrager Kovee, dwuścienne, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, 28 otworów, 23 mm szerokości, zawór Presta |
| Opona | Bontrager XR2 Team Issue, przystosowana do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, ściana boczna Inner Strength, stopka z aramidu, 120 tpi, 29x2,20" |
| Element opony | Uszczelniacz Bontrager TLR, 177 ml |
| Uszczelniacz | Uszczelniacz Bontrager TLR, 177 ml |
| Maks. rozmiar opon | Rama: 29 x 2,40", Widelec: Patrz dane producenta |
| Napęd Manetka | Shimano Deore M6100, 12 biegów |
| Przerzutka tylna | Shimano Deore M6100, długi wózek |
| *Korba | Rozmiar: S, M<br>Shimano MT511, stalowa zębatka 30T, linia łańcucha 52 mm, 170 mm długości<br>Rozmiar: M, M/L, L, XL, XXL<br>Shimano MT511, stalowa zębatka 30T, linia łańcucha 52 mm, 175 mm długości |
| Wkład suportu | Shimano MT500, 92 mm, PressFit |
| *Kaseta | Rozmiar: S, M, M/L, L, XL, XXL<br>Shimano Deore M6100, 10-51, 12-rzędowa<br>Rozmiar: S, M, M/L, L, XL, XXL<br>SunRace CSMZ800 11-51, 12 speed |
| Łańcuch | Shimano Deore M6100, 12 biegów |
| Maks. wielkość zębatki | 1x: 36T, min. 30T |

| | | |
|---|---|---|
| Komponenty | *Siodełko | Rozmiar: S, M, M/L, L, XL, XXL<br>Bontrager Arvada, szyny stalowe, szerokość 138 mm<br>Rozmiar: S, M, M/L, L, XL, XXL<br>Bontrager Verse Comp, szyny stalowe, szerokość 145 mm |
| | *Sztyca | Rozmiar: S<br>Bontrager ze stopu aluminium, 31,6 mm, przesunięcie 12 mm, długość 330 mm<br>Rozmiar: M<br>Bontrager ze stopu aluminium, 31,6 mm, przesunięcie 12 mm, długość 360 mm<br>Rozmiar: M/L, L, XL, XXL<br>Bontrager ze stopu aluminium, 31,6 mm, przesunięcie 12 mm, długość 400 mm |
| | *Kierownica | Rozmiar: S, M, M/L<br>Bontrager Comp, ze stopu aluminium, 31,8 mm, wznios 5 mm, szerokość 720 mm<br>Rozmiar: L, XL<br>Bontrager Rhythm Comp, ze stopu aluminium, 31,8 mm, wznios 15 mm, szerokość 750 mm<br>Rozmiar: XXL<br>Bontrager Line, ze stopu aluminium, 35 mm, wznios 15mm, szerokość 750 mm |
| | Chwyty | Bontrager XR Trail Comp, nylonowe z obejmą |
| | *Wspornik kierownicy | Rozmiar: S, M<br>Bontrager Rhythm Comp, 31,8 mm, Knock Block, 0 stopni, 60 mm długości<br>Rozmiar: M, M/L<br>Bontrager Rhythm Comp, 31,8 mm, Knock Block, 0 stopni, 70 mm długości<br>Rozmiar: L, XL<br>Bontrager Rhythm Comp, 31,8 mm, Knock Block, 0 stopni, 80 mm długości<br>Rozmiar: XXL<br>Bontrager Kovee Pro, 35 mm, Knock Block, zgodny z Blendr, 13 stopni, 90 mm długości<br>Rozmiar: XXL<br>Bontrager Elite, 35 mm, 0 stopni, 90 mm długości |
| | Hamulec | Hydrauliczny hamulec tarczowy Shimano MT200 |
| | *Tarcza hamulcowa | Rozmiar: S, M, M/L, L, XL, XXL<br>Shimano RT26, na 6 śrub, 160 mm<br>Rozmiar: L, XL, XXL<br>Shimano RT26, na 6 śrub, 180 mm |
| | Zestaw hamulcowy | Hydrauliczny hamulec tarczowy Shimano MT200 |
| | Rozmiar tarczy | Maks. średnice tarcz hamulcowych - Rama: 180mm, Widelec: zgodnie ze specyfikacją producenta widelca |
| Waga | Waga | M - 12.20 kg / 26.9 lbs (z uszczelniaczem TLR, bez dętek) |
| | Ograniczenie wagowe | Maksymalna masa dla tego roweru (łączna masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 136 kg. |

| Rozmiar | Wzrost rowerzysty | Wewnętrzna długość nogi |
|---|---|---|
| S | 155 - 165 cm | 74 - 78 cm |
| M | 5'1" - 5'5"<br>165 - 176 cm | 29" - 31"<br>79 - 83 cm |
| M/L | 5'5" - 5'9"<br>173 - 180 cm | 31" - 33"<br>81 - 86 cm |
| L | 5'8" - 5'11"<br>177 - 188 cm | 32" - 34"<br>84 - 89 cm |
| XL | 5'10" - 6'2"<br>188 - 195 cm | 33" - 35"<br>89 - 91 cm |
| 2XL | 6'2" - 6'5"<br>195 - 203 cm | 35" - 36"<br>91 - 97 cm |
| | 6'5" - 6'8" | 36" - 38" |

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor**: Wybierz kolor , Czarny mat , Czerwono-czarny , Szary
**Rozmiar**: Wybierz rozmiar , S , M , L , XL , XXL