

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/trek-procaliber-95-p-20466.html>



Trek Procaliber 9.5

Cena	9 399,00 zł
Numer katalogowy	29
Producent	Trek

Opis produktu

Procaliber 9.5, to lekki rower z przednim zawieszeniem wykonany z włókna węglowego, w którym zastosowaliśmy nasze wyjątkowe rozwiązanie w postaci rozdzielacza IsoSpeed łagodzące nierówności podłoża. Jest to najbardziej przystępny cenowo model roweru górskiego z rodziny Procaliber, wykonany z włókna węglowego, który został stworzony z myślą o prędkości i wydajności na singletrack'ach, wyposażony w napęd Shimano Deore 1x12 o szerokim zakresie przełożeń, widelec RockShox Judy SL i szybkie, 29-calowe koła.

Rama	Włókno węglowe OCLV Mountain, IsoSpeed, zwężana główka ramy, Knock Block, wewnętrzne prowadzenie linek i przewodów, wyważone bezpośrednie mocowanie hamulca, Boost148
Widelec	RockShox Judy SL, sprężyna Solo Air, blokada TurnKey, zwężana rura sterowa, przesunięcie 42 mm, Boost110, oś 15 mm Maxle Stealth, 100 mm skoku
Maks. kompatybilny skok widelca	120mm (533mm od osi do korony)
Koła Piasta przednia	Bontrager ze stopu aluminium, z uszczelnianymi łożyskami maszynowymi, tarcza na 6 śrub, Boost110, oś przelotowa 15 mm
*Piasta tylna	Rozmiar: S, M, M/L, L, XL, XXL Bontrager sealed bearing, Boost148 Rozmiar: S, M, M/L, L, XL, XXL Bontrager ze stopu aluminium, z uszczelnianymi łożyskami maszynowymi, tarcza na 6 śrub, bębenek Shimano MicroSpline, Boost148, oś przelotowa 12 mm
Obręcz	Bontrager Kovee, dwuścienne, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, 28 otworów, 23 mm szerokości, zawór Presta
Opona	Bontrager XR2 Team Issue, przystosowana do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, ściana boczna Inner Strength, stopka z aramidem, 120 tpi, 29x2,20"
Element opony	Uszczelniaacz Bontrager TLR, 177 ml
Uszczelniaacz	Uszczelniaacz Bontrager TLR, 177 ml
Maks. rozmiar opon	Rama: 29 x 2,40", Widelec: Patrz dane producenta
Napęd Manetka	Shimano Deore M6100, 12 biegów
Przerzutka tylna	Shimano Deore M6100, długi wózek
*Korba	Rozmiar: S, M Shimano MT511, stalowa zębatka 30T, linia łańcucha 52 mm, 170 mm długości Rozmiar: M, M/L, L, XL, XXL Shimano MT511, stalowa zębatka 30T, linia łańcucha 52 mm, 175 mm długości
Wkład suportu	Shimano MT500, 92 mm, PressFit
*Kaseta	Rozmiar: S, M, M/L, L, XL, XXL Shimano Deore M6100, 10-51, 12-rzędowa Rozmiar: S, M, M/L, L, XL, XXL SunRace CSMZ800 11-51, 12 speed
Łańcuch	Shimano Deore M6100, 12 biegów
Maks. wielkość zębatki	1x: 36T, min. 30T

Komponenty	*Siodełko	Rozmiar: S, M, M/L, L, XL, XXL Bontrager Arvada, szyny stalowe, szerokość 138 mm Rozmiar: S, M, M/L, L, XL, XXL Bontrager Verse Comp. szyny stalowe, szerokość 145 mm
	*Sztzyca	Rozmiar: S Bontrager ze stopu aluminium, 31,6 mm, przesunięcie 12 mm, długość 330 mm Rozmiar: M Bontrager ze stopu aluminium, 31,6 mm, przesunięcie 12 mm, długość 360 mm Rozmiar: M/L, L, XL, XXL Bontrager ze stopu aluminium, 31,6 mm, przesunięcie 12 mm, długość 400 mm Rozmiar: S, M, M/L Bontrager Comp. ze stopu aluminium, 31,8 mm, wznios 5 mm, szerokość 720 mm
	*Kierownica	Rozmiar: L, XL Bontrager Rhythm Comp, ze stopu aluminium, 31,8 mm, wznios 15 mm, szerokość 750 mm Rozmiar: XXL Bontrager Line. ze stopu aluminium, 35 mm, wznios 15mm, szerokość 750 mm Bontrager XR Trail Comp, nylonowe z obejmą
	Chwyty	Rozmiar: S, M Bontrager Rhythm Comp, 31,8 mm, Knock Block, 0 stopni, 60 mm długości
	*Wspornik kierownicy	Rozmiar: M, M/L Bontrager Rhythm Comp, 31,8 mm, Knock Block, 0 stopni, 70 mm długości Rozmiar: L, XL Bontrager Rhythm Comp, 31,8 mm, Knock Block, 0 stopni, 80 mm długości Rozmiar: XXL Bontrager Kovee Pro, 35 mm, Knock Block, zgodny z Blendr, 13 stopni, 90 mm długości
	Hamulec	Rozmiar: XXL Bontrager Elite, 35 mm, 0 stopni, 90 mm długości
	*Tarcza hamulcowa	Hydrauliczny hamulec tarczowy Shimano MT200 Rozmiar: S, M, M/L, L, XL, XXL Shimano RT26, na 6 śrub, 160 mm Rozmiar: L, XL, XXL Shimano RT26, na 6 śrub, 180 mm
	Zestaw hamulcowy	Hydrauliczny hamulec tarczowy Shimano MT200
	Rozmiar tarczy	Maks. średnice tarcz hamulcowych - Rama: 180mm, Widelec: zgodnie ze specyfikacją producenta widelca

Waga Waga
Ograniczenie wagowe

M - 12.20 kg / 26.9 lbs (z uszczelniaczem TLR, bez dętek)
Maksymalna masa dla tego roweru (łącznie masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 136 kg.

Rozmiar	Wzrost rowerzysty	Wewnętrzna długość nogi
S	155 - 165 cm	74 - 78 cm
M	5'1" - 5'5" 165 - 176 cm	29" - 31" 79 - 83 cm
M/L	5'5" - 5'9" 173 - 180 cm	31" - 33" 81 - 86 cm
L	5'8" - 5'11" 177 - 188 cm	32" - 34" 84 - 89 cm
XL	5'10" - 6'2" 188 - 195 cm	33" - 35" 89 - 91 cm
2XL	6'2" - 6'5" 195 - 203 cm	35" - 36" 91 - 97 cm
	6'5" - 6'8"	36" - 38"

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Wybierz kolor , Czarny mat , Czerwono-czarny , Szary

Rozmiar: Wybierz rozmiar , S , M , L , XL , XXL