

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/trek-procaliber-97-2023-crystal-whitetrek-black-p-19385.html>



## Trek Procaliber 9.7 2023 Crystal White/Trek Black

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Cena             | <b>14 999,00 zł</b> |
| Cena poprzednia  | <b>18 699,00 zł</b> |
| Numer katalogowy | <b>29</b>           |
| Producent        | <b>Trek</b>         |

### Opis produktu

#### Rower górski Trek Procaliber 9.7 2022

Procaliber 9.7 to rower typu cross country z przednim zawieszeniem, zaprojektowany z myślą o osiągnięciu zawrotnych prędkości podczas każdego wyścigu XC. Rozdzielacz IsoSpeed zastosowany w ramie z włókna węglowego pomoże Ci zachować siły na dłużej, a lżejsze części znacznie ułatwią wspinaczkę i miażdżenie swoich przeciwników na płaskich odcinkach.

Jest właściwy dla Ciebie, jeśli...

Jesteś weteranem szlaków i regularnie stajesz na linii startowej lokalnych wyścigów XC. Potrzebujesz zmodernizowanych części, takich jak lżejsze koła z włókna węglowego i napęd oferujący szeroki zakres pracy, dzięki którym pojedziesz jeszcze szybciej, a Twoje nogi odpoczną podczas nawet najbardziej stromych podjazdów.

#### Użyte technologie

Lekka i sztywna rama z włókna węglowego z wygładzającym nierówności szlaku rozdzielaczem IsoSpeed, lżejszy widelec RockShox Reba RL ze sprężyną Solo Air, tłumienie Motion Control wraz z blokadą zdalną, napęd SRAM GX Eagle oferujący szeroki zakres przełożeń, szybkie 29-calowe koła Bontrager Kovee Elite 23 z włókna węglowego i karbonowa sztyca.

#### Ostatnie słowo

Świetny rower dla poważnych graczy. Zmodernizowany widelec i koła z włókna węglowego pozwoliły znacząco zaoszczędzić na masie, umożliwiając Ci rozwijanie większych prędkości.

## ZABEZPIECZAMY CIĘ

[dożywotnia ograniczona GWARANCJA >>> SZCZEGÓŁY klik.. <<<<](#)

#### Dane techniczne

Rama i widelec Rama

Włókno węglowe OCLV Mountain, IsoSpeed, zwężana główka ramy, Knock Block, wewnętrzne prowadzenie linek i przewodów, wyważone bezpośrednie mocowanie hamulca, Boost148

Widelec

RockShox Reba RL, sprężyna SoloAir, tłumienie Motion Control, zdalna blokada, zwężana rura sterowa, przesunięcie 42 mm, Boost110, oś 15 mm Maxle Stealth, 100 mm skoku 120mm (533 axle-to-crown)

Maks. kompatybilny skok widelca

Koła Koło przednie

[Bontrager Kovee Elite 23 z włókna węglowego, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, tarcza na 6 śrub, Boost110, oś przelotowa 15 mm](#)

Koło tylne

Bontrager Kovee Elite 23 z włókna węglowego, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, Rapid Drive 108, bębenek piasty SRAM XD11, Boost148

|                     |                                                                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Piasta przednia     | Bontrager ze stopu aluminium, z uszczelnianymi łożyskami maszynowymi, tarcza na 6 śrub, Boost110, oś przelotowa 15 mm                                    |
| Piasta tylna        | Bontrager ze stopu aluminium, z uszczelnianymi łożyskami maszynowymi, tarcza na 6 śrub, 108T Rapid Drive, bębenek SRAM XD, Boost148, oś przelotowa 12 mm |
| Zacisk tylny        | Bontrager Switch z osią przelotową, zdejmowana dźwignia                                                                                                  |
| Obręcz              | Bontrager Kovee Elite 23 carbon, Tubeless Ready, 6-bolt, Boost110, 15mm thru axle                                                                        |
| Opona               | Bontrager XR2 Team Issue, przystosowana do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, ściana boczna Inner Strength, stopka z aramidu, 120 tpi, 29 x 2,20" |
| Element opony       | Uszczelniacz Bontrager TLR, 177 ml                                                                                                                       |
| Taśma na obręcz     | <a href="#">TLR Bontrager</a>                                                                                                                            |
| Maks. rozmiar opon  | Frame: 29x2.40" Fork: See manufacturer                                                                                                                   |
| Napęd Manetka       | SRAM GX Eagle, 12-biegowa                                                                                                                                |
| Przerzutka tylna    | SRAM GX Eagle                                                                                                                                            |
| *Korba              | Rozmiar: S                                                                                                                                               |
|                     | SRAM X1 Eagle, DUB, aluminiowa zębatka 32T, linia łańcucha 52 mm, 170 mm długości                                                                        |
|                     | Rozmiar: M , ML , L , XL , XXL                                                                                                                           |
|                     | SRAM X1 Eagle, DUB, aluminiowa zębatka 32T, linia łańcucha 52 mm, 175 mm długości                                                                        |
|                     | SRAM DUB, 92 mm, PressFit                                                                                                                                |
|                     | Napęd SRAM Eagle XG-1275, 10-52, 12-biegowy                                                                                                              |
|                     | SRAM GX Eagle, 12-biegowa                                                                                                                                |
|                     | 36T, Min 30T                                                                                                                                             |
|                     | <a href="#">Bontrager P3 Verse Elite, szyny ze stali nierdzewnej, szerokość 145 mm</a>                                                                   |
|                     | Rozmiar: S                                                                                                                                               |
|                     | <a href="#">Bontrager Pro, włókno węglowe OCLV, 31,6 mm, przesunięcie 0 mm, 330 mm długości</a>                                                          |
|                     | Rozmiar: M , ML , L , XL , XXL                                                                                                                           |
|                     | <a href="#">Bontrager Pro, włókno węglowe OCLV, 31,6 mm, przesunięcie 0 mm, 400 mm długości</a>                                                          |
|                     | Rozmiar: S , M , ML                                                                                                                                      |
|                     | <a href="#">Bontrager Kovee Elite, ze stopu aluminium, 35 mm, wznios 5 mm, szerokość 720 mm</a>                                                          |
|                     | Rozmiar: L , XL , XXL                                                                                                                                    |
|                     | <a href="#">Bontrager Line, ze stopu aluminium, 35 mm, wznios 15mm, szerokość 750 mm</a>                                                                 |
|                     | ESI Chunky                                                                                                                                               |
|                     | Rozmiar: S                                                                                                                                               |
|                     | <a href="#">Bontrager Elite, 35 mm, 13 stopni, 60 mm długości</a>                                                                                        |
|                     | Rozmiar: M , ML                                                                                                                                          |
|                     | <a href="#">Bontrager Elite, 35 mm, 13 stopni, 70 mm długości</a>                                                                                        |
|                     | Rozmiar: L , XL                                                                                                                                          |
|                     | <a href="#">Bontrager Elite, 35 mm, 13 stopni, 80 mm długości</a>                                                                                        |
|                     | Rozmiar: XXL                                                                                                                                             |
|                     | <a href="#">Bontrager Elite, 35 mm, 0 stopni, 90 mm długości</a>                                                                                         |
|                     | Hydrauliczny hamulec tarczowy Shimano, dźwignia MT501, zacisk MT500                                                                                      |
|                     | Rozmiar: S , M , ML , L , XL , XXL                                                                                                                       |
|                     | Shimano RT56, na 6 śrub, 180 mm                                                                                                                          |
|                     | Rozmiar: S , M , ML , L , XL , XXL                                                                                                                       |
|                     | Shimano RT56, na 6 śrub, 160 mm                                                                                                                          |
|                     | M - 10.44 kg / 23.02 lbs                                                                                                                                 |
|                     | Maksymalna masa dla tego roweru (łącznie masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 136 kg.                                              |
| Waga Waga           |                                                                                                                                                          |
| Ograniczenie wagowe |                                                                                                                                                          |

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** Wybierz rozmiar , M/L