



Trek Procaliber 9.7 2024

Cena	18 099,00 zł
Numer katalogowy	29
Producent	Trek

Opis produktu

Procaliber 9.7 to rower typu cross country z przednim zawieszeniem, zaprojektowany z myślą o osiąganiu zawrotnych prędkości podczas każdego wyścigu XC. Zastosowany w karbonowej ramie rozdzielacz IsoSpeed pozwala zachować siły na dłużej, lżejszy osprzęt to więcej mocy na podjazdach i podczas sprintów na płaskim, a widelec RockShox Reba RL wyposażony jest w zdalną blokadę, dzięki której cieszysz się z amortyzacji na zjeździe i maksymalnego wspomagania na podjazdach.

Rama	Włókno węglowe OCLV Mountain, IsoSpeed, zwężana główka ramy, Knock Block, wewnętrzne prowadzenie linek i przewodów, wyważone bezpośrednie mocowanie hamulca, Boost148
Widelec	RockShox Reba RL, sprężyna Solo Air, tłumienie Motion Control, zdalna blokada, zwężana rura sterowa, przesunięcie 42 mm, Boost110, oś 15 mm Maxle Stealth, 110 mm skoku 120 mm (533 mm od osi do korony)
Maks. kompatybilny skok widelca	
Koła Koło przednie	Bontrager Kovee Elite 30, włókno węglowe OCLV Mountain, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, tarcza na 6 śrub, Boost110, sztywna oś przelotowa 15 mm
Koło tylne	Bontrager Kovee Elite 30, włókno węglowe OCLV Mountain, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, Rapid Drive 108, Boost148, sztywna oś przelotowa 12 mm
Opona	Bontrager XR2 Team Issue, przystosowana do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, ściana boczna Inner Strength, stopka z aramidu, 120 tpi, 29x2,20"
Taśma na obręcz	TLR Bontrager
Maks. rozmiar opon	Rama: 29 x 2,40" Widelec: Patrz specyfikacja producenta
System elektryczny Bateria	Akumulator SRAM eTap (z ładowarką)
Napęd Manetka	SRAM Eagle AXS POD
Przerzutka tylna	SRAM GX Eagle AXS, Typ T
*Korba	Rozmiar: S , M SRAM GX Eagle, DUB, Typ T, 34T, linia łańcucha 55 mm, 170 mm długości Rozmiar: ML , L , XL , XXL SRAM GX Eagle, DUB, Typ T, 34T, linia łańcucha 55 mm, 175 mm długości SRAM DUB, 92 mm, PressFit SRAM Eagle XS-1275, T-Type, 10-52, 12-rzędowa SRAM GX Eagle, Typ T, 12-rzędowa 1x: 36T, min. 30T
Wkład suportu	
Kaseta	
Łańcuch	
Maks. wielkość zębatki	
Komponenty Siodełko	Bontrager Verse Elite, szyny austenitowe, szerokość 145 mm Rozmiar: S Bontrager Pro, włókno węglowe OCLV, 31,6 mm, przesunięcie 0 mm, 330 mm długości Rozmiar: M , ML , L , XL , XXL Bontrager Pro, włókno węglowe OCLV, 31,6 mm, przesunięcie 0 mm, 400 mm długości
*Sztyca	

		*Kierownica i wspornik (zintegrowane)	Rozmiar: S , M Zintegrowana kierownica/mostek Bontrager RSL, włókno węglowe OCLV, 0 mm wzniosu kierownicy, szerokość 750 mm, -13 stopni wzniosu mostka, długość 70 mm Rozmiar: ML , L Zintegrowana kierownica/mostek Bontrager RSL, włókno węglowe OCLV, 0 mm wzniosu kierownicy, szerokość 750 mm, -13 stopni wzniosu mostka, długość 80 mm Rozmiar: XL , XXL Zintegrowana kierownica/mostek Bontrager RSL, włókno węglowe OCLV, 0 mm wzniosu kierownicy, szerokość 750 mm, -13 stopni wzniosu mostka, długość 90 mm
		Hamulec	Hydrauliczne hamulce tarczowe 2-tłoczkowe SRAM Level Bronze
		*Tarcza hamulcowa	Rozmiar: S , M , ML , L , XL , XXL SRAM CenterLine, mocowanie na 6 śrub, zaokrąglone krawędzie, 160 mm Rozmiar: S , M , ML , L , XL , XXL SRAM CenterLine, na 6 śrub, zaokrąglone krawędzie, 180 mm Maks. rozmiar tarcz hamulcowych – Rama: 180 mm, Widelec: patrz producent widelca
		Rozmiar tarczy	
Waga Waga			M – 10,27 kg (z uszczelniaczem TLR, bez dętek)
Ograniczenie wagowe			Maksymalne obciążenie tego roweru (łącznie masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 136 kg.

RozmiarWzrost rowerzystyWewnętrzna długość nogiS

155 - 165 cm

5'1" - 5'5"

74 - 78 cm

29" - 31"

M

165 - 176 cm

5'5" - 5'9"

79 - 83 cm

31" - 33"

M/L

173 - 180 cm

5'8" - 5'11"

81 - 86 cm

32" - 34"

L

177 - 188 cm

5'10" - 6'2"

84 - 89 cm

33" - 35"

XL

188 - 195 cm

6'2" - 6'5"

89 - 91 cm

35" - 36"

2XL

195 - 203 cm

6'5" - 6'8"

91 - 97 cm

36" - 38"

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Wybierz kolor , Biały , Niebieski

Rozmiar: Wybierz rozmiar , S , M , L , XL , XXL