Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 04:39

Link do produktu: https://www.dobrerowery.com/trek-procaliber-carbon-p-20460.html



Trek Procaliber Carbon

Cena	**10 399,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**rama**
Producent	**Trek**

Opis produktu

Rama Trek Procaliber Carbon

Rama Procaliber to gotowa na wyścigi rama do roweru cross country z włókna węglowego, która jest lekka, szybka i stworzona z myślą o zwycięstwie. Ma wyjątkową przewagę nad innymi rowerami w postaci IsoSpeed, rozdzielacza między rurą górną i rurą podsiodłową, który zapewnia dodatkowe wygładzanie nierówności na trudnych trasach, umożliwiając płynniejszą i szybszą jazdę.

Jest właściwy dla Ciebie, jeśli...
Przewodzisz grupie podczas przejażdżek po szlakach i wyścigów XC. Szukasz przewagi w osiągach lekkiej ramy z włókna węglowego z dostępną tylko od Treka technologią IsoSpeed, która pochłania nierówności trasy, pozwalając Ci zachować siły.

Użyte technologie
Lekka rama z włókna węglowego OCLV Mountain z IsoSpeed, zwężana główka ramy i wyjątkowo wygodne wewnętrzne prowadzenie linek i przewodów. Rama Procaliber wyposażona jest w stery z Knock Block i zaprojektowana z myślą o montażu widelca 100 mm, opon o szerokości do 2,4” oraz napędów 1x z zębatką z 36 zębami. Przewidziano montaż suportu PF92, hamulców tarczowych post-mount i kół Boost148.

Ostatnie słowo
Lekka rama roweru górskiego z włókna węglowego stworzona z myślą o wyścigach XC i piekielnie szybkich przejażdżkach grupowych. Jest zwinna, szybka na podjazdach i responsywna przy pokonywaniu zakrętów. Co najlepsze, oferuje wyjątkową przewagę w zakresie prędkości i komfortu dzięki rozdzielaczowi IsoSpeed.

Rozmiary:
S M M/L L XL XXL

ZABEZPIECZAMY CIĘ

dożywotnia ograniczona GWARANCJA >>> SZCZEGÓŁY klik.. <<<<

Rama z widelcem
RamaWłókno węglowe OCLV Mountain, IsoSpeed, zwężana główka ramy, Knock Block, wewnętrzne prowadzenie linek i przewodów, wyważone bezpośrednie mocowanie hamulca, Boost148
Maks. kompatybilny skok widelca120mm (533mm od osi do korony)
Koła
Zacisk tylnyBontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia
Maks. rozmiar opon29 x 2,40"
Napęd
Maks. wielkość zębatki1x: 36T, min. 30T
Komponenty
SteryWbudowana ochrona Knock Block, zakres 62 stopni, uszczelniane łożysko maszynowe, góra 1-1/8", dół 1,5"
Rozmiar tarczyMaks. średnice tarcz hamulcowych - Rama: 180mm, Widelec: zgodnie ze specyfikacją producenta widelca
Waga
WagaM – 1,35 kg
Ograniczenie wagoweMaksymalna masa dla tego roweru (łączna masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 136 kg.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w informacjach o produktach zawartych na tej stronie, w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia, w tym w odniesieniu do produktów, specyfikacji, modeli, kolorów, materiałów i cen. Ze względu na problemy z łańcuchem dostaw może dojść do zastąpienia części innymi kompatybilnymi w dowolnej chwili, bez wcześniejszego powiadomienia.
Masy rowerów i ram zostały podane dla pomalowanych ram w wersji przedprodukcyjnej w momencie publikacji. Masy w finalnej wersji produkcyjnej mogą się różnić.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: Wybierz rozmiar , S , M , M/L , L , XL