

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/trek-procaliber-carbon-p-20460.html>



Trek Procaliber Carbon

Cena	10 399,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	rama
Producent	Trek

Opis produktu

Rama Trek Procaliber Carbon

Rama Procaliber to gotowa na wyścigi rama do roweru cross country z włókna węglowego, która jest lekka, szybka i stworzona z myślą o zwycięstwie. Ma wyjątkową przewagę nad innymi rowerami w postaci IsoSpeed, rozdzielacza między rurą górną i rurą podsiodłową, który zapewnia dodatkowe wygładzanie nierówności na trudnych trasach, umożliwiając płynniejszą i szybszą jazdę.

Jest właściwy dla Ciebie, jeśli...
Przewodzisz grupie podczas przejażdżek po szlakach i wyścigów XC. Szukasz przewagi w osiągnięciach lekkiej ramy z włókna węglowego z dostępną tylko od Treka technologią IsoSpeed, która pochłania nierówności trasy, pozwalając Ci zachować siły.

Użyte technologie
Lekka rama z włókna węglowego OCLV Mountain z IsoSpeed, zwężana główka ramy i wyjątkowo wygodne wewnętrzne prowadzenie linek i przewodów. Rama Procaliber wyposażona jest w stery z Knock Block i zaprojektowana z myślą o montażu widełca 100 mm, opon o szerokości do 2,4" oraz napędów 1x z zębatką z 36 zębami. Przewidziano montaż suportu PF92, hamulców tarczowych post-mount i kół Boost148.

Ostatnie słowo
Lekka rama roweru górskiego z włókna węglowego stworzona z myślą o wyścigach XC i piekielnie szybkich przejażdżkach grupowych. Jest zwinna, szybka na podjazdach i responsywna przy pokonywaniu zakrętów. Co najlepsze, oferuje wyjątkową przewagę w zakresie prędkości i komfortu dzięki rozdzielaczowi IsoSpeed.

Rozmiary:
S M M/L L XL XXL

ZABEZPIECZAMY CIĘ

dożywotnia ograniczona GWARANCJA >>> SZCZEGÓŁY klik.. <<<<

Rama z widełcem
RamaWłókno węglowe OCLV Mountain, IsoSpeed, zwężana główka ramy, Knock Block, wewnętrzne prowadzenie linek i przewodów, wyważone bezpośrednie mocowanie hamulca, Boost148
Maks. kompatybilny skok widełca120mm (533mm od osi do korony)
Koła
Zacisk tylnyBontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia
Maks. rozmiar opon29 x 2,40"
Napęd
Maks. wielkość zębatki1x: 36T, min. 30T
Komponenty
SteryWbudowana ochrona Knock Block, zakres 62 stopni, uszczelniane łożysko maszynowe, góra 1-1/8", dół 1,5"
Rozmiar tarczyMaks. średnice tarcz hamulcowych - Rama: 180mm, Widelec: zgodnie ze specyfikacją producenta widełca
Waga
WagaM - 1,35 kg
Ograniczenie wagoweMaksymalna masa dla tego roweru (łącznie masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 136 kg.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w informacjach o produktach zawartych na tej stronie, w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia, w tym w odniesieniu do produktów, specyfikacji, modeli, kolorów, materiałów i cen. Ze względu na problemy z łańcuchem dostaw może dojść do zastąpienia części innymi kompatybilnymi w dowolnej chwili, bez wcześniejszego powiadomienia.

Masy rowerów i ram zostały podane dla pomalowanych ram w wersji przedprodukcyjnej w momencie publikacji. Masy w finalnej wersji produkcyjnej mogą się różnić.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: Wybierz rozmiar , S , M , M/L , L , XL