

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/trek-rail-9-gen-3-2023-p-20700.html>



Trek Rail 9 Gen 3 2023

Cena	38 999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	rower elektryczny
Producent	Trek

Opis produktu

Rail 9 to nasz topowy elektryczny rower górski ze stopu aluminium z zawieszeniem o dużym skoku. Konfiguracja zawieszenia i osprzętu gotowa by poradzić sobie z najostrzejszymi trasami enduro, a z nowym mocnym system Bosch będziesz gotowy na kolejny zjazd szybciej niż wydawałoby się to możliwe. Na pokładzie znajdziesz bezprzewodowy napęd SRAM AXS, zapewniający niezawodną zmianę przełożeń i elegancki, czysty kokpit.

*Rama	Rozmiar: S Alpha Platinum Aluminium, zakrzywiona rura górna, zintegrowany wymienny akumulator RIB (ang. Removable Integrated Battery), zwężana główka ramy, wewnętrzne prowadzenie linek Control Freak, łącznik wahacza ze stopu magnezu, osłona Motor Armor, Mino Link, ABP, Boost148, oś przelotowa 12 mm, 150 mm skoku Rozmiar: M, L, XL Alpha Platinum Aluminium, zintegrowany wymienny akumulator RIB (ang. Removable Integrated Battery), zwężana główka ramy, wewnętrzne prowadzenie linek Control Freak, łącznik wahacza ze stopu magnezu, osłona Motor Armor, Mino Link, ABP, Boost148, oś przelotowa 12 mm, 150 mm skoku
Widelec	RockShox ZEB Select+, sprężyna DebonAir, tłumik Charger 3 RC2, korona zoptymalizowana do e-MTB, zwężana rura sterowa, przesunięcie 44 mm, Boost110, oś 15 mm Maxle Stealth, 160 mm skoku
Amortyzator	RockShox Super Deluxe Ultimate RT3, sprężyna DebonAir, 3-pozycyjne tłumienie z Thru Shaft, 230x57,5 mm
Maks. kompatybilny skok widelca	170mm (580mm od osi do korony)
Koła Koło przednie	Bontrager Line Comp 30, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, tarcza na 6 śrub, Boost110, sztywna oś przelotowa 15 mm, 29 cali
Koło tylne	Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, na 6 śrub, Boost148, sztywna oś przelotowa 12 mm, 29 cali
Zacisk tylny	Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia
*Opona	Rozmiar: S, M, L, XL Bontrager SE5 Team Issue, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, ściany boczne Core Strength, stopka z aramidem, 120 tpi, 29 x 2,50" Rozmiar: S, M, L, XL Bontrager SE6 Team Issue, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, ściany boczne Core Strength, stopka z aramidem, 120 tpi, 29 x 2,50"
Element opony	Uszczelniaacz Bontrager TLR, 177 ml
Taśma na obręcz	TLR Bontrager
Maks. rozmiar opon	Rama: 29 x 2,60", Widelec: Patrz dane producenta
System elektryczny Bateria	Bosch PowerTube 625 Wh, system inteligentny
Ładowarka	Bosch Standard 4 A, 230 V, system inteligentny
Komputer	Plot ze wskaźnikami LED do inteligentnego systemu

Silnik		Bosch Bosch Performance Line CX, system inteligentny, magnezowa obudowa silnika, 85 Nm	
Napęd Manetka		SRAM GX Eagle AXS, 12 speed	
Przerzutka tylna		SRAM GX Eagle AXS	
Korba		SRAM X1 1000, 34T, 165 mm długości	
Zębatka przednia		SRAM X-SYNC 2, 34T, stop aluminium	
Kaseta		SRAM Eagle XG-1275, 10-52, 12-rzędowa	
Pedał		VP-536 nylonowe, platformowe	
Maks. wielkość zębatki		1x: 34T	
Komponenty Siodełko		Bontrager Arvada, drążone szyny chromo-molibdenowe, szerokość 138 mm	
*Sztuka		Rozmiar: S Sztuka regulowana Bontrager Line Elite, 100 mm skoku, MaxFlow, wewnętrzne prowadzenie linek, 31,6 mm, 340 mm długości	
		Rozmiar: M Sztuka regulowana Bontrager Line Elite, 150 mm skoku, MaxFlow, wewnętrzne prowadzenie linek, 31,6 mm, 440 mm długości	
		Rozmiar: L, XL Sztuka regulowana Bontrager Line Elite, 170 mm skoku, MaxFlow, wewnętrzne prowadzenie linek, 31,6 mm, 480 mm długości	
Kierownica		Bontrager Line, ze stopu aluminium, 35 mm, wznios 27,5 mm, szerokość 780 mm	
Chwyty		Bontrager XR Trail Elite, nylonowe z obejmą	
Wspornik kierownicy		Bontrager Elite, 35 mm, 0 stopni, 45 mm długości	
*Tarcza hamulcowa		Rozmiar: S, M, L, XL SRAM CenterLine, mocowanie na 6 śrub, zaokrąglone krawędzie, 180 mm	
		Rozmiar: S, M, L, XL SRAM CenterLine, na 6 śrub, zaokrąglone krawędzie, 200 mm	
Zestaw hamulcowy		Hydrauliczne hamulce tarczowe SRAM Code R 4-tłoczkowe	
Rozmiar tarczy		Maks. średnice tarcz hamulcowych - Rama: 200mm, Widelec: zgodnie ze specyfikacją producenta widelca	
Waga Waga		M - 23.60 kg / 52.03 lbs	
Ograniczenie wagowe		Maksymalna masa dla tego roweru (łącznie masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 136 kg.	
Rozmiar	Wzrost rowerzysty	Wewnętrzna długość nogi	
S	155 - 165 cm	74 - 78 cm	
	5'1" - 5'5"	29" - 31"	
M	165 - 176 cm	79 - 83 cm	
	5'5" - 5'9"	31" - 33"	
L	177 - 188 cm	84 - 89 cm	
	5'10" - 6'2"	33" - 35"	
XL	188 - 195 cm	89 - 91 cm	
	6'2" - 6'5"	35" - 36"	

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Wybierz kolor , Czarny

Rozmiar: Wybierz rozmiar , S , M , L , XL