

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/trek-rail-98-xt-generacji-4-p-20480.html>



Trek Rail 9.8 XT generacji 4

Cena	51 999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	rower elektryczny
Producent	Trek

Opis produktu

Rail 9.8 to elektryczny rower górski o długim skoku zawieszenia wykonany z włókna węglowego, który pędzi równie szybko jak nasze najpotężniejsze modele szlakowe, a także wspomaga Cię podczas stromych podjazdów. Wszystko zostało usprawnione, włącznie z ramą, by dać Ci maksimum radości na najbardziej zakręconych trasach. Otrzymasz również najnowszą technologię firmy Bosch z inteligentnym systemem Performance Line CX, który ma akumulator 750 Wh o większym zasięgu i świetne funkcje, takie jak śledzenie aktywności, nawigacja i łączność Bluetooth, które sprawiają, że osiągniesz większy poziom zaawansowania podczas jazdy. Nowy kontroler systemu jest prawie płaski, co daje mu elegancki wygląd, a ministerownik jest dyskretny i intuicyjny.

Rama	Rama główna z włókna węglowego OCLV Mountain, niższa główka ramy 1,8", zgodność z kontrolerem systemu Bosch, zintegrowany wymienny akumulator RIB (ang. Removable Integrated Battery), Knock Block 2.0, wewnętrzne prowadzenie linek, rura podsiodłowa 34,9 mm, łącznik wahacza z magnezu, osłona Motor Armor, Mino Link, ABP, Boost148, sztywna oś przelotowa 12 mm, 150 mm skoku RockShox ZEB Select+, sprężyna DebonAir, tłumik Charger 3 RC2, powiększona zwężana rura sterowa 1,8", korona zoptymalizowana do e-MTB, przesunięcie 44 mm, Boost110, oś 15 mm Maxle Stealth, 160 mm skoku RockShox Super Deluxe Select+ RT, 230x57,5mm 170mm (580mm od osi do korony)
Widelec	
Amortyzator Maks. kompatybilny skok widelca	
Koła Koło przednie	Bontrager Line Comp 30, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, tarcza na 6 śrub, Boost110, sztywna oś przelotowa 15 mm
Koło tylne	Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, na 6 śrub, Boost148, sztywna oś przelotowa 12 mm
Zacisk tylny	Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia
*Opona	Rozmiar: S, M, L, XL Bontrager SE5 Team Issue, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, ściany boczne Core Strength, stopka z aramidu, 120 tpi, 29 x 2,50" Rozmiar: S, M, L, XL Bontrager SE6 Team Issue, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, ściany boczne Core Strength, stopka z aramidu, 120 tpi, 29 x 2,50"
Element opony Taśma na obręcz Maks. rozmiar opon	Uszczelniaacz Bontrager TLR, 177 ml TLR Bontrager Rama: 29 x 2,60", Widelec: Patrz dane producenta
System elektryczny *Bateria	Rozmiar: S Bosch PowerTube 625 Wh, system inteligentny Rozmiar: M, L, XL Bosch PowerTube 750 Wh, system inteligentny Bosch Standard 4 A, 230 V, system inteligentny Rozmiar: S, M, L, XL
Ładowarka	
*Sterownik	

		Kontroler systemowy Bosch BRC3100, system Smart Rozmiar: S, M, L, XL Ministerownik Bosch BRC3300, system Smart, 22,2 mm Bosch Performance Line CX, system inteligentny, magnezowa obudowa silnika, 85 Nm	
Silnik			
Napęd Manetka	Przerzutka tylna	Shimano XT M8100, 12 biegów	
	Korba	Shimano XT M8100, długi wózek	
	Zębatka przednia	E*thirteen E*spec Plus, 165 mm długości E*thirteen E*spec, stop aluminium 34T, linia łańcucha 55 mm	
	Kaseta	Shimano XT M8100, 10-51, 12-rzędowa	
	Łańcuch	Shimano XT M8100, 12-biegowa	
		VP-536 nylonowe, platformowe	
		1x: 34T	
Komponenty Siodełko		Bontrager Arvada, szyny ze stali austenitycznej, szerokość 138 mm	
*Sztuka		Rozmiar: S Sztuka regulowana Bontrager Line Elite, 100 mm skoku, MaxFlow, wewnętrzne prowadzenie linek, 34,9 mm, 345 mm długości	
		Rozmiar: M Bontrager Line Elite Dropper, 150 mm skoku, MaxFlow, wewnętrzne prowadzenie linek, 34,9 mm, 440 mm długości	
		Rozmiar: L Sztuka regulowana Bontrager Line Elite, 170 mm skoku, MaxFlow, wewnętrzne prowadzenie linek, 34,9 mm, 485 mm długości	
		Rozmiar: XL Sztuka regulowana Bontrager Line Elite, 200 mm skoku, MaxFlow, wewnętrzne prowadzenie linek, 34,9 mm, 550 mm długości	
Kierownica		Bontrager Line Pro, włókno węglowe OCLV, 35 mm, wznios 27,5 mm, szerokość 780 mm	
Chwyty		Bontrager XR Trail Elite, nylonowe z obejmą	
Wspornik kierownicy		Bontrager Line Pro, 35 mm, Knock Block, zgodny z Blendr, 0 stopni, 45 mm długości	
Hamulec		Hydrauliczne hamulce tarczowe 4-tłoczkowe Shimano XT M8120	
Tarcza hamulcowa		Shimano RT76, na 6 śrub, 203 mm	
Rozmiar tarczy		Maks. średnice tarcz hamulcowych - Rama: 200mm, Widelec: zgodnie ze specyfikacją producenta widełca	
Waga Waga		M - 23.50 kg / 51.81 lbs (z uszczelniaczem TLR, bez dętek)	
Ograniczenie wagowe		Maksymalne obciążenie tego roweru (łącznie masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 136 kg.	
size-table	Rozmiar	Wzrost rowerzysty	Wewnętrzna długość nogi
	S	155 - 165 cm	74 - 78 cm
		5'1" - 5'5"	29" - 31"
	M	165 - 176 cm	79 - 83 cm
		5'5" - 5'9"	31" - 33"
	L	177 - 188 cm	84 - 89 cm
		5'10" - 6'2"	33" - 35"
	XL	188 - 195 cm	89 - 91 cm
		6'2" - 6'5"	35" - 36"

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Wybierz kolor , Czarny , Czerwony , Pomarańczowy
Rozmiar: Wybierz rozmiar , S , M , L , XL