Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 00:33

Link do produktu: https://www.dobrerowery.com/trek-roscoe-9-2023-crimson-p-19587.html



Trek Roscoe 9 2023 Crimson

Cena	**9 100,00 zł**
Cena poprzednia	~~**10 399,00 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Producent	**Trek**

Opis produktu

Rower Trek Roscoe 9 2023 Crimson

Roscoe 9 to nasz najlepszy górski hardtail ze stopu aluminium, stworzony do niekończącej się zabawy na szlaku. Widelec FOX Rhythm 36 o 140 mm skoku, potężne 4-tłoczkowe hamulce oraz połączenie szybkich i przyczepnych kół/opon, które zapewniają wyjątkową sprawność niezależnie od tego, czy lądujesz wyjątkowe skoki, czy też pokonujesz zakręcone rock gardeny.

Jest właściwy dla Ciebie, jeśli...
Uwielbiasz konkretną zabawę i wrażenie bliskiego kontaktu z trasą, którą daje hardtail. Dlatego szukasz maszyny wyposażonej w najwyższej klasy części, które podzielają Twoje zamiłowanie do ostrej jazdy.

Użyte technologie
Lekka rama z aluminium, widelec FOX Rhythm o 140 mm skoku z sztywnymi 36 mm goleniami, napęd 1x12 SRAM SLX/XT o szerokim zakresie przełożeń na podjazdy, mocne 4-tłoczkowe hamulce i sztyca regulowana, która pozwala swobodnie zmieniać pozycję na zjazdach, w zakrętach i podczas skoków. Do tego, szybkie opony 29-calowe i szerokie, przyczepne opony 2,6”.

Ostatnie słowo
Pokonuj kolejne okrążenia, skacz i rozwalaj trudne technicznie zjazdy na naszym najlepszym hardtailu. Ze wszystkich naprawdę odjazdowych części tego roweru, amortyzator FOX Rhythm 36 to największe usprawnienie—pochłania nierówności na nawet najostrzejszych trasach.

Rama i widelec Rama	Alpha Gold Aluminium, zwężana główka ramy, wewnętrzne prowadzenie przewodów przerzutki i sztycy regulowanej, ISCG 05, gwintowany suport, Boost148, oś przelotowa 12 mm
Widelec	Fox Rhythm 36, sprężyna powietrzna Float EVOL, tłumienie GRIP, zwężana rura sterowa, przesunięcie 44 mm, Boost110, oś 15 mm Kabolt, 140 mm skoku
Maks. kompatybilny skok widelca	150mm
Koła Piasta przednia	Bontrager ze stopu aluminium, z uszczelnianymi łożyskami maszynowymi, tarcza na 6 śrub, Boost110, oś przelotowa 15 mm
Piasta tylna	Bontrager ze stopu aluminium, uszczelniane łożyska, na 6 śrub, Rapid Drive 108, bębenek Shimano MicroSpline, Boost148, oś przelotowa 12 mm
Zacisk tylny	Bontrager Switch z osią przelotową, zdejmowana dźwignia
Obręcz	Bontrager Line Comp 30, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, 28 otworów, zawór Presta
*Opona	Rozmiar: XS Bontrager XR4 Team Issue, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, ściany boczne Inner Strength, stopka z aramidu, 120 tpi, 27,5 x 2,60" Rozmiar: S, M, M/L, L, XL Bontrager XR4 Team Issue, przystosowana do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, ściany boczne Inner Strength, stopka z aramidu, 120 tpi, 29 x 2,60"
Element opony	Uszczelniacz Bontrager TLR, 177 ml

Taśma na obręcz	TLR Bontrager
Maks. rozmiar opon	Frame: 29x2.60" (XS - 27.5x2.60") Fork: see manufacturer
Napęd Manetka	Shimano SLX M7100, 12-biegowa
Przerzutka tylna	Shimano XT M8100, długi wózek
*Korba	Rozmiar: XS, S, M, M/L, L E*thirteen Helix, stalowa zębatka 30T, długość osi 73 mm, linia łańcucha 52 mm, 170 mm długości Rozmiar: XL E*thirteen Helix, stalowa zębatka 30T, długość osi 73 mm, linia łańcucha 52 mm, 175 mm długości
Wkład suportu	Shimano SM-BB52, 73 mm, gwintowany z zewnętrznym łożyskiem
Kaseta	Shimano SLX M7100, 10-51, 12-rzędowa
Łańcuch	Shimano Deore M6100, 12-biegowa
Maks. wielkość zębatki	52mm chainline: 32T, 55mm chainline: 34T
Komponenty Siodełko	Bontrager Arvada, drążone szyny chromo-molibdenowe, szerokość 138 mm
*Sztyca	Rozmiar: XS, S TranzX JD-YSP18, 100 mm skoku, wewnętrzne prowadzenie linki, 31,6 mm, 361 mm długości Rozmiar: M TranzX JD-YSP18, 130 mm skoku, wewnętrzne prowadzenie linki, 31,6 mm, 425 mm długości Rozmiar: M/L, L, XL TranzX JD-YSP18, 150mm skoku, wewnętrzne prowadzenie przewodów, 31,6 mm, 470mm długości
*Kierownica	Rozmiar: XS, S Bontrager Line, ze stopu aluminium, 35 mm, wznios 27,5 mm, szerokość 750 mm Rozmiar: M, M/L, L, XL Bontrager Line, ze stopu aluminium, 35 mm, wznios 27,5 mm, szerokość 780mm
Chwyty	Bontrager XR Trail Comp, nylonowe z obejmą
*Wspornik kierownicy	Rozmiar: XS, S Bontrager Elite, 35 mm, 0 stopni, 35 mm długości Rozmiar: M, M/L, L, XL Bontrager Elite, 35 mm, 0 stopni, 45 mm długości
Stery	FSA IS-2, góra 1-1/8", dół 1,5"
*Hamulec	Rozmiar: XS, S, M, M/L, L, XL Hydrauliczny hamulec tarczowy 4-tłoczkowy Shimano M6120 Rozmiar: XS, S, M, M/L, L, XL 4-tłoczkowy hamulec tarczowy Shimano, dźwignia MT6100, zacisk M6120
*Tarcza hamulcowa	Rozmiar: XS, S, M, M/L, L, XL Shimano RT66, 6-bolt, 180mm Rozmiar: XS, S, M, M/L, L, XL Shimano RT66, na 6 śrub, 203 mm
Waga Waga	M – 13,13 kg (z uszczelniaczem TLR, bez dętek)
Ograniczenie wagowe	Maksymalna masa dla tego roweru (łączna masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 136 kg.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: Wybierz rozmiar , M