

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/trek-roscoe-9-2023-quicksand-to-olive-p-19599.html>



Trek Roscoe 9 2023 Quicksand to Olive

Cena	9 100,00 zł
Cena poprzednia	10 399,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	Trek

Opis produktu

Rower Trek Roscoe 9 2023 Matte Quicksand to Olive Fade/Black

Roscoe 9 to nasz najlepszy górski hardtail ze stopu aluminium, stworzony do niekończącej się zabawy na szlaku. Widelec FOX Rhythm 36 o 140 mm skoku, potężne 4-tłoczkowe hamulce oraz połączenie szybkich i przyczepnych kół/opon, które zapewniają wyjątkową sprawność niezależnie od tego, czy lądujesz wyjątkowe skoki, czy też pokonujesz zakręcone rock gardeny.

Jest właściwy dla Ciebie, jeśli...
Uwielbiasz konkretną zabawę i wrażenie bliskiego kontaktu z trasą, którą daje hardtail. Dlatego szukasz maszyny wyposażonej w najwyższej klasy części, które dzielają Twoje zamiłowanie do ostrej jazdy.

Użyte technologie
Lekka rama z aluminium, widelec FOX Rhythm o 140 mm skoku z sztywnymi 36 mm goleniami, napęd 1x12 SLX/XT o szerokim zakresie przełożeń na podjazdy, mocne 4-tłoczkowe hamulce i sztyca regulowana, która pozwala swobodnie zmieniać pozycję na zjazdach, w zakrętach i podczas skoków. Do tego, szybkie opony 29-calowe i szerokie, przyczepne opony 2,6".

Ostatnie słowo
Pokonuj kolejne okrążenia, skacz i rozwalaj trudne technicznie zjazdy na naszym najlepszym hardtailu. Ze wszystkich naprawdę odjazdowych części tego roweru, amortyzator FOX Rhythm 36 to największe usprawnienie—pochlania nierówności na nawet najostrejszych trasach.

Rama i widelec	Rama	Alpha Gold Aluminium, zwężana główka ramy, wewnętrzne prowadzenie przewodów przerzutki i sztycy regulowanej, ISCG 05, gwintowany suport, Boost148, oś przelotowa 12 mm	
	Widelec	Fox Rhythm 36, sprężyna powietrzna Float EVOL, tłumienie GRIP, zwężana rura sterowa, przesunięcie 44 mm, Boost110, oś 15 mm Kabolt, 140 mm skoku 150mm	
	Maks. kompatybilny skok widelca	Bontrager ze stopu aluminium, z uszczelnianymi łożyskami maszynowymi, tarcza na 6 śrub, Boost110, oś przelotowa 15 mm	
	Koła	Piasta przednia	Bontrager ze stopu aluminium, uszczelniane łożyska, na 6 śrub, Rapid Drive 108, bębenek Shimano MicroSpline, Boost148, oś przelotowa 12 mm
		Piasta tylna	Bontrager Switch z osią przelotową, zdejmowana dźwignia Bontrager Line Comp 30, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, 28 otworów, zawór Presta
		Zacisk tylny	Rozmiar: XS
		Obręcz	Bontrager XR4 Team Issue, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, ściany boczne Inner Strength, stopka z aramidem, 120 tpi, 27,5 x 2,60"
		*Opona	Rozmiar: S, M, M/L, L, XL
			Bontrager XR4 Team Issue, przystosowana do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, ściany boczne Inner Strength, stopka z aramidem, 120 tpi, 29 x 2,60"
			Uszczelniając Bontrager TLR, 177 ml
			TLR Bontrager
		Element opony	
		Taśma na obręcz	

Maks. rozmiar opon	Frame: 29x2.60" (XS - 27.5x2.60") Fork: see manufacturer
Napęd Manetka	Shimano SLX M7100, 12-biegowa
Przerzutka tylna	Shimano XT M8100, długi wózek
*Korba	Rozmiar: XS, S, M, M/L, L E*thirteen Helix, stalowa zębatka 30T, długość osi 73 mm, linia łańcucha 52 mm, 170 mm długości Rozmiar: XL E*thirteen Helix, stalowa zębatka 30T, długość osi 73 mm, linia łańcucha 52 mm, 175 mm długości Shimano SM-BB52, 73 mm, gwintowany z zewnętrznym łożyskiem Shimano SLX M7100, 10-51, 12-rzędowa Shimano Deore M6100, 12-biegowa 52mm chainline: 32T, 55mm chainline: 34T Bontrager Arvada, drążone szyny chromo-molibdenowe, szerokość 138 mm Rozmiar: XS, S TranzX JD-YSP18, 100 mm skoku, wewnętrzne prowadzenie linki, 31,6 mm, 361 mm długości Rozmiar: M TranzX JD-YSP18, 130 mm skoku, wewnętrzne prowadzenie linki, 31,6 mm, 425 mm długości Rozmiar: M/L, L, XL TranzX JD-YSP18, 150mm skoku, wewnętrzne prowadzenie przewodów, 31,6 mm, 470mm długości Rozmiar: XS, S Bontrager Line, ze stopu aluminium, 35 mm, wznios 27,5 mm, szerokość 750 mm Rozmiar: M, M/L, L, XL Bontrager Line, ze stopu aluminium, 35 mm, wznios 27,5 mm, szerokość 780mm Bontrager XR Trail Comp, nylonowe z obejmą Rozmiar: XS, S Bontrager Elite, 35 mm, 0 stopni, 35 mm długości Rozmiar: M, M/L, L, XL Bontrager Elite, 35 mm, 0 stopni, 45 mm długości FSA IS-2, góra 1-1/8", dół 1,5" Rozmiar: XS, S, M, M/L, L, XL Hydrauliczny hamulec tarczowy 4-tłoczkowy Shimano M6120 Rozmiar: XS, S, M, M/L, L, XL 4-tłoczkowy hamulec tarczowy Shimano, dźwignia MT6100, zacisk M6120 Rozmiar: XS, S, M, M/L, L, XL Shimano RT66, 6-bolt, 180mm Rozmiar: XS, S, M, M/L, L, XL Shimano RT66, na 6 śrub, 203 mm
Wkład suportu	
Kaseta	
Łańcuch	
Maks. wielkość zębatki	
Komponenty Siodełko	
*Szytyca	
*Kierownica	
Chwyty	
*Wspornik kierownicy	
Stery	
*Hamulec	
*Tarcza hamulcowa	
Waga Waga	M - 13,13 kg (z uszczelniaczem TLR, bez dętek)
Ograniczenie wagowe	Maksymalna masa dla tego roweru (łącznie masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 136 kg.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: Wybierz rozmiar , L