Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 00:43

Link do produktu: https://www.dobrerowery.com/trek-slash-8-gen-6-2024-p-20715.html



Trek Slash 8 Gen 6 2024

Cena	**21 699,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**rama**
Producent	**Trek**

Opis produktu

Slash 8 to rower górski enduro, który potrafi w kółko pokonywać podjazdy i zjazdy bez łapania zadyszki. Zbudowany jest na konstrukcji z wysokim punktem obrotu ze 170 mm skokiem z przodu i z tyłu, który zwiększa przyczepność na stromych wzniesieniach, a przy zlatywaniu ze wzgórza zapewnia stabilność. Mieszany zestaw kół: 29 cali z przodu i 27,5 cala z tyłu, zapewnia pełne wrażeń prowadzenie, a napęd Shimano XT pozwala płynnie przerzucać biegi niezależnie od okoliczności.

Rama	Alpha Platinum Aluminium, wysoki punkt obrotu, rolka napinacza, schowek wewnętrzny, stery z regulacją kąta, regulowana krzywa dźwigni na damperze, zintegrowane zabezpieczenie ramy, wewnętrzne prowadzenie linek i przewodów, ramię wahacza z magnezu, ISCG 05, Active Braking Pivot, uniwersalny hak UDH, sztywna oś przelotowa 148 x 12 mm, 170 mm skoku
Widelec	Fox Rhythm 36, sprężyna powietrzna Float EVOL, tłumienie GRIP, zwężana rura sterowa, przesunięcie 44 mm, Boost110, oś 15 mm Kabolt-X, 170 mm skoku
Amortyzator	Fox Performance Float X, 2-pozycyjne tłumienie, 230 x 65 mm
Maks. kompatybilny skok widelca	190 mm (606 mm od osi do korony), S: 190 mm (587 mm od osi do korony)
Koła *Koło przednie	Rozmiar: S Bontrager Line Comp 30, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, tarcza na 6 śrub, Boost110, sztywna oś przelotowa 15 mm, 27.5 cali Rozmiar: M, M/L, L, XL Bontrager Line Comp 30, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, tarcza na 6 śrub, Boost110, sztywna oś przelotowa 15 mm, 29 cali
Zacisk tylny	Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia
*Opona	Rozmiar: S , M, M/L, L, XL Bontrager XR5 Team Issue, Tubeless Ready, oplot Inner Strength, stopka z aramidu, 60 tpi, 27,5x2,50” Rozmiar: M, M/L, L, XL Bontrager XR5 Team Issue, Tubeless Ready, oplot Inner Strength, stopka z aramidu, 60 tpi, 29 x 2,50”
Element opony	Uszczelniacz Bontrager TLR, 177 ml
Taśma na obręcz	TLR Bontrager
Maks. rozmiar opon	Rama: 2,50”, Widelec: Patrz specyfikacja producenta
Napęd Manetka	Shimano XT M8100, 12-rzędowy
Przerzutka tylna	Shimano XT M8100, długi wózek
Korba	Shimano Deore M6120, zębatka 30T, linia łańcucha 55 mm, 165 mm długości
Wkład suportu	Shimano BB-MT501 BSA
Kaseta	Shimano XT M8100, 10-51, 12-rzędowa
Łańcuch	Shimano SLX M7100, 12-biegowa
Maks. wielkość zębatki	1x: 34T okrągłe, 32T owalne, min. 28T

Komponenty	Siodełko	Bontrager Arvada, drążone szyny chromo-molibdenowe, szerokość 138 mm
	*Sztyca	Rozmiar: S Sztyca regulowana Bontrager Line, 100 mm skoku, MaxFlow, wewnętrzne prowadzenie linki/przewodu, 34,9 mm, 310 mm długości Rozmiar: M, M/L, L, XL Sztyca regulowana Bontrager Line, 170 mm skoku, MaxFlow, wewnętrzne prowadzenie linki/przewodu, 34,9 mm, 450 mm długości
	Kierownica	Bontrager Line, ze stopu aluminium, 35 mm, wznios 27,5 mm, szerokość 820 mm
	Chwyty	Bontrager XR Trail Pro, ze stopu aluminium, z obejmą
	Wspornik kierownicy	Bontrager Elite, 35 mm, 0 stopni, 35 mm długości
	Hamulec	4-tłoczkowy hamulec tarczowy Shimano, dźwignia MT6100, zacisk M6120
	Tarcza hamulcowa	Shimano RT66, na 6 śrub, 203 mm
	Rozmiar tarczy	Maks. rozmiary tarczy hamulcowej – Rama: 220 mm, Widelec: patrz producent widelca
Akcesoria	Torba	Torba Bontrager BITS montowana wewnątrz ramy
Waga	Waga	M - 16,50 kg (z uszczelniaczem TLR, bez dętek)
	Ograniczenie wagowe	Maksymalne obciążenie tego roweru (łączna masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 136 kg.

S	155 - 165 cm	74 - 78 cm
	5'1" - 5'5"	29" - 31"
M	165 - 176 cm	79 - 83 cm
	5'5" - 5'9"	31" - 33"
M/L	173 - 180 cm	81 - 86 cm
	5'8" - 5'11"	32" - 34"
L	177 - 188 cm	84 - 89 cm
	5'10" - 6'2"	33" - 35"
XL	188 - 195 cm	89 - 91 cm
	6'2" - 6'5"	35" - 36"

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Wybierz kolor , Lazurowy , Niebieski
Rozmiar: Wybierz rozmiar , S , M , M/L , L , XL