

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/trek-slash-98-xt-gen-6-2024-p-20713.html>



Trek Slash 9.8 XT Gen 6 2024

Cena	37 999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	rama
Producent	Trek

Opis produktu

Slash 9.8 to górski rower enduro z włókna węglowego, który nie boi się stromych zjazdów. Zbudowany jest z ramy z włókna węglowego OCLV Mountain i posiada 170 mm zawieszenie z wysokim punktem obrotu, które połyka głązy i zachowuje doskonałą przyczepność nawet na pionowych spadkach i stromych wzniesieniach. 29-calowe koło przednie i 27,5-calowe koło tylne zapewniają pełne wrażenie prowadzenia, a ulepszony zespół zawieszenia RockShox oprze się wszelkim przeciwnościom. Całości dopełnia napęd Shimano XT zapewniający precyzyjne przzerzucanie.

*Rama	Rozmiar: S , M, M/L, L Włókno węglowe OCLV Mountain, wysoki punkt obrotu, rolka napinacza, schowek wewnętrzny, stery z regulacją kąta, regulowana krzywa dźwigni na damperze, zintegrowane zabezpieczenie ramy, wewnętrzne prowadzenie linek i przewodów, ramię wahacza z magnezu, ISCG 05, Active Braking Pivot, uniwersalny hak UDH, sztywna oś przelotowa 148 x 12 mm, 170 mm skoku Rozmiar: XL Włókno węglowe OCLV Mountain, wysoki punkt obrotu, rolka napinacza, schowek wewnętrzny, stery z regulacją kąta, regulowana krzywa dźwigni na damperze, zintegrowane zabezpieczenie ramy, wewnętrzne prowadzenie linek i przewodów, ramię wahacza z magnezu, ISCG 05, Active Braking Pivot, uniwersalny hak UDH, sztywna oś przelotowa 148 x 12 mm, 170 mm skoku
Widelec	RockShox ZEB Select+, sprężyna DebonAir, tłumienie Charger 3 RC2, zwężana rura sterowa, przesunięcie 44 mm, Boost110, oś Maxle Stealth, 170 mm skoku
Amortyzator	RockShox Vivid Select+, 230 x 65 mm
Maks. kompatybilny skok widelca	190 mm (606 mm od osi do korony), S: 190 mm (587 mm od osi do korony)
Koła *Koło przednie	Rozmiar: S Bontrager Line Elite 30, włókno węglowe OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, na 6 śrub, Boost110, sztywna oś przelotowa 15 mm, 27.5 cali Rozmiar: M, M/L, L, XL Bontrager Line Elite 30, włókno węglowe OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, na 6 śrub, Boost110, sztywna oś przelotowa 15 mm, 29 cali
Koło tylne	Bontrager Line Elite 30, z włókna węglowego OCLV Mountain, obręcz przystosowana do zastosowania bezdętkowego, piasta Rapid Drive 108, tarcza na 6 śrub, bębenek SRAM XD, Boost148, sztywna oś przelotowa 12 mm, 27.5 cali
Zacisk tylny	Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia
*Opona	Rozmiar: S , M, M/L, L, XL Bontrager SE5 Team Issue, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, ściany boczne Core

Element opony	Strength, stopka z aramidu, 120 tpi, 27,5x2,50"		
Taśma na obręcz	Rozmiar: M, M/L, L, XL		
Maks. rozmiar opon	Bontrager SE6 Team Issue, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, ściany boczne Core Strength, stopka z aramidu, 120 tpi, 29 x 2,50"		
	Uszczelniacz Bontrager TLR, 177 ml		
	TLR Bontrager		
	Rama: 2,50", Widelec: Patrz specyfikacja producenta		
Napęd	Shimano XT M8100, 12 biegów		
Manetka	Shimano XT M8100, długi wózek		
Przerzutka tylna	Shimano XT M8120, zębatka ze stopu aluminium 30T, linia łańcucha 55 mm, długość 165 mm		
Korba	Shimano BB-MT501 BSA		
	Shimano XT M8100, 10-51, 12-rzędowa		
Wkład suportu	Shimano Ultegra/XT M8100, 12-biegowa		
Kaseta	1x: 34T okrągłe, 32T owalne, min. 28T		
Łańcuch			
Maks. wielkość zębatki			
Komponenty Siodełko	Bontrager Arvada, szyny ze stali austenitycznej, szerokość 138 mm		
	Rozmiar: S		
	Szytyca regulowana Bontrager Line Elite, 100 mm skoku, MaxFlow, wewnętrzne prowadzenie linek, 34,9 mm, 345 mm długości		
	Rozmiar: M, M/L		
	Szytyca regulowana Bontrager Line Elite, 170 mm skoku, MaxFlow, wewnętrzne prowadzenie linek, 34,9 mm, 485 mm długości		
	Rozmiar: L, XL		
	Szytyca regulowana Bontrager Line Elite, 200 mm skoku, MaxFlow, wewnętrzne prowadzenie linek, 34,9 mm, 550 mm długości		
	Bontrager Line Pro, włókno węglowe OCLV, 35 mm, wznios 27,5 mm, szerokość 820 mm		
Kierownica	Bontrager XR Trail Pro, ze stopu aluminium, z obejmą Bontrager Line Pro, 35 mm, zgodny z Blendr, 0 stopni, 35 mm długości		
Chwyty	Zintegrowane łożyska maszynowe, 1-1/8" góra, 1,5" dół, zgodność z miski do regulacji kąta		
Wspornik kierownicy	Hydrauliczne hamulce tarczowe 4-tłoczkowe Shimano XT M8120		
Stery	Shimano RT86, na 6 śrub, 203 mm		
Hamulec	Maks. rozmiary tarczy hamulcowej – Rama: 220 mm, Widelec: patrz producent widelca		
Tarcza hamulcowa			
Rozmiar tarczy			
Akcesoria	Torba Bontrager BITS montowana wewnątrz ramy		
Torba			
Waga	M - 15,65 kg (z uszczelniaczem TLR, bez dętek)		
Waga	Maksymalne obciążenie tego roweru (łącznie masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 136 kg.		
Ograniczenie wagowe			
S	155 - 165 cm	74 - 78 cm	
	5'1" - 5'5"	29" - 31"	
M	165 - 176 cm	79 - 83 cm	
	5'5" - 5'9"	31" - 33"	
M/L	173 - 180 cm	81 - 86 cm	
	5'8" - 5'11"	32" - 34"	
L	177 - 188 cm	84 - 89 cm	
	5'10" - 6'2"	33" - 35"	
XL	188 - 195 cm	89 - 91 cm	
	6'2" - 6'5"	35" - 36"	

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Wybierz kolor , Khaki , Szary , Zielony

Rozmiar: Wybierz rozmiar , S , M , M/L , L , XL