

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/trek-slash-99-xx-axs-t-type-p-19953.html>



Trek Slash 9.9 XX AXS T-Type

Cena	61 999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	rama
Producent	Trek

Opis produktu

Slash 9.9 XX AXS T-Type to najwyższej klasy rower górski enduro z włókna węglowego gotowy przebić się przez każdy teren. Zbudowany jest z ramy z włókna węglowego OCLV Mountain i posiada 170 mm zawieszenie z wysokim punktem obrotu, które połyka głązy i zachowuje doskonałą przyczepność nawet na pionowych spadkach i stromych wzniesieniach. 29-calowe koło przednie i 27,5-calowe koło tylne zapewniają pełne wrażenie prowadzenia, a ulepszony zespół zawieszenia RockShox oprze się wszelkim przeciwnościom. Dodatkowo posiada najlepszy bezprzewodowy napęd SRAM XX AXS Transmission, który zapewnia precyzyjne przeliczanie nawet przy znacznym obciążeniu.

*Rama	Rozmiar: M, M/L, L Włókno węglowe OCLV Mountain, wysoki punkt obrotu, rolka napinacza, schowek wewnętrzny, stery z regulacją kąta, regulowana geometria Mino Link, regulowana krzywa dźwigni na damperze, zintegrowane zabezpieczenie ramy, wewnętrzne prowadzenie linek i przewodów, ramię wahacza z magnezu, ISCG 05, Active Braking Pivot, uniwersalny hak UDH, sztywna oś przelotowa 148 x 12 mm, 170 mm skoku Rozmiar: XL Włókno węglowe OCLV Mountain, wysoki punkt obrotu, rolka napinacza, schowek wewnętrzny, stery z regulacją kąta, regulowana geometria Mino Link, regulowany regulowana krzywa dźwigni na damperze, zintegrowane zabezpieczenie ramy, wewnętrzne prowadzenie linek i przewodów, ramię wahacza z magnezu, ISCG 05, Active Braking Pivot, uniwersalny hak UDH, sztywna oś przelotowa 148 x 12 mm, 170 mm skoku
Widelec	RockShox ZEB Ultimate Flight Attendant, sprężyna DebonAir, tłumienie Charger 2.1 RCT3 AXS, zwężana rura sterowa 1,5", przesunięcie 44 mm, Boost110, oś 15 mm Maxle Stealth, 170 mm skoku
Amortyzator	RockShox Vivid Ultimate, 230 x 65 mm
Koła Koło przednie	Bontrager Line Pro 30, włókno węglowe OCLV Mountain, przystosowana do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, tarcza na 6 śrub, Boost110, sztywna oś przelotowa 15 mm
Koło tylne	Bontrager Line Pro 30, włókno węglowe OCLV Mountain, przystosowana do zastosowania bezdętkowego, piasta Rapid Drive 108, tarcza na 6 śrub, bębenek SRAM XD, Boost148, sztywna oś przelotowa 12 mm
Zacisk tylny	Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia
*Opona	Rozmiar: M, M/L, L, XL Bontrager SE5 Team Issue, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, ściany boczne Core Strength, stopka z aramidem, 120 tpi, 29 x 2,50" Rozmiar: M, M/L, L, XL Bontrager SE6 Team Issue, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, ściany boczne Core Strength, stopka z aramidem, 120 tpi, 29 x 2,50"

Element opony			Uszczelniaacz Bontrager TLR, 177 ml
Taśma na obręcz			Bontrager TLR
Napęd *Manetka			Rozmiar: M, M/L, L, XL SRAM Eagle AXS, bezprzewodowa, 12 biegów Rozmiar: M, M/L, L, XL SRAM AXS POD Ultimate SRAM XX Eagle AXS, Typ T SRAM XX Eagle, T-Type, DUB, zębatka 34T, linia łańcucha 55 mm, 165 mm długości SRAM DUB MTB Wide, 73 mm, gwint BSA SRAM Eagle S-1297, Typ T, 10-52, 12-rzędowa SRAM XX Eagle, T-Type, 12 biegów
Przerzutka tylna			
Korba			
Wkład suportu			
Kaseta			
Łańcuch			
Komponenty Siodełko			Bontrager Arvada, szyny ze stali austenitycznej, szerokość 138 mm Rozmiar: M RockShox Reverb AXS, 150 mm skoku, sterowanie bezprzewodowe, 34,9 mm, 440 mm długości Rozmiar: M/L, L, XL RockShox Reverb AXS, 170 mm skoku, sterowanie bezprzewodowe, 34,9 mm, 480 mm długości Zintegrowana kierownica/mostek Bontrager RSL, włókno węglowe OCLV, wznios kierownicy 27,5 mm, szerokość 820 mm, wznios mostka 0 stopni, długość mostka 35 mm Bontrager XR Trail Pro, ze stopu aluminium, z obejmą zintegrowane łożyska maszynowe, 1-1/8" góra, 1,5" dół, zgodność z miski do regulacji kąta Hydrauliczne hamulce tarczowe 4-tłoczkowe SRAM Code Ultimate SRAM na 6 śrub, 200 mm
*Szytca			
Kierownica zintegrowana ze wspornikiem			
Chwyty			
Stery			
Hamulec			
Tarcza hamulcowa			
Akcesoria Bateria			Akumulator SRAM eTap (z ładowarką)
Waga Waga			M - 15.50 kg / 34.18 lbs (z uszczelniaaczem TLR, bez dętek)
Ograniczenie wagowe			Maksymalna masa dla tego roweru (łącznie masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 136 kg.
S	155 - 165 cm	74 - 78 cm	
	5'1" - 5'5"	29" - 31"	
M	165 - 176 cm	79 - 83 cm	
	5'5" - 5'9"	31" - 33"	
M/L	173 - 180 cm	81 - 86 cm	
	5'8" - 5'11"	32" - 34"	
L	177 - 188 cm	84 - 89 cm	
	5'10" - 6'2"	33" - 35"	
XL	188 - 195 cm	89 - 91 cm	
	6'2" - 6'5"	35" - 36"	