

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/trek-supercaliber-sl-96-gen-2-p-19916.html>



Trek Supercaliber SL 9.6 Gen 2

Cena	19 499,00 zł
Producent	Trek

Opis produktu

Supercaliber SL 9.6 to rower górski z włókna węglowego, który zjada każdy singletrack na śniadanie i rwie się w kierunku mety. Wykorzystuje ramę z włókna węglowego oferującą równowagę sztywności i pochłaniania nierówności, dzięki czemu przekazuje moc, gdy jej potrzebujesz, a zawieszenie tylne IsoStrut gwarantuje dość skoku na pokonanie przeszkód rozsianych po współczesnych trasach XC. Wyposażony jest w 12-biegowy napęd Shimano SLX, dzięki czemu masz przełożenie na każdy podjazd i ucieczkę.

Rama	Włókno węglowe SL OCLV Mountain, IsoStrut, uniwersalny hak UDH, 80 mm skoku
Widelec	RockShox Recon Gold RL, sprężyna DebonAir, tłumienie Motion Control, blokada, zwężana rura sterowa, przesunięcie 42 mm, Boost110, oś 15 mm Maxle Stealth, 110 mm skoku
Amortyzator	Trek IsoStrut, RockShox SIDLuxe, 2-pozycyjne tłumienie z manetką
Maks. kompatybilny skok widelca	120 mm (533 mm od osi do korony)
Koła Piasta przednia	Shimano MT400, centerlock, Boost110, oś przelotowa 15 mm
Piasta tylna	Shimano MT410B, centerlock, Boost148, oś przelotowa 12 mm
Obręcz	Bontrager Kovee, dwuścienne, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, 28 otworów, 23 mm szerokości, zawór Presta
Maks. rozmiar opon	Rama: 29 x 2,40" Widelec: Patrz specyfikacja producenta
Napęd Manetka	Shimano Deore M6100, 12 biegów
Przerzutka tylna	Shimano SLX M7100, długi wózek
*Korba	Rozmiar: S, M
	Shimano MT512, 32T, linia łańcucha 55 mm, 170 mm długości
	Rozmiar: M/L, L, XL
	Shimano MT512, 32T, linia łańcucha 55 mm, 175 mm długości
Wkład suportu	Shimano MT500, 92 mm, PressFit
Kaseta	Shimano Deore M6100, 10-51, 12-rzędowa
Łańcuch	Shimano Deore M6100, 12 biegów
Maks. wielkość zębatki	1x: 38T, min. 30T
Komponenty Siodełko	Bontrager Verse Comp, szyny stalowe, szerokość 145 mm
*Sztycia	Rozmiar: S
	TranzX JD-YSP18, 100 mm skoku, wewnętrzne prowadzenie linki, 31,6 mm, 361 mm długości
	Rozmiar: M, M/L
	TranzX JD-YSP18, 120 mm skoku, wewnętrzne prowadzenie linki, 31,6 mm, 403 mm długości
	Rozmiar: L, XL
	TranzX JD-YSP18, 150 mm skoku, wewnętrzne

*Kierownica	przewodzenie linki, 31,6 mm, 470 mm długości Rozmiar: S Bontrager Comp, ze stopu aluminium, 31,8 mm, wznios 5 mm, szerokość 720 mm Rozmiar: M, M/L, L, XL Bontrager Rhythm Comp, ze stopu aluminium, 31,8 mm, wznios 15 mm, szerokość 750 mm
Chwyty	Bontrager XR Trail Comp, nylonowe z obejmą
*Wspornik kierownicy	Rozmiar: S Bontrager ze stopu aluminium, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 50 mm długości Rozmiar: M, M/L Bontrager Elite, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 60 mm długości Rozmiar: L Bontrager Elite, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 70 mm długości Rozmiar: XL Bontrager Elite, 31,8 mm, zgodny z Blendr, 7 stopni, 80 mm długości
Stery	FSA IS-2, góra 1-1/8", dół 1,5"
Hamulec	Hydrauliczny hamulec tarczowy Shimano, dźwignia MT501, zacisk MT500
Rozmiar tarczy	Maksymalna średnica tarczy: 160 mm z przodu i z tyłu
Akcesoria Narzędzie	Bontrager Switch Lever, z narzędziem
Waga Waga	M - 13,10 kg / 28,89 funta (z uszczelniaczem TLR, bez dętek)
Ograniczenie wagowe	Maksymalne obciążenie tego roweru (łącznie masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 136 kg.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w informacjach o produktach zawartych na tej stronie, w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia, w tym w odniesieniu do produktów, specyfikacji, modeli, kolorów, materiałów i cen. Ze względu na problemy z łańcuchem dostaw może dojść do zastąpienia części innymi kompatybilnymi w dowolnej chwili, bez wcześniejszego powiadomienia.

Masy rowerów i ram zostały podane dla pomalowanych ram w wersji przedprodukcyjnej w momencie publikacji. Masy w finalnej wersji produkcyjnej mogą się różnić.

Rozmiar	Wzrost rowerzysty	Wewnętrzna długość nogi
S	155 - 165 cm	74 - 78 cm
	5'1" - 5'5"	29" - 31"
M	165 - 176 cm	79 - 83 cm
	5'5" - 5'9"	31" - 33"
M/L	173 - 180 cm	81 - 86 cm
	5'8" - 5'11"	32" - 34"
L	177 - 188 cm	84 - 89 cm
	5'10" - 6'2"	33" - 35"
XL	188 - 195 cm	89 - 91 cm
	6'2" - 6'5"	35" - 36"