

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/trek-supercaliber-sl-97-gen-2-p-19913.html>



Trek Supercaliber SL 9.7 Gen 2

Cena	26 490,00 zł
Producent	Trek

Opis produktu

Supercaliber SL 9.7 AXS to rower górski XC z włókna węglowego, który zjada każdy singletrack na śniadanie i rwie się w kierunku mety. Wykorzystuje ramę z włókna węglowego oferującą równowagę sztywności i pochłaniania nierówności, dzięki czemu przekazuje moc, gdy jej potrzebujesz, a zawieszenie tylne IsoStrut gwarantuje dość skoku na pokonanie przeszkód rozsypanych po współczesnych trasach XC. Wyposażony jest w sterowany bezprzewodowo napęd 12-biegowy SRAM GX AXS dla precyzyjnej zmiany biegów nawet pod obciążeniem. Rama

	Widelec	Włókno węglowe SL OCLV Mountain, IsoStrut, uniwersalny hak UDH, 80 mm skoku RockShox Reba RL, sprężyna Solo Air, tłumienie Motion Control, zdalna blokada, zwężana rura sterowa, przesunięcie 42 mm, Boost110, oś 15 mm Maxle Stealth, 110 mm skoku
	Amortyzator	Trek IsoStrut, RockShox SIDLuxe, 2-pozycyjne tłumienie z manetką
	Maks. kompatybilny skok widelca	120 mm (533 mm od osi do korony)
Koła Koło przednie		Bontrager Kovee Comp 25, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, tarcza na 6 śrub (IS), Boost110, sztywna oś przelotowa 15 mm
Koło tylne		Bontrager Kovee Comp 25, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, Rapid Drive 108, Boost148, sztywna oś przelotowa 12 mm
Maks. rozmiar opon		Rama: 29 x 2,40" Widelec: Patrz specyfikacja producenta
System elektryczny Bateria		Akumulator SRAM eTap (z ładowarką)
Napęd Manetka		SRAM Eagle AXS POD
Przerzutka tylna		SRAM GX Eagle AXS, Typ T
*Korba		Rozmiar: S, M SRAM GX Eagle, DUB, Typ T, 34T, linia łańcucha 55 mm, 170 mm długości Rozmiar: M/L, L, XL SRAM GX Eagle, DUB, Typ T, 34T, linia łańcucha 55 mm, 175 mm długości
Wkład suportu		SRAM DUB, 92 mm, PressFit
Kaseta		SRAM Eagle XS-1275, T-Type, 10-52, 12-rzędowa
Łańcuch		SRAM GX Eagle, Typ T, 12-rzędowa
Maks. wielkość zębatki		1x: 38T, min. 30T
Komponenty *Sztuka		Rozmiar: S Bontrager Line Dropper, 100 mm skoku, wewnętrzne prowadzenie linki, 31,6 mm, 345 mm długości Rozmiar: M, M/L Bontrager Line Dropper, 125 mm skoku, wewnętrzne prowadzenie linki, 31,6 mm, 395 mm długości Rozmiar: L, XL Bontrager Line Dropper, 150 mm skoku, wewnętrzne prowadzenie linki, 31,6 mm, 440 mm długości
Kierownica		Bontrager Line Pro, włókno węglowe OCLV, 35 mm, wznios 15 mm, szerokość 750 mm
*Wspornik kierownicy		Rozmiar: S, M

			Bontrager Elite, 35 mm, 13 stopni, 60 mm długości Rozmiar: M/L Bontrager Elite, 35 mm, 13 stopni, 70 mm długości Rozmiar: L Bontrager Elite, 35 mm, 13 stopni, 80 mm długości Rozmiar: XL Bontrager Elite, 35 mm, 13 stopni, 90 mm długości FSA IS-2, góra 1-1/8", dół 1,5" Hydrauliczne hamulce tarczowe 2-tłoczkowe SRAM Level Bronze Rozmiar: S, M, M/L, L, XL SRAM CenterLine, mocowanie na 6 śrub, zaokrąglone krawędzie, 160 mm Rozmiar: S, M, M/L, L, XL SRAM CenterLine, na 6 śrub, zaokrąglone krawędzie, 180 mm Maksymalna średnica tarczy: 160 mm z przodu i z tyłu
	Stery		
	Hamulec		
	*Tarcza hamulcowa		
		Rozmiar tarczy	
	Akcesoria Narzędzie		Bontrager Switch Lever, z narzędziem
	Waga Waga		M - 11,80 kg / 26,02 funta (z uszczelniaczem TLR, bez dętek)
	Ograniczenie wagowe		Maksymalne obciążenie tego roweru (łącznie masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 136 kg.
S		155 - 165 cm	74 - 78 cm
		5'1" - 5'5"	29" - 31"
M		165 - 176 cm	79 - 83 cm
		5'5" - 5'9"	31" - 33"
M/L		173 - 180 cm	81 - 86 cm
		5'8" - 5'11"	32" - 34"
L		177 - 188 cm	84 - 89 cm
		5'10" - 6'2"	33" - 35"
XL		188 - 195 cm	89 - 91 cm
		6'2" - 6'5"	35" - 36"