

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/trek-supercaliber-sl-97-gen-2-p-19914.html>



Trek Supercaliber SL 9.7 Gen 2

Cena	26 490,00 zł
Producent	Trek

Opis produktu

Supercaliber SL 9.7 AXS to rower górski XC z włókna węglowego, który zjada każdy singletrack na śniadanie i rwie się w kierunku mety. Wykorzystuje ramę z włókna węglowego oferującą równowagę sztywności i pochłaniania nierówności, dzięki czemu przekazuje moc, gdy jej potrzebujesz, a zawieszenie tylne IsoStrut gwarantuje dość skoku na pokonanie przeszkód rozsypanych po współczesnych trasach XC. Wyposażony jest w sterowany bezprzewodowo napęd 12-biegowy SRAM GX AXS dla precyzyjnej zmiany biegów nawet pod obciążeniem.

Rama	Włókno węglowe SL OCLV Mountain, IsoStrut, uniwersalny hak UDH, 80 mm skoku
Widelec	RockShox Reba RL, sprężyna Solo Air, tłumienie Motion Control, zdalna blokada, zwężana rura sterowa, przesunięcie 42 mm, Boost110, oś 15 mm Maxle Stealth, 110 mm skoku
Amortyzator	Trek IsoStrut , RockShox SIDLuxe , 2-pozycyjne tłumienie z manetką
Dźwignia zawieszenia	RockShox TwistLoc Ultimate
Maks. kompatybilny skok widelca	120 mm (533 mm od osi do korony)
Koła Koło przednie	Bontrager Kovee Comp 25, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, tarcza na 6 śrub (IS), Boost110, sztywna oś przelotowa 15 mm
Koło tylne	Bontrager Kovee Comp 25, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, Rapid Drive 108, Boost148, sztywna oś przelotowa 12 mm
Maks. rozmiar opon	Rama: 29 x 2,40" Widelec: Patrz specyfikacja producenta
Napęd Manetka	SRAM Eagle AXS POD
Przerzutka tylna	SRAM GX Eagle AXS, Typ T
*Korba	Rozmiar: S, M SRAM GX Eagle, DUB, Typ T, 34T, linia łańcucha 55 mm, 170 mm długości Rozmiar: M/L, L, XL SRAM GX Eagle, DUB, Typ T, 34T, linia łańcucha 55 mm, 175 mm długości
Wkład suportu	SRAM DUB, 92 mm, PressFit
Kaseta	SRAM Eagle XS-1275, T-Type, 10-52, 12-rzędowa
Maks. wielkość zębatki	1x: 38T, min. 30T
Komponenty *Sztyca	Rozmiar: S Bontrager Line Dropper, 100 mm skoku, wewnętrzne prowadzenie linki, 31,6 mm, 345 mm długości Rozmiar: M, M/L Bontrager Line Dropper, 125 mm skoku, wewnętrzne prowadzenie linki, 31,6 mm, 395 mm długości Rozmiar: L, XL Bontrager Line Dropper, 150 mm skoku, wewnętrzne prowadzenie linki, 31,6 mm, 440 mm długości Bontrager Line Pro, włókno węglowe OCLV, 35 mm, wznios 15 mm, szerokość 750 mm Rozmiar: S, M Bontrager Elite, 35 mm, 13 stopni, 60 mm długości Rozmiar: M/L Bontrager Elite, 35 mm, 13 stopni, 70 mm długości Rozmiar: L Bontrager Elite, 35 mm, 13 stopni, 80 mm długości
Kierownica	
*Wspornik kierownicy	

		Rozmiar: XL Bontrager Elite, 35 mm, 13 stopni, 90 mm długości FSA IS-2, góra 1-1/8", dół 1,5" Hydrauliczne hamulce tarczowe 2-tłoczkowe SRAM Level Bronze Rozmiar: S, M, M/L, L, XL SRAM CenterLine, mocowanie na 6 śrub, zaokrąglone krawędzie, 160 mm Rozmiar: S, M, M/L, L, XL SRAM CenterLine, na 6 śrub, zaokrąglone krawędzie, 180 mm Maks. średnice tarcz hamulcowych: 160mm przód & tyłu
Stery		
Hamulec		
*Tarcza hamulcowa		
	Rozmiar tarczy	
Akcesoria	Bateria	Akumulator SRAM eTap (z ładowarką)
Waga	Waga	M - 11.80 kg / 26.02 lbs (z uszczelniaczem TLR, bez dętek)
	Ograniczenie wagowe	Maksymalna masa dla tego roweru (łącznie masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 136 kg.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w informacjach o produktach zawartych na tej stronie, w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia, w tym w odniesieniu do produktów, specyfikacji, modeli, kolorów, materiałów i cen. Ze względu na problemy z łańcuchem dostaw może dojść do zastąpienia części innymi kompatybilnymi w dowolnej chwili, bez wcześniejszego powiadomienia.

Masy rowerów i ram zostały podane dla pomalowanych ram w wersji przedprodukcyjnej w momencie publikacji. Masy w finalnej wersji produkcyjnej mogą się różnić.

S	155 - 165 cm	74 - 78 cm
	5'1" - 5'5"	29" - 31"
M	165 - 176 cm	79 - 83 cm
	5'5" - 5'9"	31" - 33"
M/L	173 - 180 cm	81 - 86 cm
	5'8" - 5'11"	32" - 34"
L	177 - 188 cm	84 - 89 cm
	5'10" - 6'2"	33" - 35"
XL	188 - 195 cm	89 - 91 cm
	6'2" - 6'5"	35" - 36"