

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/trek-supercaliber-slr-98-gx-axe-gen-2-p-19909.html>



Trek Supercaliber SLR 9.8 GX AXS Gen 2

Cena	33 999,00 zł
Producent	Trek

Opis produktu

Supercaliber SLR 9.8 GX AXS to superlekki rower XC z włókna węglowego gotowy na ostre kręcenie podczas wyścigu. Jego rama z włókna węglowego SLR Mountain jest lekka i wykonana z najwyższą starannością, z układem włókien o wysokim module Younga, dzięki czemu cieszysz się z potrzebnej Ci sztywności, a jednocześnie piórkowej masy. Trasy XC stają się trudniejsze z każdym rokiem i dlatego wyposażony jest w widelec amortyzowany o 110 mm skoku oraz zawieszenie tylne IsoStrut o 80 mm skoku, które pochłaniają nierówności bez uszczerbku na wydajności pedalowania. Całości dopełniają koła z włókna węglowego, karbonowy kokpit i sterowany bezprzewodowo napęd SRAM GX AXS.

Rama	Włókno węglowe SLR OCLV Mountain, IsoStrut, uniwersalny hak UDH, 80 mm skoku
Rama z widelcem	Włókno węglowe SLR OCLV Mountain, IsoStrut, uniwersalny hak UDH, 80 mm skoku
Widelec	RockShox SID Ultimate, sprężyna DebonAir, tłumienie Charger Race Day, podwójna zdalna blokada, zwężana rura sterowa, przesunięcie 44 mm, Boost110, oś 15 mm Maxle Stealth, 110 mm skoku
Amortyzator	Trek IsoStrut, RockShox SIDLuxe, 2-pozycyjne tłumienie z manetką
Maks. kompatybilny skok widelca	120 mm (533 mm od osi do korony)
Koła Koło przednie	NOWE Bontrager Kovee Pro 30, włókno węglowe OCLV Mountain Carbon, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, tarcza na 6 śrub, Boost110, oś przelotowa 15 mm
Koło tylne	NOWE Bontrager Kovee Pro 30 z włókna węglowego, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, Rapid Drive 108, na 6 śrub, Boost148, sztywna oś przelotowa 12 mm
Element opony	Uszczelniacz Bontrager TLR, 177 ml
Maks. rozmiar opon	Rama: 29 x 2,40" Widelec: Patrz specyfikacja producenta
System elektryczny Bateria	Akumulator SRAM eTap (z ładowarką)
Napęd Manetka	SRAM AXS POD Ultimate, ze sztycą regulowaną
Przerzutka tylna	SRAM X0 Eagle AXS, Typ T
*Korba	Rozmiar: S, M SRAM X0 Eagle, T-Type, DUB, zębatka 34T, linia łańcucha 55 mm, 170 mm długości
Wkład suportu	Rozmiar: M/L, L, XL SRAM X0 Eagle, T-Type, DUB, zębatka 34T, linia łańcucha 55 mm, 175 mm długości
Kaseta	SRAM DUB, 92 mm, PressFit
Łańcuch	SRAM Eagle S-1295, Typ T, 10-52, 12-rzędowa
Maks. wielkość zębatki	SRAM X0 Eagle, T-Type, 12 biegów 1x: 38T, min. 30T
Komponenty Siodełko	Bontrager Aeolus Elite, szyny ze stali austenitycznej, szerokość 145 mm
*Sztyca	Rozmiar: S RockShox Reverb AXS, 100 mm skoku, sterowanie bezprzewodowe, 31,6 mm, 340 mm długości Rozmiar: M, M/L, L, XL RockShox Reverb AXS, 150mm skoku, sterowanie

		bezprzewodowe, 31,6 mm, 440 mm długości Rozmiar: S, M, M/L Zintegrowana kierownica/mostek Bontrager RSL, włókno węglowe OCLV, 0 mm wzniosu kierownicy, szerokość 750 mm, -13 stopni wzniosu mostka, długość 70mm Rozmiar: L Zintegrowana kierownica/mostek Bontrager RSL, włókno węglowe OCLV, 0 mm wzniosu kierownicy, szerokość 750 mm, -13 stopni wzniosu mostka, długość 80mm Rozmiar: XL Zintegrowana kierownica/mostek Bontrager RSL, włókno węglowe OCLV, 0 mm wzniosu kierownicy, szerokość 750 mm, -13 stopni wzniosu mostka, długość 90 mm FSA IS-2, góra 1-1/8", dół 1,5" Hydrauliczne hamulce tarczowe 4-tłoczkowe SRAM Level Silver	
*Kierownica i wspornik (zintegrowane)			
Stery			
Hamulec			
*Tarcza hamulcowa		Rozmiar: S, M, M/L, L, XL SRAM HS2, na 6 śrub, 160 mm Rozmiar: S, M, M/L, L, XL SRAM HS2, na 6 śrub, 180 mm Maksymalna średnica tarczy: 160 mm z przodu i z tyłu	
Rozmiar tarczy			
Akcesoria Narzędzie		Bontrager Switch Lever, z narzędziem	
Waga Waga		M - 11,00 kg / 24,26 funta (z uszczelniaczem TLR, bez dętek) Maksymalne obciążenie tego roweru (łącznie masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 136 kg.	
Ograniczenie wagowe			
Rozmiar	Wzrost rowerzysty	Wewnętrzna długość nogi	
S	155 - 165 cm	74 - 78 cm	
M	5'1" - 5'5"	29" - 31"	
	165 - 176 cm	79 - 83 cm	
M/L	5'5" - 5'9"	31" - 33"	
	173 - 180 cm	81 - 86 cm	
L	5'8" - 5'11"	32" - 34"	
	177 - 188 cm	84 - 89 cm	
XL	5'10" - 6'2"	33" - 35"	
	188 - 195 cm	89 - 91 cm	
	6'2" - 6'5"	35" - 36"	