

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/trek-supercaliber-slr-98-gx-axe-gen-2-p-19910.html>



Trek Supercaliber SLR 9.8 GX AXS Gen 2

Cena **33 999,00 zł**

Producent **Trek**

Opis produktu

Supercaliber SLR 9.8 GX AXS to superlekki rower XC z włókna węglowego gotowy na ostre kręcenie podczas wyścigu. Jego rama z włókna węglowego SLR Mountain jest lekka i wykonana z najwyższą starannością, z układem włókien o wysokim module Younga, dzięki czemu cieszysz się z potrzebnej Ci sztywności, a jednocześnie piórkowej masy. Trasy XC stają się trudniejsze z każdym rokiem i dlatego wyposażony jest w widelec amortyzowany o 110 mm skoku oraz zawieszenie tylne IsoStrut o 80 mm skoku, które pochłaniają nierówności bez uszczerbku na wydajności pedałowania. Całości dopełniają koła z włókna węglowego, karbonowy kokpit i sterowany bezprzewodowo napęd SRAM GX AXS.

Rama z widelcem	Włókno węglowe SLR OCLV Mountain, IsoStrut, uniwersalny hak UDH, 80 mm skoku
Widelec	RockShox SID, sprężyna DebonAir, tłumienie Rush RL, blokada z manetką, zwężana rura sterowa, przesunięcie 44 mm, Boost110, oś 15 mm Maxle Stealth, 110 mm skoku
Amortyzator	Trek IsoStrut, RockShox SIDLuxe, 2-pozycyjne tłumienie z manetką
Dźwignia zawieszenia	RockShox TwistLoc Ultimate
Maks. kompatybilny skok widelca	120 mm (533 mm od osi do korony)
Koła Koło przednie	Bontrager Kovee Elite 30, włókno węglowe OCLV Mountain, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, tarcza na 6 śrub, Boost110, sztywna oś przelotowa 15 mm
Koło tylne	Bontrager Kovee Elite 30, włókno węglowe OCLV Mountain, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, Rapid Drive 108, Boost148, sztywna oś przelotowa 12 mm
Taśma na obręcz	Bontrager TLR
Maks. rozmiar opon	Rama: 29 x 2,40" Widelec: Patrz specyfikacja producenta
Napęd Manetka	SRAM Eagle AXS POD
Przerzutka tylna	SRAM GX Eagle AXS, Typ T
Kaseta	SRAM Eagle XS-1275, T-Type, 10-52, 12-rzędowa
Maks. wielkość zębatki	1x: 38T, min. 30T
Komponenty Siodełko	Bontrager Verse Elite, szyny austenitowe, szerokość 145 mm
*Sztyca	Rozmiar: S Sztyca regulowana Bontrager Line, 100 mm skoku, MaxFlow, wewnętrzne prowadzenie linki/przewodu, 31,6 mm, 310 mm długości Rozmiar: M, M/L, L Sztyca regulowana Bontrager Line, 170 mm skoku, MaxFlow, wewnętrzne prowadzenie linki/przewodu, 31,6 mm, 410 mm długości Rozmiar: XL Sztyca regulowana Bontrager Line, 170 mm skoku, MaxFlow, wewnętrzne prowadzenie linki/przewodu, 31,6 mm, 450 mm długości Rozmiar: S, M, M/L
*Kierownica zintegrowana ze wspornikiem	Zintegrowana kierownica/mostek Bontrager RSL, włókno węglowe OCLV, 0 mm wzniosu kierownicy, szerokość 750 mm, -13 stopni wzniosu mostka, długość 70mm Rozmiar: L Zintegrowana kierownica/mostek Bontrager RSL, włókno

		węglowe OCLV, 0 mm wzniosu kierownicy, szerokość 750 mm, -13 stopni wzniosu mostka, długość 80mm Rozmiar: XL Zintegrowana kierownica/mostek Bontrager RSL, włókno węglowe OCLV, 0 mm wzniosu kierownicy, szerokość 750 mm, -13 stopni wzniosu mostka, długość 90 mm FSA IS-2, góra 1-1/8", dół 1,5" Hydrauliczne hamulce tarczowe 4-tłoczkowe SRAM Level Bronze Rozmiar: S, M, M/L, L, XL SRAM CenterLine, mocowanie na 6 śrub, zaokrąglone krawędzie, 160 mm Rozmiar: S, M, M/L, L, XL SRAM CenterLine, na 6 śrub, zaokrąglone krawędzie, 180 mm Maks. średnice tarcz hamulcowych: 160mm przód & tyłu
Stery		
Hamulec		
*Tarcza hamulcowa		
	Rozmiar tarczy	
Akcesoria	Bateria	Akumulator SRAM eTap (z ładowarką)
Waga	Waga	M - 11.28 kg / 24.87 lbs (z uszczelniaczem TLR, bez dętek)
	Ograniczenie wagowe	Maksymalna masa dla tego roweru (łącznie masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 136 kg.

Rozmiar	Wzrost rowerzysty	Wewnętrzna długość nogi
S	155 - 165 cm	74 - 78 cm
	5'1" - 5'5"	29" - 31"
M	165 - 176 cm	79 - 83 cm
	5'5" - 5'9"	31" - 33"
M/L	173 - 180 cm	81 - 86 cm
	5'8" - 5'11"	32" - 34"
L	177 - 188 cm	84 - 89 cm
	5'10" - 6'2"	33" - 35"
XL	188 - 195 cm	89 - 91 cm
	6'2" - 6'5"	35" - 36"