

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/trek-supercaliber-slr-98-xt-gen-2-p-19912.html>



Trek Supercaliber SLR 9.8 XT Gen 2

Cena	31 499,00 zł
Producent	Trek

Opis produktu

Supercaliber SLR 9.8 XT to superlekki rower XC z włókna węglowego gotowy na ostre kręcenie podczas wyścigu. Jego rama z włókna węglowego SLR Mountain jest lekka i wykonana z najwyższą starannością, z układem włókien o wysokim module Younga, dzięki czemu cieszysz się z potrzebnej Ci sztywności, a jednocześnie piórkowej masy. Trasy XC stają się trudniejsze z każdym rokiem i dlatego wyposażony jest w widelec amortyzowany o 110 mm skoku oraz zawieszenie tylne IsoStrut o 80 mm skoku, które pochłaniają nierówności bez uszczerbku na wydajności pedalowania. Całości dopełniają koła z włókna węglowego, karbonowy kokpit i niezawodny na szlakach napęd Shimano XT.

Rama	Włókno węglowe SLR OCLV Mountain, IsoStrut, uniwersalny hak UDH, 80 mm skoku
Rama z widelcem	Włókno węglowe SLR OCLV Mountain, IsoStrut, uniwersalny hak UDH, 80 mm skoku
Widelec	Fox Performance 34 Step-Cast, sprężyna powietrzna Float EVOL, tłumienie 2-pozycyjne GRIP, podwójna zdalna blokada, zwężana rura sterowa, przesunięcie 44 mm, Boost110, oś 15 mm Kabolt, 110 mm skoku
Amortyzator	Trek IsoStrut, RockShox SIDLuxe, 2-pozycyjne tłumienie z manetką
Maks. kompatybilny skok widelca	120 mm (533 mm od osi do korony)
Koła Koło przednie	Bontrager Kovee Elite 30, włókno węglowe OCLV Mountain, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, tarcza na 6 śrub, Boost110, sztywna oś przelotowa 15 mm
Koło tylne	NOWE Bontrager Kovee Elite 30 z włókna węglowego, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, Rapid Drive 108T, na 6 śrub, Boost148, sztywna oś przelotowa 12 mm
Opona	Bontrager Sainte-Anne RSL XR, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, korpus Inner Strength, stopka z aramidem, 220 tpi, 29 x 2,40"
Element opony	Uszczelniacz Bontrager TLR, 177 ml
Taśma na obręcz	TLR Bontrager
Maks. rozmiar opon	Rama: 29 x 2,40" Widelec: Patrz specyfikacja producenta
Napęd Manetka	Shimano XT M8100, 12 biegów
Przerzutka tylna	Shimano XT M8100, długi wózek
*Korba	Rozmiar: S, M
	E*thirteen TRS Race Carbon, oś 30 mm, zębatka aluminiowa 34T, linia łańcucha 55 mm, 170 mm długości
	Rozmiar: M/L, L, XL
	E*thirteen TRS Race Carbon, oś 30 mm, zębatka aluminiowa 34T, linia łańcucha 55 mm, 175 mm długości
	E*thirteen BB20-92
	Shimano XT M8100, 10-51, 12-rzędowa
	Shimano Ultegra/XT M8100, 12-biegowa
	1x: 38T, min. 30T
Wkład suportu	
Kaseta	
Łańcuch	
Maks. wielkość zębatki	
Komponenty Siodełko	Bontrager Aeolus Elite, szyny ze stali austenitycznej, szerokość 145 mm
*Sztyca	Rozmiar: S
	Bontrager Line Dropper, 100 mm skoku, wewnętrzne prowadzenie linki, 31,6 mm, 345 mm długości
	Rozmiar: M, M/L

		Bontrager Line Dropper, 125 mm skoku, wewnętrzne prowadzenie linki, 31,6 mm, 395 mm długości Rozmiar: L, XL	
		Bontrager Line Dropper, 150 mm skoku, wewnętrzne prowadzenie linki, 31,6 mm, 440 mm długości Rozmiar: S, M, M/L	
*Kierownica i wspornik (zintegrowane)		Zintegrowana kierownica/mostek Bontrager RSL, włókno węglowe OCLV, 0 mm wzniosu kierownicy, szerokość 750 mm, -13 stopni wzniosu mostka, długość 70mm Rozmiar: L	
		Zintegrowana kierownica/mostek Bontrager RSL, włókno węglowe OCLV, 0 mm wzniosu kierownicy, szerokość 750 mm, -13 stopni wzniosu mostka, długość 80mm Rozmiar: XL	
		Zintegrowana kierownica/mostek Bontrager RSL, włókno węglowe OCLV, 0 mm wzniosu kierownicy, szerokość 750 mm, -13 stopni wzniosu mostka, długość 90 mm	
Chwyty		ESI Chunky	
Stery		FSA IS-2, góra 1-1/8", dół 1,5"	
Hamulec		Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano Deore XT M8100	
*Tarcza hamulcowa		Rozmiar: S, M, M/L, L, XL	
		Shimano RT86, na 6 śrub, 180 mm	
		Rozmiar: S, M, M/L, L, XL	
		Shimano RT86, na 6 śrub, 160 mm	
Rozmiar tarczy		Maksymalna średnica tarczy: 160 mm z przodu i z tyłu	
Akcesoria Narzędzie		Bontrager Switch Lever, z narzędziem	
Waga Waga		M - 10,95 kg / 24,15 funta (z uszczelniaczem TLR, bez dętek)	
Ograniczenie wagowe		Maksymalne obciążenie tego roweru (łącznie masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 136 kg.	
size-table	Rozmiar	Wzrost rowerzysty	Wewnętrzna długość nogi
	S	155 - 165 cm	74 - 78 cm
		5'1" - 5'5"	29" - 31"
	M	165 - 176 cm	79 - 83 cm
		5'5" - 5'9"	31" - 33"
	M/L	173 - 180 cm	81 - 86 cm
		5'8" - 5'11"	32" - 34"
	L	177 - 188 cm	84 - 89 cm
		5'10" - 6'2"	33" - 35"
	XL	188 - 195 cm	89 - 91 cm
		6'2" - 6'5"	35" - 36"