

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/trek-supercaliber-slr-99-xx-axs-gen-2-p-19902.html>



Trek Supercaliber SLR 9.9 XX AXS Gen 2

Cena	54 999,00 zł
Producent	Trek

Opis produktu

Supercaliber SLR 9.9 XX AXS to superlekki rower górski XC wyposażony w najwyższej klasy części idealne na wyścigi. Jego rama z włókna węglowego SLR Mountain jest lekka i wykonana z najwyższą starannością, z układem włókien o wysokim module Younga, dzięki czemu cieszysz się z potrzebnej Ci sztywności, a jednocześnie piórkowej masy. Trasy XC stają się trudniejsze z każdym rokiem i dlatego wyposażony jest w widelec amortyzowany o 110 mm skoku oraz zawieszenie tylne IsoStrut o 80 mm skoku, które pochłaniają nierówności bez uszczerbku na wydajności pedalowania. Całości dopełniają koła z włókna węglowego, karbonowy kokpit i najlżejszy montowany bezpośrednio, sterowany bezprzewodowo napęd SRAM.

Rama

Czym różni się rama względem poprzedniej generacji Supercaliber?

Rama jest zupełnie nowa, a to w celu zwiększenia sprawności roweru bez uszczerbku na prędkości. Skok wzrósł z 60 mm do 80 mm z tyłu oraz ze 100 mm do 110 mm z przodu. Geometria została unowocześniona poprzez zwiększenie rozstawu ramy (reach) oraz bardziej zrelaksowany kąt główki ramy. Teraz dostępne są dwie ramy Supercaliber. Lekka rama SL or superlekka rama SLR. Wyglądają identycznie, ale rama SLR zbudowana jest z lżejszym ułożeniem włókna węglowego i nie ma prowadnic na linki i przewody wewnątrz ramy. We wszystkich modelach występuje również nowy damper RockShox SIDLuxe IsoStrut.

Jaki rozmiar ma mocowanie tylnego hamulca? Jaki jest maksymalny rozmiar tarczy hamulca? Hamulec z mocowaniem bezpośrednim 160 mm Najmniejszy i jednocześnie największy rozmiar tarczy z tyłu to 160 mm. Na jaką głębokość można wsunąć sztycę regulowaną do rury podsiodłowej w ramie?

S - 215 mm
M - 225 mm
M/L - 250 mm
L - 270 mm
XL - 330 mm

Jaki jest rozstaw piasty?

Rozstaw piasty tylnej to 148 mm, a rama wyposażona jest w uniwersalny hak przerzutki (UDH) dla zgodności z przerzutką SRAM Eagle.

Która rama będzie dostępna jako rama z damperem?

Lżejsza rama SLR będzie dostępna jako rama z damperem.

Ile wynosi maksymalna długość widelca od osi do korony i/lub skok?

Rower został skonstruowany z myślą o widelcu amortyzowanym o 110 mm skoku, ale jest zgodny z widelcami 100 mm i 120 mm. Dzięki temu rowerzysta może dobrać widelec i skok pod kątem ulubionej geometrii, masy i osiągnięć. Maksymalna odległość od osi do łożyska przy koronie to 525 mm.

Czy rura dolna jest zabezpieczona?

Tak. Na spodzie rury dolnej znajduje się przezroczysta folia samoprzylepna 3M chroniąca ramę i malowanie przed uderzeniami.

Czy jest zgodny z przerzutką SRAM T-Type?

Tak. Ma demontowalny uniwersalny hak przerzutki i przerzutkę przeznaczoną do montażu bez haka T-Type.

Jaka jest średnica rury podsiodłowej?

31,6 mm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: Wybierz rozmiar , M/L , L , XL