

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/trek-top-fuel-5-2024-p-20754.html>



Trek Top Fuel 5 2024

Cena	11 899,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	Trek

Opis produktu

Top Fuel 5 to rower górski full suspension w równi sprawny i wydajny. Pochłania trudne i wymagające zjazdy, a jednocześnie pędzi jak rakietą na wzgórzach i płaskich odcinkach. Lekka i wytrzymała rama ze stopu aluminium wykorzystuje części dobrane pod kątem sprawności i korzystnej ceny, dzięki czemu to idealny pierwszy rower full suspension na szlaki.

Rama	Alpha Platinum Aluminium, schowek wewnętrzny, zwężana główka ramy, Knock Block 2.0, wewnętrzne prowadzenie linek i przewodów, osłona rury dolnej, łącznik wahacza ze stopu magnezu, Mino Link, ABP, Boost148, 120 mm skoku
Widelec	RockShox Recon Silver RL, Solo Air, tłumienie Motion Control, zwężana rura sterowa, przesunięcie 42 mm, Boost110, 15 mm Maxle Stealth, 130 mm skoku
Amortyzator	X-Fusion Pro 2, 2-pozycyjne tłumienie, 185 mm x 50 mm
Maks. kompatybilny skok widelca	130 mm (541 mm od osi do korony)
Koła	Bontrager ze stopu, 6-śrubowe, Boost110, oś przelotowa 15 mm
Piasta tylna	Bontrager ze stopu aluminium, z uszczelnianymi łożyskami maszynowymi, tarcza na 6 śrub, bębenek Shimano MicroSpline, Boost148, oś przelotowa 12 mm
Zacisk tylny	Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia
Obręcz	Bontrager Kovee, dwuścienne, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, 32 otwory, 23 mm szerokości, zawór Presta
Opona	Bontrager XR4 Team Issue, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, ściany boczne Inner Strength, stopka z aramidu, 120 tpi, 29x2,40"
*Element opony	Rozmiar: S, M, M/L, L, XL, XXL
	Uszczelniacz Bontrager TLR, 177 ml
	Rozmiar: S, M, M/L, L, XL, XXL
	Zawór Bontrager TLR, 50 mm
Maks. rozmiar opon	Rama: 29 x 2,40" Widelec: Patrz specyfikacja producenta
Napęd	Shimano Deore M6100, 12 biegów
Przerzutka tylna	Shimano Deore M6100, długi wózek
Korba	Shimano MT512, zębatka 30T, linia łańcucha 55 mm, 170 mm długości
Wkład suportu	Shimano BB-MT501 BSA
Kaseta	Shimano Deore M6100, 10-51, 12-rzędowa
Łańcuch	Shimano Deore M6100, 12 biegów
Maks. wielkość zębatki	1x: 36T okrągłe, 34T owalne, min. 28T
Komponenty Siodełko	Bontrager Arvada, szyny stalowe, szerokość 138 mm
*Sztyca	Rozmiar: S
	TranzX JD-YSI-22PLQ, 100 mm skoku, wewnętrzne prowadzenie linki, 34,9 mm, 346 mm długości
	Rozmiar: M, M/L
	TranzX JD-YSI-22PLQ, 150 mm skoku, wewnętrzne prowadzenie linki, 34,9 mm, 454 mm długości
	Rozmiar: L, XL, XXL
	TranzX JD-YSI-22PLQ, 170 mm skoku, wewnętrzne

			prowadzenie linki, 34,9 mm, 497 mm długości Bontrager ze stopu aluminium, 31,8 mm, wznios 15 mm, szerokość 750 mm Bontrager XR Trail Comp. nylonowe z obejmą Bontrager Rhythm Comp. 31,8 mm, 0 stopni, 50 mm długości Hamulec *Tarcza hamulcowa Hydrauliczny hamulec tarczowy Shimano MT200 Rozmiar: S, M, M/L, L, XL, XXL Shimano RT26, na 6 śrub, 180 mm Rozmiar: S, M, M/L, L, XL, XXL Shimano RT26, na 6 śrub, 160 mm Hydrauliczny hamulec tarczowy Shimano MT200 Maks. rozmiar tarcz hamulcowych – Rama: 180 mm, Widelec: patrz producent widełca
Waga Waga Ograniczenie wagowe			M – 15,60 kg Maksymalne obciążenie tego roweru (łącznie masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 136 kg.
Rozmiar	Wzrost rowerzysty	Wewnętrzna długość nogi	
S	155 - 165 cm	74 - 78 cm	
M	5'1" - 5'5"	29" - 31"	
	165 - 176 cm	79 - 83 cm	
M/L	5'5" - 5'9"	31" - 33"	
	173 - 180 cm	81 - 86 cm	
L	5'8" - 5'11"	32" - 34"	
	177 - 188 cm	84 - 89 cm	
XL	5'10" - 6'2"	33" - 35"	
	188 - 195 cm	89 - 91 cm	
2XL	6'2" - 6'5"	35" - 36"	
	195 - 203 cm	91 - 97 cm	
	6'5" - 6'8"	36" - 38"	

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Wybierz kolor , Czarny , Zielony

Rozmiar: Wybierz rozmiar , S , M , M/L , L , XL