

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/trek-top-fuel-8-gx-axs-t-type-p-20011.html>



Trek Top Fuel 8 GX AXS T-Type

Cena	23 290,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	Trek

Opis produktu

Top Fuel 8 łączy prędkość roweru cross country ze sprawnością oferowaną przez wybacające błędy rowery full suspension na szlak. Jest szybki, zwinny i zapewnia mnóstwo dobrej zabawy podczas śmigania po szlakach i pokonywania technicznych zjazdów. Dodatkowo zyskujesz usprawnienie w postaci sterowanej bezprzewodowo zmiany biegów.

Rama	Alpha Platinum Aluminium, schowek wewnętrzny, zwężana główka ramy, Knock Block 2.0, wewnętrzne prowadzenie linek i przewodów, osłona rury dolnej, łącznik wahacza ze stopu magnezu, Mino Link, ABP, Boost148, 120 mm skoku
Widelec	RockShox Pike, sprężyna DebonAir, tłumik Rush RC, zwężana rura sterowa, przesunięcie 44 mm, Boost110, oś 15 mm Maxle Stealth, 130 mm skoku
Amortyzator	RockShox Deluxe Ultimate RCT, 185 mm x 50 mm
Maks. kompatybilny skok widelca	130 mm (541 mm od osi do korony)
Koła Koło przednie	Bontrager Line Comp 30, przystosowane do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, tarcza na 6 śrub, Boost110, oś przelotowa 15 mm
Zacisk tylny	Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia
Taśma na obręcz	Bontrager TLR
Maks. rozmiar opon	Rama: 29 x 2,50" Widelec: Patrz specyfikacja producenta
Napęd Manetka	SRAM Eagle AXS POD
Przerzutka tylna	SRAM GX Eagle AXS, Typ T
Korba	SRAM GX Eagle, Typ T, DUB, 30T, linia łańcucha 55 mm, 170 mm długości
Wkład suportu	SRAM DUB MTB Wide, 73 mm, gwint BSA
Kaseta	SRAM Eagle XS-1275, T-Type, 10-52, 12-rzędowa
*Łańcuch	Rozmiar: S, M, M/L, L, XL, XXL
	SRAM GX Eagle, Typ T, 12-rzędowa
	Rozmiar: S, M, M/L, L, XL, XXL
	SRAM GX Eagle, T-Type, 12 speed
Maks. wielkość zębatki	1x: 36T okrągłe, 34T owalne, min. 28T
Komponenty Siodełko	Bontrager Arvada, drażnione szyny chromo-molibdenowe, szerokość 138 mm
*Sztolica	Rozmiar: S
	TranzX JD-YSP39, 100 mm skoku, wewnętrzne prowadzenie linki, 34,9 mm
	Rozmiar: M, M/L
	TranzX JD-YSP39, 150 mm skoku, wewnętrzne prowadzenie linki, 34,9 mm
	Rozmiar: L, XL, XXL
	TranzX JD-YSP39, 170 mm skoku, wewnętrzne prowadzenie linki, 34,9 mm
	Rozmiar: S
*Kierownica	Bontrager Line, ze stopu aluminium, 35 mm, wznios 27,5 mm, szerokość 750 mm
	Rozmiar: M, M/L, L, XL, XXL
	Bontrager Line, ze stopu aluminium, 35 mm, wznios

Chwyty		27,5 mm, szerokość 780 mm	
Wspornik kierownicy		Bontrager XR Trail Comp, nylonowe z obejmą	
*Hamulec		Bontrager Elite, 35 mm, 0 stopni, 45 mm długości	
		Rozmiar: S, M, M/L, L, XL, XXL	
		SRAM DB 8 4-piston hydraulic disc	
		Rozmiar: S, M, M/L, L, XL, XXL	
Tarcza hamulcowa		Hydrauliczne hamulce tarczowe 4-tłoczkowe SRAM DB 8	
		SRAM CenterLine, na 6 śrub, zaokrąglone krawędzie,	
		180 mm	
Rozmiar tarczy		Maks. rozmiar tarcz hamulcowych – Rama: 180 mm,	
		Widelec: patrz producent widełca	
Akcesoria Bateria		Akumulator SRAM eTap (z ładowarką)	
Torba		Torba Bontrager BITS montowana wewnątrz ramy	
Waga Ograniczenie wagowe		Maksymalne obciążenie tego roweru (łącznie masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 136 kg.	
Rozmiar	Wzrost rowerzysty	Wewnętrzna długość nogi	
S	155 - 165 cm	74 - 78 cm	
	5'1" - 5'5"	29" - 31"	
M	165 - 176 cm	79 - 83 cm	
	5'5" - 5'9"	31" - 33"	
M/L	173 - 180 cm	81 - 86 cm	
	5'8" - 5'11"	32" - 34"	
L	177 - 188 cm	84 - 89 cm	
	5'10" - 6'2"	33" - 35"	
XL	188 - 195 cm	89 - 91 cm	
	6'2" - 6'5"	35" - 36"	
2XL	195 - 203 cm	91 - 97 cm	
	6'5" - 6'8"	36" - 38"	

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: Wybierz rozmiar , S , M , M/L , L , XL