

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/trek-top-fuel-99-x0-axs-t-type-p-20004.html>



Trek Top Fuel 9.9 X0 AXS T-Type

Cena	44 490,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	Trek

Opis produktu

Top Fuel 9.9 to rower górski full suspension wykonany z włókna węglowego przeznaczony dla osób, które nie wierzą w ograniczenia. Ani pod względem części, ani stylu jazdy. Rower ten łączy zaawansowane komponenty z lekką ramą z włókna węglowego, oferując nieprawdopodobną ilość frajdy z szybkiej jazdy i mnóstwo radości na trudnym technicznie singletracku.

Rama	Włókno węglowe OCLV Mountain, wbudowany schowek, zwężana główka ramy, Knock Block 2.0, wewnętrzne prowadzenie linek i przewodów, osłona rury dolnej, łącznik wahacza ze stopu magnezu, Mino Link, ABP, Boost148, 120 mm skoku
Widelec	RockShox Pike Ultimate, sprężyna DebonAir, tłumienie Charger 3 RC2, przesunięcie 44 mm, Boost110, Maxle Stealth, 130 mm skoku
Amortyzator	RockShox Deluxe Ultimate RCT, 185x50 mm
Maks. kompatybilny skok widelca	130mm (541mm od osi do korony)
Koła Koło przednie	Bontrager Line Pro 30, włókno węglowe OCLV Mountain, przystosowana do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, tarcza na 6 śrub, Boost110, sztywna oś przelotowa 15 mm
Koło tylne	Bontrager Line Pro 30, włókno węglowe OCLV Mountain, przystosowana do zastosowania bezdętkowego, piaśta Rapid Drive 108, tarcza na 6 śrub, bębenek SRAM XD, Boost148, sztywna oś przelotowa 12 mm
Zacisk tylny	Bontrager Switch ze sztywną osią przelotową, zdejmowana dźwignia
Opona	Bontrager XR4 Team Issue, przystosowana do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, ściany boczne Inner Strength, stopka z aramidem, 120 tpi, 29 x 2,40"
Element opony	Uszczelniacz Bontrager TLR, 177 ml
Taśma na obręcz	Bontrager TLR
Maks. rozmiar opon	Rama: 29 x 2,50", Widelec: Patrz dane producenta
Napęd Manetka	SRAM AXS POD Ultimate
Przerzutka tylna	SRAM X0 Eagle AXS, Typ T
Korba	SRAM GX Eagle, Typ T, DUB, 30T, linia łańcucha 55 mm, długość 170 mm
Wkład suportu	SRAM DUB MTB Wide, 73 mm, gwint BSA
Kaseta	SRAM Eagle S-1295, Typ T, 10-52, 12-rzędowa
Łańcuch	SRAM X0 Eagle, T-Type, 12 biegów
Maks. wielkość zębatki	1x: 36T, owalna - 34T, min.: 28T
Komponenty Siodełko	Bontrager Arvada, szyny ze stali austenitycznej, szerokość 138 mm
*Sztyca	Rozmiar: S RockShox Reverb AXS, 100 mm skoku, sterowanie bezprzewodowe, 34,9 mm, 340 mm długości Rozmiar: M, M/L RockShox Reverb AXS, 150 mm skoku, sterowanie bezprzewodowe, 34,9 mm, 440 mm długości Rozmiar: L, XL RockShox Reverb AXS, 170 mm skoku, sterowanie

		bezprzewodowe, 34,9 mm, 480 mm długości Rozmiar: S Zintegrowana kierownica/mostek Bontrager RSL, włókno węglowe OCLV, wznios kierownicy 27,5 mm, szerokość 820 mm, wznios mostka 0 stopni, długość mostka 35 mm Rozmiar: M, M/L, L, XL Zintegrowana kierownica/mostek Bontrager RSL, włókno węglowe OCLV, wznios kierownicy 27,5 mm, szerokość 820 mm, wznios mostka 0 stopni, długość mostka 45 mm	
*Kierownica zintegrowana ze wspornikiem			
Hamulec		Hydrauliczne hamulce tarczowe 4-tłoczkowe SRAM Level Silver	
Tarcza hamulcowa		SRAM HS2, na 6 śrub, 180 mm	
Rozmiar tarczy		Maks. średnice tarcz hamulcowych - Rama: 180mm, Widelec: zgodnie ze specyfikacją producenta widelca	
Akcesoria Bateria		Akumulator SRAM eTap (z ładowarką)	
Waga Waga		M - 12.95 kg / 28.55 lbs (z uszczelniaczem TLR, bez dętek)	
Ograniczenie wagowe		Maksymalna masa dla tego roweru (łącznie masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 136 kg.	
size-table	Rozmiar	Wzrost rowerzysty	Wewnętrzna długość nogi
	S	155 - 165 cm	74 - 78 cm
	M	5'1" - 5'5" 165 - 176 cm	29" - 31" 79 - 83 cm
	M/L	5'5" - 5'9" 173 - 180 cm	31" - 33" 81 - 86 cm
	L	5'8" - 5'11" 177 - 188 cm	32" - 34" 84 - 89 cm
	XL	5'10" - 6'2" 188 - 195 cm	33" - 35" 89 - 91 cm
	2XL	6'2" - 6'5" 195 - 203 cm	35" - 36" 91 - 97 cm
		6'5" - 6'8"	36" - 38"

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: Wybierz rozmiar , S , M , M/L , L , XL