

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/trek-top-fuel-99-xx-axs-t-type-p-20002.html>



Trek Top Fuel 9.9 XX AXS T-Type

Cena	56 999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	Trek

Opis produktu

Top Fuel 9.9 to rower górski full suspension wykonany z włókna węglowego przeznaczony dla osób, które nie wierzą w ograniczenia. Ani pod względem części, ani stylu jazdy. Rower ten łączy zaawansowane komponenty z lekką ramą z włókna węglowego, oferując nieprawdopodobną ilość frajdy z szybkiej jazdy i mnóstwo radości na trudnym technicznie singletracku.

Rama	Włókno węglowe OCLV Mountain, wbudowany schowek, zwężana główka ramy, Knock Block 2.0, wewnętrzne prowadzenie linek i przewodów, osłona rury dolnej, łącznik wahacza ze stopu magnezu, Mino Link, ABP, Boost148, 120 mm skoku
Widelec	RockShox Pike Ultimate, sprężyna DebonAir, tłumienie Charger 3 RC2, przesunięcie 44 mm, Boost110, Maxle Stealth, 130 mm skoku
Amortyzator Maks. kompatybilny skok widelca	RockShox Deluxe Ultimate RCT, 185x50 mm 130mm (541mm od osi do korony)
Koła Koło przednie	Bontrager Line Pro 30, włókno węglowe OCLV Mountain, przystosowana do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, tarcza na 6 śrub, Boost110, sztywna oś przelotowa 15 mm
Koło tylne	Bontrager Line Pro 30, włókno węglowe OCLV Mountain, przystosowana do zastosowania bezdętkowego, piasta Rapid Drive 108, tarcza na 6 śrub, bębenek SRAM XD, Boost148, sztywna oś przelotowa 12 mm
Opona	Bontrager XR4 Team Issue, przystosowana do zastosowania bezdętkowego Tubeless Ready, ściany boczne Inner Strength, stopka z aramidem, 120 tpi, 29 x 2,40" Bontrager TLR
Taśma na obręcz Maks. rozmiar opon	Rama: 29 x 2,50", Widelec: Patrz dane producenta
Napęd Manetka Przerzutka tylna Korba	SRAM AXS POD Ultimate SRAM XX SL Eagle AXS, Typ T SRAM XX Eagle, Typ T, DUB, 30T, linia łańcucha 55 mm, długość 170 mm
Wkład suportu Kaseta Łańcuch Maks. wielkość zębatki	SRAM DUB MTB Wide, 73 mm, gwint BSA SRAM Eagle S-1299, Typ T, 10-52, 12-rzędowa SRAM XX Eagle, T-Type, 12 biegów 1x: 36T, owalna - 34T, min.: 28T
Komponenty Siodełko *Sztyca	Bontrager Arvada, szyny ze stali austenitycznej, szerokość 138 mm Rozmiar: S RockShox Reverb AXS, 100 mm skoku, sterowanie bezprzewodowe, 34,9 mm, 340 mm długości Rozmiar: M, M/L RockShox Reverb AXS, 150 mm skoku, sterowanie bezprzewodowe, 34,9 mm, 440 mm długości Rozmiar: L, XL RockShox Reverb AXS, 170 mm skoku, sterowanie bezprzewodowe, 34,9 mm, 480 mm długości

*Kierownica zintegrowana ze wspornikiem		Rozmiar: S Zintegrowana kierownica/mostek Bontrager RSL, włókno węglowe OCLV, wznios kierownicy 27,5 mm, szerokość 820 mm, wznios mostka 0 stopni, długość mostka 35 mm Rozmiar: M, M/L, L, XL Zintegrowana kierownica/mostek Bontrager RSL, włókno węglowe OCLV, wznios kierownicy 27,5 mm, szerokość 820 mm, wznios mostka 0 stopni, długość mostka 45 mm	
Hamulec		Hydrauliczne hamulce tarczowe 4-tłoczkowe SRAM Level Ultimate	
*Tarcza hamulcowa		Rozmiar: S, M, M/L, L, XL SRAM HS2, na 6 śrub, 160 mm Rozmiar: S, M, M/L, L, XL SRAM HS2, na 6 śrub, 180 mm	
Rozmiar tarczy		Maks. średnice tarcz hamulcowych - Rama: 180mm, Widelec: zgodnie ze specyfikacją producenta widełca	
Akcesoria Bateria		Akumulator SRAM eTap (z ładowarką)	
Waga Waga		M - 12.65 kg / 27.89 lbs (z uszczelniaczem TLR, bez dętek)	
Ograniczenie wagowe		Maksymalna masa dla tego roweru (łącznie masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów) wynosi 136 kg.	
S	155 - 165 cm	74 - 78 cm	
M	5'1" - 5'5"	29" - 31"	
	165 - 176 cm	79 - 83 cm	
M/L	5'5" - 5'9"	31" - 33"	
	173 - 180 cm	81 - 86 cm	
L	5'8" - 5'11"	32" - 34"	
	177 - 188 cm	84 - 89 cm	
XL	5'10" - 6'2"	33" - 35"	
	188 - 195 cm	89 - 91 cm	
2XL	6'2" - 6'5"	35" - 36"	
	195 - 203 cm	91 - 97 cm	
	6'5" - 6'8"	36" - 38"	

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: Wybierz rozmiar , S , M , M/L , L , XL