

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/winora-iride-pure-x10-mid-p-21336.html>



## Winora iRide Pure X10 - Mid

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Cena             | 15 199,00 zł  |
| Dostępność       | Na zamówienie |
| Numer katalogowy | erower        |
| Producent        | Winora        |

### Opis produktu

**Winora iRide Pure X10 to rower elektryczny zaprojektowany dla osób szukających nowoczesności, mocy i komfortu. Dzięki silnikowi Bosch Performance Line SX oraz systemowi Shimano CUES z 10 biegami, jest idealny do codziennych dojazdów i miejskich wycieczek.**

#### Rama i zawieszenie:

- **Materiał:** Aluminium 6061
- **Typ ramy:** Mid (średni przekrok)
- **Rozmiary ramy:** 40 / 42 / 44 / 48 cm
- **Widelec:** Winora Feathershock 30 mm
- **Błotniki:** Curana Apollo 70, extra matte black
- **Stery:** Glory Wheel ICR-51.9 ZS56/38

#### Napęd:

- **Silnik:** Bosch Performance Line SX, 250W, 55Nm
- **Wyświetlacz:** Bosch System Controller + Mini Remote
- **Bateria:** Bosch PowerTube 400Wh
- **Ładowarka:** Bosch Charger 2A
- **Piasta:** Shimano Nexus SG-C7000-5D, 10 biegów
- **Napęd:** Gates CarbonDrive CDX, 32T
- **Łańcuch:** Shimano CUES CN-LG500 9-11s, LINKGLIDE

#### Hamulce:

- **Hamulce:** Shimano Deore BR-MT410, 2 tłoki, tarcza 180 mm
- **Dźwignie hamulca:** Shimano BL-MT401

#### Koła i opony:

- **Opony:** Continental Contact Urban, 62-584, odblaskowe paski

- 
- **Obřęcze:** Schürmann YAK Disc 25-584, aluminium, 32H
  - **Piasty:**
    - Przód: Shimano HB-TC500-15-B, 32H, Centerlock
    - Tył: Shimano Nexus SG-C7000-5D, 32H, Centerlock

#### **Kokpit i siodło:**

- **Kierownica:** JD TR25AL, 640 mm, Rise 25 mm
- **Mostek:** Satori AIS integr., 90 mm
- **Chwyty:** Herrmans DD37, Klik Grips
- **Siodło:** Selle Italia X-Bow
- **Sztyca:** Satori Harmony LT2, 31.6 mm, 350 mm

#### **Geometria:**

- Długość rury podsiodłowej: 405 / 425 / 440 / 480 mm
- Kąt rury podsiodłowej: 76°
- Długość główki ramy: 125 / 165 / 205 mm
- Kąt główki ramy: 70°
- Długość tylnego widelca: 475 mm
- Obniżenie suportu: 41 mm

#### **Produkt posiada dodatkowe opcje:**

**Rozmiar:** Wybierz rozmiar , 40 , 42 , 44 , 48