

Link do produktu: <https://www.dobrerowery.com/winora-sinus-fs-env-2025-p-21321.html>



Winora Sinus FS ENV (2025)

Cena **30 399,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Opis produktu

Winora Sinus FS ENV to nowoczesny, elektryczny rower trekkingowy z pełnym zawieszeniem, idealny do codziennego użytku miejskiego, dłuższych wycieczek oraz komfortowej jazdy po drogach asfaltowych i szutrowych. Dzięki bezobsługowemu napędowi pasowemu, automatycznej zmianie biegów Enviolo i wydajnemu silnikowi Bosch, zapewnia cichą, płynną i mocną jazdę w każdych warunkach – z pełnym komfortem i nowoczesnym wyposażeniem.

Rama i zawieszenie:

- **Typ ramy:** Niski przekrok (Low step)
- **Materiał:** Aluminium
- **Rozmiary:** 44 / 48 / 49 / 52 cm
- **Widelec:** SR Suntour Mobie 34 Boost, skok 100 mm
- **Tylny amortyzator:** RockShox Deluxe Select R, skok 90 mm
- **Maksymalna waga całkowita:** 150 kg
- **Błotniki:** Aluminiowe Curana Apollo Orbit 70
- **Bagażnik przedni:** Aluminiowy, max. 3 kg
- **Stopka:** Centralna, regulowana

Napęd i silnik:

- **Silnik:** Bosch Performance Line CX, 600 W, 85 Nm
- **Bateria:** Bosch PowerTube 800 Wh
- **Wspomaganie:** do 25 km/h
- **Wyświetlacz:** Bosch Kiox 500 + LED Remote
- **Ładowarka:** Bosch 4A

Przeniesienie napędu:

- **Przekładnia:** Enviolo Automatic Controller Cliq Pro
- **Napęd:** Gates Carbon Drive CDX, pasek 125T, tylna zębatka 24T
- **Korby:** XLC Crius ISIS, 170 mm

Hamulce:

- **Typ:** Magura MT-C ABS

-
- **Tarcze:** 203 mm
 - **Dźwignie:** Magura BL-MT C ABS

Koła:

- **Opony:** Schwalbe AL Grounder Performance, 60-584, z paskami odblaskowymi
- **Obřęcze:** Ryde Andra 40, aluminium, 32H
- **Piasta przednia:** Shimano HB-TC500-15-B, 15x110 mm
- **Piasta tylna:** Enviolo CVP-TR-32-DC-OE, z wewnętrzną przekładnią

Kokpit i siodło:

- **Kierownica:** JD TR28AL, 680 mm
- **Mostek:** Winora TDS-673, długość 90 mm
- **Chwyty:** Herrmans DD42, blokowane
- **Siodło:** Selle Royal Vivo
- **Sztyca:** Limotec A1H Dropper, skok 125 mm

Geometria:

- **Długość rury podsiodłowej:** 440 / 480 / 490 / 520 mm
- **Kąt rury podsiodłowej:** 76°
- **Kąt główki ramy:** 67°
- **Reach:** 434 / 452 / 478 / 508 mm
- **Długość tylnego trójkąta:** 485 mm
- **Obniżenie suportu:** 35 mm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: Wybierz rozmiar , 52 , 44 , 48 , 49