Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 05:50

Link do produktu: https://www.dobrerowery.com/winora-tria-n8-e-p-21327.html



Winora Tria N8 E

Cena	**13 199,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**erower**
Producent	**Winora**

Opis produktu

Winora Tria N8 E to połączenie nowoczesnej technologii i praktycznych rozwiązań dla osób ceniących komfort i bezpieczeństwo w codziennym użytkowaniu. Niezawodny napęd Bosch oraz 8-biegowa piasta Shimano zapewniają płynną i bezproblemową jazdę, a hydrauliczne hamulce tarczowe gwarantują pewne zatrzymanie w każdych warunkach.

Rama i zawieszenie:

- Materiał: Aluminium 6061
- Koła: 28"
- Kształt ramy: Low step (nisko poprowadzona)
- Rozmiary ramy: 41, 46, 51, 56, 61 cm
- Widelec: SR Suntour 28 SR NEX-E25, skok 63 mm
- Błotniki: Eurofender Tempo 28
- Stopka: Ursus Mooi Plus 40, regulowana

Napęd i silnik:

- Silnik: Bosch Active Plus Smart System, 250W, 50 Nm
- Bateria: Bosch PowerTube 500 Wh
- Wyświetlacz: Bosch Intuvia 100 z pilotem LED
- Ładowarka: Bosch Charger 2A, 220-240V
- Maksymalna prędkość wspomagania: 25 km/h

Przeniesienie napędu:

- Przerzutka: Shimano Nexus SG-C6001-8CD, 8-biegowa piasta
- Manetka: Shimano Nexus SL-C6000-8, Revoshift Grip
- Łańcuch: KMC X8 8s
- Zębatka tylna: Shimano Nexus SM-GEAR sprocket, 8-biegowa
- Korba: Samox EC37A-F9-BNI, 170 mm
- Osłona łańcucha: SKS Chainbow-E 38T

Hamulce:

- Przód: Shimano BR-MT200, hydrauliczne tarczowe, 180 mm
- Tył: Shimano BR-MT200, hydrauliczne tarczowe, 160 mm
- Dźwignie: Shimano BL-MT201
- Hamulec nożny dla dodatkowego bezpieczeństwa

Koła i opony:

- Opony: XLC Traverse CTC, 50-622
- Obręcze: Ryde Eco21, aluminiowe, hollow, z oczkami, 36 otworów
- Piasta przód: Shimano HB-QC300, QR x 100 mm, Centerlock
- Piasta tył: Shimano Nexus SG-C6001-8CD, 36 otworów, 5-bolt Disc, Internal Geared Hub

Kokpit i siodło:

- Kierownica: JD TR25AL, 640 mm, średnica 31.8 mm, Rise 25 mm
- Mostek: JD ST243A-2, 85 mm, 31.8 mm
- Chwyty: Herrmans DD42, blokowane
- Siodło: Selle Royal
- Sztyca: XLC SP-DC1, 31.6 mm, długość 300 mm

Geometria ramy:

- Długość rury podsiodłowej: 410 / 460 / 510 / 560 / 610 mm
- Kąt rury podsiodłowej: 71°
- Długość główki ramy: 180 / 210 mm
- Kąt główki ramy: 70°
- Długość tylnego trójkąta: 480 mm
- Obniżenie suportu (bottom bracket drop): 60 mm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Wybierz kolor , Brązowy , Niebieski
Rozmiar: Wybierz rozmiar , 41 , 46 , 51 CM , 56 CM , 61 CM