Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 05:27

Link do produktu: https://www.dobrerowery.com/winora-tria-n8f-e-p-21328.html



Winora Tria N8f E

Cena	**13 199,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**erower**
Producent	**Winora**

Opis produktu

Winora Tria N8f E to idealne połączenie komfortu, nowoczesnej technologii i niezawodności. Dzięki silnikowi Bosch oraz 8-biegowej piastie Shimano, rower oferuje płynną jazdę oraz wsparcie elektryczne dostosowane do miejskich warunków. Hydrauliczne hamulce tarczowe zapewniają bezpieczeństwo i kontrolę na każdym etapie podróży.

Rama i zawieszenie:

- Materiał: Winora Aluminium 6061
- Koła: 28"
- Kształt ramy: Low step (niska rama)
- Dostępne rozmiary ramy: 41, 46, 51, 56, 61 cm
- Widelec: SR Suntour 28 SR NEX-E25 z amortyzacją 63 mm
- Błotniki: Eurofender Tempo 28
- Stopka: Ursus Mooi Plus 40, regulowana

Napęd i silnik:

- Silnik: Bosch Active Plus Smart System, 250W, moment obrotowy 50 Nm
- Bateria: Bosch PowerTube 500 Wh, zintegrowana z ramą
- Wyświetlacz: Bosch Intuvia 100 z pilotem LED
- Ładowarka: Bosch Charger 2A, 220-240V

Układ napędowy:

- Przerzutka: Shimano Nexus SG-C6001-8D, 8-biegowa piasta wewnętrzna
- Manetka: Shimano Nexus SL-C6000-8, Revoshift Grip
- Łańcuch: KMC X8 8s
- Zębatka tylna: Shimano Nexus SM-GEAR sprocket, 8-biegowa
- Korba: Samox EC37A-F9-BNI, 170 mm
- Osłona łańcucha: SKS Chainbow-E 38T

Hamulce:

- Przednie: Shimano BR-MT200, hydrauliczne tarczowe, 180 mm
- Tylne: Shimano BR-MT200, hydrauliczne tarczowe, 160 mm
- Dźwignie: Shimano BL-MT201

Koła i opony:

- Opony: XLC Traverse CTC, 50-622
- Obręcze: Ryde Eco21, aluminiowe, hollow, z oczkami, 36 otworów
- Piasta przednia: Shimano HB-QC300, QR x 100 mm, Centerlock
- Piasta tylna: Shimano Nexus SG-C6001-8D, 36 otworów, Centerlock

Kokpit i siodło:

- Kierownica: JD TR25AL, 640 mm, średnica 31.8 mm, Rise 25 mm
- Mostek: JD ST243A-2, 85 mm, średnica 31.8 mm
- Chwyty: Herrmans DD42, blokowane
- Siodło: Selle Royal
- Sztyca: XLC SP-DC1, 31.6 mm, długość 300 mm

Geometria ramy:

- Długość rury podsiodłowej: 410 / 460 / 510 / 560 / 610 mm
- Kąt rury podsiodłowej: 71°
- Długość główki ramy: 180 / 210 mm
- Kąt główki ramy: 70°
- Długość tylnego trójkąta: 480 mm
- Obniżenie suportu (bottom bracket drop): 60 mm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Wybierz kolor , Brązowy
Rozmiar: Wybierz rozmiar , 41 , 46 , 51 CM , 56 CM , 61 CM