Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 01:51

Link do produktu: https://www.dobrerowery.com/winora-tria-r5f-p-21325.html



Winora Tria R5f

Cena	**15 699,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**erower**
Producent	**Winora**

Opis produktu

Winora TRIA R5f to doskonały wybór dla osób szukających wygodnego, łatwego w obsłudze roweru elektrycznego z niską ramą, idealnego do miejskiej jazdy i codziennych dojazdów. Paski napędowe oraz mocny silnik Bosch zapewniają cichą i niezawodną pracę, a bogate wyposażenie zwiększa komfort użytkowania.

Rama i zawieszenie:

- Materiał: Aluminium 6061
- Rozmiar kół: 28"
- Kształt ramy: Low step
- Dostępne rozmiary ramy: 41, 46, 51, 56, 61 cm
- Widelec: SR Suntour 28 SR NEX-E25, 63 mm skoku
- Błotniki: Eurofender Tempo 28
- Stopka: Ursus Mooi Plus 40, regulowana

Napęd i silnik:

- Silnik: Bosch Performance Line, 600W, 75 Nm
- Bateria: Bosch PowerTube 625 Wh
- Wyświetlacz: Bosch Intuvia 100 + pilot LED
- Ładowarka: Bosch Charger 2A, 220-240V
- Prędkość wspomagania do 25 km/h

Przeniesienie napędu:

- Przerzutka: Shimano Nexus SG-C7000-5D, 5 biegów w piaście
- Manetka: Nexus SL-C7000-5, Revoshift Grip
- Napęd: Gates Carbon Drive CDX, zębatka tylna 34T, pasek 128T
- Korba: Samox EC37 ISIS, 170 mm
- Osłona łańcucha: Hesling Move, 38T

Hamulce:

- Model: Tektro HD-T275, hydrauliczne, 2 tłoki
- Tarcze: 160 mm
- Dźwignia: Tektro HD-T275-BL

Koła i opony:

- Opony: XLC Traverse CTC, 50-622
- Obręcze: Ryde Zac421, aluminium, 36 otworów, hollow
- Piasta przednia: Shimano HB-QC300 QR x100 mm, Centerlock
- Piasta tylna: Shimano Nexus 5 SG-C7000-5D, 32 otwory, Internal Geared Hub

Kokpit i siodło:

- Kierownica: JD TR25AL, 640 mm, Rise 25 mm
- Mostek: JD ST243A-2, 85 mm
- Chwyty: Herrmans DD42, blokowane
- Siodło: Selle Royal
- Sztyca: Satori Harmony LT2, 31.6 mm, długość 350 mm

Geometria ramy:

- Długość rury podsiodłowej: 410 / 460 / 510 / 560 / 610 mm
- Kąt rury podsiodłowej: 71°
- Długość główki ramy: 180 / 210 mm
- Kąt główki ramy: 70°
- Długość tylnego trójkąta: 480 mm
- Obniżenie suportu (bottom bracket drop): 60 mm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: Wybierz rozmiar , 41 , 46 , 51 CM , 56 CM , 61 CM